ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Սարգիս Մարտիրոսի Առաքելյան -ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/9-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
4	BALLU	BAHD-2000DM (WH)	Ձեռքերի չորացուցիչ պատրաստված ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) ամուր և հարվածադիմացկուն պլաստիկից: Բարձրորակ ավտոմատ սենսոր, որ թույլ է տալիս իրականացնել ձեռքերի անհպում չորացում, մինչև 10±2սմ հեռավորությամբ:Համակարգն ունի տաք և սառը օդի կարգավորման ֆունկցիա,աղմուկի ցածր մակարդակ,պաշտպանություն աշխատանքային ժամանակի սահմանաչափի գերազանցումից,գերհոսանքից, կարճ միացումներից, գերտաքացումից: Հզորություն՝ 1800 Վտ, լարում՝ 220-240 Վ, 50-60 Հց: Ձեռքերի արագ չորացում 8–10 վայրկյանում, ջրակայունության դասը՝ IPX1: Բարձրություն՝ 65±5սմ, երկարություն՝ 30±5սմ, լայնություն՝ 19±2սմ, քաշ՝ 2100±250գ: Ներառում է պատին ամուր, հուսալի և երկարաժամկետ ամրացման համար անհրաժեշտ դետալներ: Գույնը՝ պատվիրատուի ընտրությամբ՝ մատակարարի կողմից առաջարկվող տարբերակներից: Օգտագործման ուղեցույցի առկայությամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ նվազագույնը 12 ամիս: Տեղափոխում, տեղադրում, ուսուցում և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և

			մատակարարի միջոցներով: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ֆորմատ՝ հատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՁ Սարգիս Մարտիրոսի Առաքելյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/9-2-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
4	BALLU	BAHD-2000DM (WH)	Ձեռքերի չորացուցիչ պատրաստված ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) ամուր և հարվածադիմացկուն պլաստիկից։ Բարձրորակ ավտոմատ սենսոր, որ թույլ է տալիս իրականացնել ձեռքերի անհպում չորացում, մինչև 10±2սմ հեռավորությամբ։Համակարգն ունի տաք և սառը օդի կարգավորման ֆունկցիա,աղմուկի ցածր մակարդակ,պաշտպանություն աշխատանքային ժամանակի սահմանաչափի գերազանցումից,գերհոսանքից, կարճ միացումներից, գերտաքացումից։ Հզորություն՝ 1800 Վտ, լարում՝ 220-240 Վ, 50-60 Հց։ Ձեռքերի արագ չորացում 8–10 վայրկյանում, ջրակայունության դասը՝ IPX1։ Բարձրություն՝ 65±5սմ, երկարություն՝ 30±5սմ, լայնություն՝ 19±2սմ, քաշ՝ 2100±250գ։ Ներառում է պատին ամուր, հուսալի և երկարաժամկետ ամրացման համար անհրաժեշտ դետալներ։ Գույնը՝ պատվիրատուի ընտրությամբ՝ մատակարարի կողմից առաջարկվող տարբերակներից։ Օգտագործման ուղեցույցի առկայությամբ։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ նվազագույնը 12 ամիս։ Տեղափոխում, տեղադրում, ուսուցում և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և

			մատակարարի միջոցներով: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ֆորմատ՝ հատ: