

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինոթեք ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Impact	Impact	Impact LS-RL7 7.2' Reverse Legs Light Stand	Impact	Ստուդիական լուսավորման սարքերի համար պրոֆեսիոնալ կոմպակտ ռեվերսիվ (հակադարձ ծալվող) շտատիվ-կանգնակ • Տեխնիկական պարամետրեր ՏԱ-ի համար: օ Կոնստրուկցիան և ծալման տեսակը: Ստուդիական կանգնակ՝ ոտքերի ռեվերսիվ (հակադարձ) կոնստրուկցիայով (ոտքերը ծալվում են ուղղահայաց դեպի վեր՝ 180 աստիճանով՝ կենտրոնական սյան շուրջ): Այս կոնստրուկցիան պարտադիր է արտագնա նկարահանումների ժամանակ նվազագույն չափսեր

					ապահովելու համար: օ Բարձրությունը ծավաժ վիճակում: Գերկոմպակտ, տեղափոխման համար ծավաժ վիճակում երկարությունը՝ ոչ ավել, քան 52 սմ: օ Առավելագույն աշխատանքային բարձրություն: Ամբողջությամբ բացված վիճակում կանգնակը պետք է ապահովի ոչ պակաս, քան 218 սմ բարձրություն: օ Նվազագույն աշխատանքային բարձրություն: Սարքի տեղադրման նվազագույն աշխատանքային մակարդակը՝ ոչ ավել, քան 49 սմ: օ Պատրաստման նյութը: Ալյումինի համաձուլվածքից պատրաստված ամուր և թեթև կոնստրուկցիա՝ սև գույնի հակացուլքային անփայլ ծածկույթով: օ Սեկցիաների քանակը: Կենտրոնական սյան ոչ պակաս, քան 5 սեկցիա: Սեկցիաների ֆիքսումը պետք է իրականացվի երգոնոմիկ ձև ունեցող հուսալի պտուտակային սեղմակների միջոցով: օ Բեռնատարողություն: Առավելագույն թույլատրելի ուղղահայաց ծանրաբեռնվածությունը՝ ոչ պակաս, քան 2.0 կգ (Godox SL60IIBi
--	--	--	--	--	---

					մակարդակի սարքերը կամ նասադկաներով накамерный լույսերը հուսալիորեն պահելու համար): օ Սարքավորումների ամրացում (Նստատեղ): Կենտրոնական սյան գագաթը ստանդարտ 5/8 դյույմ (Baby Pin) տրամագծով ստուդիական մատով և ծայրին 1/4"-20 ամրակման պարուրակի (резьба) առկայությամբ՝ արքեստուարների ուղիղ տեղադրման համար: օ Կայունության առանձնահատկությունները: Ոտքերը հարթ դիրքով (հատակին զուգահեռ) տեղադրելու հնարավորություն՝ հարթ մակերևույթների վրա կոնստրուկցիայի առավելագույն կայունության և ծանրության ցածր կենտրոն ապահովելու համար: օ Քաշը: Կանգնակի մաքուր քաշը՝ ոչ ավել, քան 1.2 կգ: Ընդհանուր պահանջներ • Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս՝ երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրման օրվանից: • Ապրանքի վիճակը՝ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված,
--	--	--	--	--	--

					չվերանորոգված, գործարանային օրիգինալ փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Инотек ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220-ЕЦДЦП2Р-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Impact	Impact	Impact LS-RL7 7.2' Reverse Legs Light Stand	Impact	Профессиональная компактная реверсивная стойка-штатив для студийного освещения • Технические параметры для ТЗ: о Конструкция и тип складывания: Студийная стойка с реверсивной конструкцией ног (ножки складываются вертикально вверх на 180 градусов вокруг центральной колонны). Данная конструкция обязательна для обеспечения минимальных габаритов при выездных съемках. о Высота в сложенном состоянии: Сверхкомпактная, длина в

						сложенном виде для транспортировки — не более 52 см. о Максимальная рабочая высота: Полностью разложенная стойка должна обеспечивать высоту не менее 218 см. о Минимальная рабочая высота: Минимальный рабочий уровень установки прибора — не более 49 см. о Материал изготовления: Прочная и легкая конструкция из алюминиевого сплава с антибликовым матовым покрытием черного цвета. о Количество секций: Не менее 5 секций центральной колонны. Фиксация секций должна осуществляться надежными винтовыми зажимами эргономичной формы. о Грузоподъемность: Максимально допустимая вертикальная нагрузка — не менее 2.0 кг (для стабильного удержания приборов уровня Godox SL60IIBi или накамерного света с насадками). о Крепление оборудования (Посадочное место): Навершие центральной колонны со стандартным студийным пальцем диаметром 5/8 дюйма (Baby Pin) и
--	--	--	--	--	--	--

					наличием крепежной резьбы 1/4"-20 на торце для прямой установки аксессуаров. о Особенности устойчивости: Возможность установки ног в плоское положение (параллельно полу) для максимальной стабильности конструкции на ровных поверхностях в интерьере и низкого центра тяжести. о Масса: Чистый вес стойки — не более 1.2 кг. Общие требования • Гарантийный срок: 12 месяцев со дня подписания двустороннего акта приемки-сдачи. • Состояние товара: Товар новый, не использованный, не восстановленный, в оригинальной заводской упаковке.
--	--	--	--	--	--