

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄԿԱ ՍԻՍԹԵՄՍ ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Dahua	Dahua	DH-PFM920I-5EF-C	Dahua	Cat.5E FTP ցանցային մալուխ՝ Dahua DH-PFM920I-5EF-C կամ Lanberg LCF5-11CU-0305-S Ցանցային մալուխ՝ կառուցվածքային մալուխային համակարգերում տվյալների և PoE սնուցման փոխանցման համար: Տեխնիկական պահանջներ՝ Մալուխի կատեգորիան՝ առնվազն Cat.5E, Էկրանավորման տեսակը՝ FTP, Հաղորդիչների քանակը՝ 4 զույգ / 8 հաղորդիչ, Հաղորդիչների նյութը՝ առնվազն 99.95% մաքրության թթվաձևազերծ պղինձ (Oxygen-Free Copper), Հաղորդիչի տրամագիծը՝

					<p>0.52 ± 0.02 մմ, Հաղորդիչի չափը՝ 24 AWG, Հաղորդիչների մեկուսացման նյութը՝ HDPE, Էկրանավորման նյութը՝ ալյումինապատ պոլիէթեր փայլաթիթեղ, Դրենաժային հաղորդիչը՝ անագապատ պղինձ, Արտաքին թաղանթի նյութը՝ PVC, Մալուխի արտաքին տրամագիծը՝ 6.2 ± 0.5 մմ, Բնութագրական դիմադրությունը՝ 100 ± 15 Օ, Մեկ հաղորդիչի առավելագույն DC դիմադրությունը 20°C ջերմաստիճանում՝ ոչ ավելի, քան 9.5 Օ/100 մ, Մեկուսացման դիմադրությունը՝ առնվազն 5000 MՕ•կմ, NEXT ցուցանիշը 100 MHz հաճախականության դեպքում՝ առնվազն 35.3 dB/100 մ, Թուլացումը 100 MHz հաճախականության դեպքում՝ ոչ ավելի, քան 22.0 dB/100 մ, Return Loss ցուցանիշը 100 MHz հաճախականության դեպքում՝ առնվազն 20.1 dB/100 մ, Աջակցություն՝ Power over Ethernet (PoE), Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն -20°C-ից մինչև +75°C, Տեղադրման ջերմաստիճանը՝ առնվազն 0°C-ից մինչև +60°C, Պահպանման</p>
--	--	--	--	--	--

				<p> շերմաստիճանը՝ առնվազն -15°C-ից մինչև $+75^{\circ}\text{C}$, Տեղադրման ժամանակ ծալման թույլատրելի շառավիղը՝ արտաքին տրամագծի առնվազն 8-ապատիկը, Մալուխի երկարությունը մեկ փաթեթում՝ 305 մ $\pm$ 2 մ, Գույնը՝ մոխրագույն կամ համարժեք, Համապատասխանությունը՝ առնվազն ANSI/TIA-568-C.2, Հրդեհային անվտանգության դասը՝ առնվազն CPR Eca: Մալուխը պետք է լինի գործարանային նոր, չօգտագործված, ամբողջական մեկ կտորով՝ արտադրողի գործարանային փաթեթավորմամբ: </p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ЭМКА СИСТЕМС» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЧ-ЕЦХ-ЦПЗР-2026/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Dahua	Dahua	DH-PFM920I-5EF-C	Dahua	Сетевой кабель FTP Cat.5E: Dahua DH-PFM920I-5EF-C или Lanberg LCF5-11CU-0305-SCетевой кабель для передачи данных и питания PoE в структурированных кабельных системах. Технические требования: Категория кабеля: не ниже Cat.5E, Тип экранирования: FTP, Количество проводников: 4 пары / 8 проводников, Материал проводников: бескислородная медь чистотой не менее 99,95% (Oxygen-Free Copper), Диаметр проводника: 0,52 ± 0,02 мм, Размер проводника: 24 AWG, Материал изоляции

					<p>проводника: HDPE, Материал экранирования: полиэфирная фольга с алюминиевым покрытием, Дренажный проводник: луженая медь, Материал внешней оболочки: ПВХ, Внешний диаметр кабеля: $6,2 \pm 0,5$ мм, Характеристическое сопротивление: 100 ± 15 Ом, Максимальное сопротивление постоянному току одного проводника при 20°C: не более 9,5 Ом/100 м, Сопротивление изоляции: не менее 5000 Ом МΩ•км, индикатор NEXT на частоте 100 МГц: не менее 35,3 дБ/100 м, затухание на частоте 100 МГц: не более 22,0 дБ/100 м, индикатор возвратных потерь на частоте 100 МГц: не менее 20,1 дБ/100 м, поддержка: Power over Ethernet (PoE), рабочая температура: от -20°C до +75°C, температура установки: от 0°C до +60°C, температура хранения: от -15°C до +75°C, допустимый радиус изгиба при установке: не менее 8 раз больше внешнего диаметра, длина кабеля в одном пучке: 305 м $\pm$ 2 м, цвет: серый или эквивалентный,</p>
--	--	--	--	--	---

					соответствие стандартам: не менее ANSI/TIA-568-C.2, класс пожарной безопасности: не менее CPR Еса. Кабель должен быть новым, неиспользованным, в сборе и в заводской упаковке производителя.
--	--	--	--	--	---