

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dahua	Dahua	Dahua DH- CS4228-24GT	Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.	Ցանցային կառավարվող կոմուտատոր` Dahua DH- CS4228-24GT կամ համարժեք D-Link DGS-1210-28 28անցային կառավարվող կոմուտատոր (Managed Network Switch)` ծեռնարկությունների և տեսահսկման/SS ցանցերի համար: Սարքը պետք է լինի Layer 2 դասի, ունենա առնվազն 28 ֆիզիկական ցանցային պորտ, այդ թվում` առնվազն 24 հատ RJ45 10/100/1000 Mbps պորտ, առնվազն 2 հատ RJ45 10/100/1000 Mbps uplink պորտ և առնվազն 2 հատ SFP 1000 Mbps

					<p>օպտիկական uplink պորտ: Կոմուտացիոն թողունակությունը (Switching Capacity)՝ առնվազն 56 Gbps, փաթեթների փոխանցման արագությունը (Packet Forwarding Rate)՝ առնվազն 41.66 Mpps, MAC հասցեների աղյուսակը՝ առնվազն 8K գրառում, փաթեթների բուֆերային հիշողությունը՝ առնվազն 4 Mbit, Jumbo Frame-ի աջակցությունը՝ առնվազն 15 KB: Սարքը պետք է աջակցի առնվազն IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z և IEEE 802.3ad ստանդարտներին: Պետք է ապահովվի IEEE 802.1Q VLAN տեխնոլոգիայի աջակցություն՝ առնվազն 32 VLAN-ի ստեղծման հնարավորությամբ, ինչպես նաև Link Aggregation, IEEE 802.3x Flow Control, անհայտ unicast տրաֆիկի սահմանափակում (Unknown Unicast Suppression), Multicast Storm Control, Broadcast Storm Control, MAC+Port Binding, Loop Prevention և Port Isolation գործառնություններ: Սարքը պետք է ապահովվի N:1 և տեղային պորտերի արտացոլում (Port Mirroring), LLDP արձանագրության</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>աջակցություն, DHCP Client գործառույթ, ինչպես նաև STP/RSTP մեխանիզմների աջակցություն՝ ցանցային օղակների կանխարգելման և կապուղիների հուսալիության բարձրացման նպատակով: Կառավարումը պետք է իրականացվի առնվազն Web ինտերֆեյսի և կենտրոնացված ամպային կառավարման հարթակի միջոցով: Պետք է ապահովվեն սարքի հեռավար մոնիթորինգի, իրադարձությունների/գրանցամատյանների (Logs), խափանումների ահազանգման (Fault Alarm) և ցանցային տոպոլոգիայի կառավարման հնարավորություններ: Սարքը պետք է լինի ոչ PoE տարբերակով: Էլեկտրասնուցումը՝ ներկառուցված սնուցման բլոկից, 100-240 VAC, 50/60 Hz: Առավելագույն էներգասպառումը լրիվ բեռնվածության դեպքում՝ ոչ ավելի, քան 14.4 W: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն -10°C-ից մինչև +55°C միջակայքում, աշխատանքային հարաբերական խոնավությունը՝ 5%-95%, առանց</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>կոնդենսացման: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ առնվազն -40°C-ից մինչև $+70^{\circ}\text{C}$: Սարքը պետք է ունենա էլեկտրաստատիկ պարպումներից պաշտպանություն՝ առնվազն 8 kV օդային պարպման և 6 kV կոնտակտային պարպման դեպքում, ինչպես նաև կայծակնային/գերլարման պաշտպանություն՝ առնվազն 4 kV ընդհանուր ռեժիմում (Common Mode) և 2 kV դիֆերենցիալ ռեժիմում (Differential Mode):</p> <p>Կորպուսը պետք է լինի մետաղական: Պետք է ապահովվի ինչպես սեղանադիր, այնպես էլ ստանդարտ 19" սերվերային պահարանում (Rack) տեղադրման հնարավորություն: Սարքի բարձրությունը՝ առավելագույնը 1Ս:</p> <p>Կոմպլեկտում պետք է ներառված լինեն հոսանքի մալուխը և Rack տեղադրման համար անհրաժեշտ ամրակները: Առաջարկվող սարքը պետք է լինի գործարանային նոր, չօգտագործված, ամբողջական կոմպլեկտավորմամբ և արտադրողի կողմից նախատեսված աշխատանքային պարագաներով:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Оазис Компьютер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЧ-ЕЦД-ЦПЗР-2026/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					