

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Համակարգիչ ամբողջը մեկում (մոնոբլոկ) Էկրան • Անկյունագիծ՝ 23.8 դյույմ (60.47 սմ), ոչ պակաս • Առնվազն FHD 1920 x 1080 • Տեսակը առնվազն Wide Viewing Angle (WVA) / համարժեք լայն դիտման անկյունով LCD վահանակ • Թարմացման հաճախականությունը՝ առնվազն 100 Հց • Էկրանը ոչ սենսորային • Հակափայլ (Anti- Glare) մակերես • Գունային ծածկույթ՝ առնվազն 99% sRGB • Գույնային գամմա առնվազն 72% NTSC • Պայծառություն առնվազն 250 cd/m ² • Կոնտրաստ՝ առնվազն

1500:1 Արձագանքման ժամանակ՝
մինչև 25 ms • Երեք կողմից նեղ
եզրագիծ (Narrow Border) • Էկրանը
պետք է ապահովի Low Blue Light և
Flicker-Free կամ համարժեք
տեխնոլոգիաներ՝ կապույտ լույսի
ազդեցության և Էկրանի թարթման
նվազեցման համար: Պետք է
ապահովված լինի
համապատասխան արտադրողի
տեխնիկական փաստաթղթերով
կամ հավաստագրերով այդ
գործառույթների առկայության
հաստատումը: Կապույտ լույսի
նվազեցման լուծումը չպետք է
էականորեն վատթարացնի Էկրանի
գունային վերարտադրության որակը
Պրոցեսոր • Պրոցեսորի թողարկման
ժամանակահատված՝ ոչ պակաս
քան 2024 թ. I եռամսյակ •
Ֆիզիկական միջուկների քանակը
նվազագույնը 6 • Թելերի ընդհանուր
քանակը (Total Threads)
նվազագույնը 8 • Առավելագույն
տուրբո հաճախականությունը
նվազագույնը 4.7 ԳՀց •
Արդյունավետ միջուկի
առավելագույն տուրբո
հաճախականություն՝ նվազագույնը

					3.3 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկի բազային հաճախականություն՝ նվազագույնը 1.2 ԳՀց • Քեշ նվազագույնը 10 ՄԲ • Պրոցեսորի բազային հզորությունը նվազագույնը 15 Վտ • Պրոցեսորի բազային առավելագույն տուրբո հզորությունը նվազագույնը 55 Վտ • Նվազագույն երաշխավորված հզորություն նվազագույնը 12 Վտ Օպերատիվ հիշողություն • Նվազագույնը 8 ԳԲ DDR5 - առնվազն 5200 ՄՀզ • Հիշողության ընդհանուր սլոթեր առնվազն 2 օպերատիվ հիշողության տեղադրման հնարավորություն (2xDIMM) • Առավելագույն օպերատիվ հիշողության ավելացման հնարավորությունը 32ԳԲ Կուտակիչ • Կուտակիչ՝ նվազագույնը 512 ԳԲ M.2 2230 NVMe Տեսաքարտ • Ներկառուցված (Integrated) Ներկառուցված տեսախցիկ • Ներկառուցված վերականգնվող/թաքցվող (Retractable) տեսախցիկ • FHD RGB տեսախցիկ • Տեսանյութի թույլատրելիություն՝ 1920 × 1080 (FHD), 30 կադր/վրկ • Ստատիկ պատկերի թույլատրելիություն՝ 2.07
--	--	--	--	--	---

						ՄՊ • Տեսախցիկը պետք է ունենա ինտեգրված խոսափող • Տեսախցիկի տեղադրությունը՝ վերին հատվածում, հետ քաշվող (retractable) մեխանիզմով Բարձրախոս • Ինտեգրված երկակի ստերեո բարձրախոսներ առնվազն 5Վտ x 2 • Ընդհանուր հզորությունը՝ առնվազն 10 Վտ • Պետք է ապահովվի Dolby Atmos կամ համարժեք տարածական ձայնային տեխնոլոգիայի աջակցություն Անլար և լարային ցանց • Ներկառուցված Intel Wi-Fi առնվազն 6E AX211, 2x2, 802.11ax անլար ցանցային մոդուլ • Bluetooth առնվազն 5.3 անլար կապի աջակցություն • Լարային ցանց՝ առնվազն 1 x RJ-45 Ethernet պորտ • Ethernet փոխանցման արագություն՝ 10/100/1000 Մբ/վրկ, առավելագույնը 1 Գբ/վրկ Արտաքին միացման պորտեր և սլոթեր • Առնվազն 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2, մինչև 10 Գբ/վրկ • Առնվազն 3 x USB 3.2 Gen 1, մինչև 5 Գբ/վրկ, Wake-up աջակցությամբ • Առնվազն 1 x USB 3.2 Gen 2, մինչև 10 Գբ/վրկ, PowerShare ֆունկցիայով • Առնվազն
--	--	--	--	--	--	--

					փաթեթում Օպերացիոն համակարգ և ծրագրային ապահովում • Օպերացիոն համակարգ՝ լիցենզիոն Win 11 pro կամ ավելի բարձր Այլ պայմաններ • Մոնիթրոկը պետք է ունենա առանձին Monitor Mode Switch կոճակ կամ համարժեք հնարավորություն՝ HDMI մուտքով արտաքին սարքից ստացվող պատկերը էկրանին ցուցադրելու համար • Մոնիթրոկի գույնը՝ սպիտակ կամ մարգարտասպիտակ: Բարձրախոսների հատվածը պետք է ունենա գործվածքային պաշտպանիչ ծածկույթ: Հենակը պետք է լինի եռանկյունաձև և ապահովի ստեղնաշարը էկրանի տակ տեղադրելու հնարավորություն՝ աշխատանքային տարածքը խնայելու նպատակով • Տեղեկատվական անվտանգության համար պետք է ապահովվի TPM 2.0 ծրագրային կամ ներկառուցված մոդուլի առկայություն Փաթեթի պարունակությունը • Նվազագույնը 23.8 դյույմ All-in-One մոնիթրոկ համակարգիչ • Առնվազն 90 Վտ AC հոսանքի ադապտեր • Մալուխ եվրոպական ստանդարտի
--	--	--	--	--	--

(European Power Cord) • Անլար ստեղնաշար • Անլար մկնիկ • Արագ մեկնարկի ուղեցույց և արտադրողի փաստաթղթեր Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում 365 օրացուցային օր • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման առնվազն մեկ կենտրոնում և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ): Հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի տվյալները և ՄԱՖ կամ ԴԱՖ հավաստագրերը: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, նախկինում չօգտագործված, չվերանորոգված և գործարանային ամբողջական փաթեթավորմամբ: Սարքավորումների տեղափոխումը,

					բեռնաթափումը և պատվիրատուին հանձնումն իրականացվում են մատակարարի ուժերով և միջոցներով:
--	--	--	--	--	---