

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՑՊ ընդ Ա Թրեյդինգ Ինթերնեյշնլ ՑՕ ԼԹԴ-ն ՀՀ ԱՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	mv	mv	mv	mv	Արտադրման տարեթիվը ոչ շուտ քան 2026 թվական, Շարժիչ • Վառելիքի տեսակը - Դիզելային • Շարժիչի հզորություն - 46,34 - 50 կՎտ (63 - 68 ձ.ու) • Աշխատանքային ծավալ - 2400 - 2500 սմ³ • Առավելագույն ոլորող մոմենտ - 190 - 200 Նմ • Մխոցների քանակը - ոչ պակաս 4 հատ • Վառելիքի բաքի ծավալ - ոչ պակաս 58 լ • Բնապահպանական ստանդարտ - ոչ պակաս STAGE V: • Սառեցման համակարգ - Ջրային, Ջերմաստիճանի տատանման հիման վրա կառավարվող օդափոխիչով: •

					Հետ սպասարկման համար պետք է լինի ուղիղ մուտք դեպի շարժիչ և այլ սպասարկում պահանջող կարևոր հանգույցներ: Քարշակման և ղեկավարման համակարգ • Փոխանցման տուփ - Հիդրոստատիկ • Քարշակման համակարգի տեսակ - Մշտական լիաքարշակ համակարգ • Շասսի - ամբողջությամբ կախովի, ակտիվ հիդրոպնեվմատիկ կախոցով • Տրանսպորտային առավելագույն արագություն - 38 - 42 կմ/ժ • Աշխատանքային առավելագույն արագություն - 18 - 22 կմ/ժ • Հետընթացի առավելագույն արագություն - 10 - 13 կմ/ժ • Հաղթահարելի առավելագույն թեքություն - ոչ պակաս 29% • Հաղթահարելի արգելքի առավելագույն բարձրություն - ոչ պակաս 145 մմ • Մեքենայի ընթացքային ղեկավարման համակարգ - 4-անիվային շասսի՝ հիդրավլիկ հողակապ կառավարման համակարգով • Հիդրավլիկ հողակապ կառավարման համակարգի առավելագույն թեքման անկյուն - ոչ պակաս 50 աստիճան • Արգելակման համակարգ -
--	--	--	--	--	---

հիդրոստատիկ արգելակ, լրացուցիչ
 թմբուկային արգելակներով •
 Մեքենայի ճանապարհային
 լուսածերպի բարձրություն -
 կարգավորվող՝ կախված մեքենայի
 արագությունից • Շրջադարձի
 շառավիղ - 2400 - 2500 մմ •
 Անիվային բազա - 1700 - 1750 մմ •
 Միջանիվային հեռավորություն -
 1000 - 1020 մմ • Առջևի սռնիի
 թույլատրելի
 ծանրաբեռնվածությունը - 1950 -
 2050 կգ • Հետևի սռնիի
 թույլատրելի
 ծանրաբեռնվածությունը - 1950 -
 2050 կգ • Չտաքաշը առանց
 արքեսուլարների - 2000 - 2070 կգ •
 Ընդհանուր նորմատիվային
 (առավելագույն) քաշը - 3400 -3550
 կգ • Մաքսիմալ օգտակար
 ծանրաբեռնվածություն - 1400 -
 1470 կգ • Մեքենայի չափսերը (2
 խոզանակային համակարգով և
 առանց կողային հայելիների) Ե × Լ
 × Բ - ոչ պակաս 3970 մմ × ոչ
 պակաս 1200 մմ × ոչ պակաս 1979
 մմ Վարորդի խցիկ • Վարորդի խցիկ
 - ROPS սերտիֆիկացված խցիկ •
 Նստատեղերի քանակը - 2 • Առջևի

						ապակին՝ տաքացվող • Կողային հայելիները՝ տաքացվող, կարգավորվող • Խցիկի մուտքը - 2 կողմից • Խցիկը պետք է հագեցած լինի օդորակիչով և տաքացուցիչով • Բազմաֆունկցիոնալ Էկրանի առկայություն՝ մեքենայի աշխատանքային կարևոր ցուցիչների և տվյալների արտացոլման համար • Ղեկի բարձրությունը և թեքությունը՝ կարգավորվող • Խցիկը պետք է հագեցած լինի առջևի ամբարձիչ մեխանիզմը կառավարող ջոյսթիկներով • Մեքենան պետք է կահավորված լինի հետընթացի տեսախցիկով և տեսախցիկի աշխատանքը արտացոլող մոնիտորով /Էկրանով/ Աշխատանքային և գծային հիդրավլիկ համակարգեր • Մեքենաի աշխատանքային և գծային հիդրավլիկ համակարգերը բաղկացած լինեն երկու առանձին կառավարվող բլոկներից • Յուրաքանչյուր բլոկի արտադրողականությունը - առնվազն 36 լ/ր 218 բար: • Առջևի գծային հիդրավլիկ համակարգը
--	--	--	--	--	--	---

					բաղկացած լինի առնվազն 4 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ հոսքագծերից • Հետևի գծային հիդրավլիկ համակարգը բաղկացած լինի առնվազն 2 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ հոսքագծերից Էլեկտրական համակարգեր • Մարտկոցի տաքոդողություն - ոչ պակաս 78 Ամպեր/ժամ •
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара C P & A Trading International Co., Ltd. в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍՎՀ ԷԱԶԱՊԶԲ 26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		Գննորդատուի ելքային հոսանքի ուժ - 88 - 92 Ա • Լուսավորության տեխնիկական հատկությունները
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					hամակարգ - 2 LED լուսարձակ ըստ StVZO ստանդարտների, առկայծող փարոսիկով • Առջևի աշխատանքային լուսավորություն - Առնվազն 2 LED լուսարձակ Ավլող համակարգ • Քաղաքային մաքրման մեքենան պետք է հագեցած լինի 2 խողանակներից բաղկացած ավլող համակարգով • Խողանակները պետք է լինեն անկախ կառավարմամբ • Խողանակները պետք է կարողանան տեղաշարժվել աջ, ձախ, վերև, ներքև • Խողանակների ձախ և աջ տեղաշարժը - առանձին • Խողանակների վերև և ներքև տեղաշարժը - միասին •

					Խոզանակների արագության կարգավորումը - միասին • Աշխատանքային առավելագույն լայնությունը 2 կողային խոզանակով - 2420 - 250 մմ • Ավլոդ համակարգի խոզանակների տրամագիծ - 880 - 910 մմ • 2 խոզանակներն էլ պետք է ապահովված լինեն ջրի ներարկման հնարավորությամբ Մեքենան պետք է հագեցած լինի ջրի վերաշրջանառվող համակարգով՝ ավելորդ փոշեգոյացումից խուսափելու համար, ուղիղ ներքաշման համակարգով, ձեռքի ներքաշող խողովակով՝ դժվարամատչելի հատվածներում աշխատելու համար: • Մաքուր ջրի տարայի ծավալը - 190 - 200 լ • Վերաշրջանառվող ջրի ծավալը - 145 - 155 լ • Ձեռքի ներքաշող խողովակի երկարություն - 3000 - 3500 մմ • Ձեռքի ներքաշող խողովակի տրամագիծ - 100 - 130 մմ • Աղբի տարայի ծավալը - 1450 - 1550 լ • Բեռնաթափման բարձրությունը - 1500 - 1600 մմ • Խոզանակների պտտման առավելագույն արագությունը - 140 - 160 պտ/ր • Աղբի տարան
--	--	--	--	--	--

					մեքենայի վրա մոնտաժող և ապամոնտաժող հարմարանք: Հավելյալ ֆունկցիաներ Քաղաքային մաքրման մեքենան պետք է ապահովված լինի 1. ջրի բարձր ճնշման սարքով, Ջրի բարձր ճնշման սարք հիդրավլիկ ուժային համակարգով • Ջրի ճնշում - 155 - 165 բար • Արտադրողականություն - 9 - 11 լ/ր • Խողովակի երկարություն - 9 - 11 մ 2. Ձմռան ամիսներին ձնամաքրման աշխատանքներ կատարելու համար մեքենան պետք է ապահովված լինի Առջևի հիդրավլիկ սեպածն ձնամաքրիչ թիակով • Առջևի հիդրավլիկ սեպածն ձնամաքրիչ թիակի աշխատանքային լայնությունը - 1600 - 1700 մմ (ուղիղ դիրք), 1500 - 1550 մմ (սեպածն դիրք), 1590 - 1610 մմ (V-աձև դիրք), 1550 - 1570 մմ (թեք դիրք) • Սեպածն ձնամաքրիչ թիակի թեքման անկյուն - 27.5° յուրաքանչյուր կողմ (սեպածն դիրք), 20° յուրաքանչյուր կողմ (V-աձև դիրք) 3. Հետևի հատվածում տեղադրվող աղի և ավազի տարածող/ցանող կոմբինացված սկավառակային և
--	--	--	--	--	---

					գլանային սարքավորմամբ: • Աղի և ավազի տարածման/ցրման լայնությունը՝ գլանային ցրման ռեժիմում - 1000 - 1100 մմ • Աղի և ավազի տարածման/ցրման լայնության միջակայքը՝ սկավառակային ցրման ռեժիմում (կարգավորվող) - 950 - 6100 մմ • Աղի և ավազի տարայի տարողությունը - 145 - 155 լ • Վարորդի խցիկից տարածման/ցրման լայնության, ինչպես նաև քանակի և պարբերականության կարգավորման հնարավորություն: 4. Բեռնման ինքնաթափ հարթակով, որը կարող է աշխատել նաև ավազի և աղի տարածող ցանող սարքավորման հետ միասին, որպես աղի և ավազի լրացուցիչ տարա • Բեռնման հարթակի ծավալը - 400 - 430 լ Քաղաքային մաքրման մեքենայի հետ միասին մատակարարի կոմպից պետք է հավելյալ տրամադրվի ստորև ներկայացված արժեքները: 1. Թվով 1 հատ անիվ իր անվահեծով: 2. Թվով 2 հատ ստանդարտ խողանակ՝ տրամագիծը - 880 - 910
--	--	--	--	--	---

					մմ Մատակարարը իրականացնում է անձնակազմի, վարորդների ուսուցում՝ սարքավորման (մեքենայի) արդյունավետ շահագործման և օգտագործման համար: Մատակարարը ներկայացնում է երաշխիքային կտրոն, որտեղ ներկայացված են երաշխիքային սպասարկման պայմանները: Մատակարարը ՀՀ-ում պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: Երաշխիք 1 տարի / 3000 ժամ: Մատակարարը ներկայացնում է մատակարարվող ապրանքների շահագործման և պահպանման պայմանները: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման
--	--	--	--	--	--

				կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:
--	--	--	--	--