ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Prederiksoans LSD-ն ՀՀ ԱՄՎՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 26/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	փողոցի մաքրման բազմաֆունկցիոնալ մեքենա	փողոցի մաքրման բազմաֆունկցիոնալ մեքենա	փողոցի մաքրման բազմաֆունկցիոնալ մեքենա	փողոցի մաքրման բազմաֆունկցիոնալ մեքենա	1 34141270/1 փողոցի մաքրման բազմաֆունկցիոնալ մեքենա Արտադրման տարեթիվը ոչ շուտ քան 2026 թվական, Շարժիչ • Վառելիքի տեսակը - Դիզելային • Շարժիչի հզորություն - 46,34 - 50 կՎտ (63 – 68 ձ.ու) • Աշխատանքային ծավալ - 2400 – 2500 սմ³ • Առավելագույն ոլորող մոմենտ - 190 - 200 Նմ • Մխոցների քանակը - ոչ պակաս 4 հատ • Վառելիքի բաքի ծավալ - ոչ պակաս 58 լ • Բնապահպանական ստանդարտ - ոչ պակաս STAGE V: • Սառեցման համակարգ - Ջրային,

						Ջերմաստիճանի տատանման հիման վրա կառավարվող օդափոխիչով: • Հեշտ սպասարկման համար պետք է լինի ուղիղ մուտք դեպի շարժիչ և այլ սպասարկում պահանջող կարևոր հանգույցներ: Քարշակման և ղեկավարման համակարգ • Փոխանցման տուփ - Հիդրոստատիկ • Քարշակման համակարգի տեսակ - Մշտական լիաքարշակ համակարգ • Շասսի - ամբողջությամբ կախովի, ակտիվ հիդրոպնեվմատիկ կախոցով • Տրանսպորտային առավելագույն արագություն - 38 – 42 կմ/ժ • Աշխատանքային առավելագույն արագություն - 18 – 22 կմ/ժ • Հետընթացի առավելագույն արագություն – 10 – 13 կմ/ժ • Հաղթահարելի առավելագույն թեքություն - ոչ պակաս 29% • Հաղթահարելի արգելքի առավելագույն բարձրություն - ոչ պակաս 145 մմ • Մեքենայի ընթացքային ղեկավարման համակարգ – 4-անիվային շասսի՝ հիդրավլիկ հոդակապ կառավարման համակարգով • Հիդրավլիկ հոդակապ կառավարման համակարգի առավելագույն թեքման

						անկյուն - ոչ պակաս 50 աստիճան • Արգելակման համակարգ - հիդրոստատիկ արգելակ, լրացուցիչ թմբուկային արգելակներով • Մեքենայի ճանապարհային լուսածերպի բարձրություն – կարգավորվող՝ կախված մեքեանայի արագությունից • Շրջադարձի շառավիղ - 2400 – 2500 մմ • Անիվային բազա - 1700 – 1750 մմ • Միջանիվային հեռավորություն - 1000 – 1020 մմ • Առջևի սռնիի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը - 1950 – 2050 կգ • Հետևի սռնիի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը - 1950 – 2050 կգ • Զտաքաշը առանց աքսեսուարների - 2000 – 2070 կգ • Ընդհանուր նորմատիվային (առավելագույն) քաշը - 3400 -3550 կգ • Մաքսիմալ օգտակար ծանրաբեռնվածություն - 1400 – 1470 կգ • Մեքենայի չափսերը (2 խոզանակային համակարգով և առանց կողային հայելիների) Ե × Լ × Բ – ոչ պակաս 3970 մմ × ոչ պակաս 1200 մմ × ոչ պակաս 1979 մմ Վարորդի խցիկ • Վարորդի խցիկ

						- ROPS սերտիֆիկացված խցիկ • Նստատեղերի քանակը - 2 • Առջևի ապակին՝ տաքացվող • Կողային հայելիները՝ տաքացվող, կարգավորվող • Խցիկի մուտքը - 2 կողմից • Խցիկը պետք է հագեցած լինի օդորակիչով և տաքացուցիչով • Բազմաֆունկցիոնալ էկրանի առկայություն՝ մեքենայի աշխատանքային կարևոր ցուցիչների և տվյալների արտացոլման համար • Ղեկի բարձրությունը և թեքությունը՝ կարգավորվող • Խցիկը պետք է հագեցած լինի առջևի ամբարձիչ մեխանիզմը կառավարող ջոյսթիկներով • Մեքենան պետք է կահավորված լինի հետընթացի տեսախցիկով և տեսախցիկի աշխատանքը արտացոլող մոնիտորով /Էկրանով/ Աշխատանքային և գծային հիդրավլիկ համակարգեր • Մեքենաի աշխատանքային և գծային հիդրավլիկ համակարգերը բաղկացած լինեն երկու առանձին կառավարվող բլոկներից • Յուրաքանչյուր բլոկի արտադրողականությունը -

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Prederiksoans LSD в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					առնվազն 36 լ/ր 218 բար։ • Առջևի գծային հիդրավլիկ համակարգը բաղկացած լինի առնվազն 4 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ հոսքագծերից • Հետևի գծային հիդրավլիկ համակարգը բաղկացած լինի առնվազն 2 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ հոսքագծերից Էլեկտրական համակարգեր • Մարտկոցի տարողություն - ոչ պակաս 78 Ամպեր/ժամ • Գեներատորի ելքային հոսանքի ուժ - 88 – 92 Ա • Լուսավորության համակարգ - 2 LED լուսարձակ ըստ StVZO ստանդարտների, առկայծող փարոսիկով • Առջևի աշխատանքային լուսավորություն - Առնվազն 2 LED լուսարձակ Ավլող համակարգ • Քաղաքային մաքրման մեքենան պետք է հագեցած լինի 2 խոզանակներից բաղկացած ավլող համակարգով • Խոզանակները պետք է լինեն անկախ կառավարմամբ • խոզանակները պետք է կարողանան տեղաշարժվել աջ, ձախ, վերև, ներքև • Խոզանակների ձախ և աջ տեղաշարժը - առանձին •

						Խոզանակների վերև և ներքև տեղաշարժը - միասին • Խոզանակների արագության կարգավորումը - միասին • Աշխատանքային առավելագույն լայնությունը 2 կողային խոզանակով - 2420 – 250 մմ • Ավլող համակարգի խոզանակների տրամագիծ – 880 – 910 մմ • 2 խոզանակներն էլ պետք է ապահովված լինեն ջրի ներարկման հնարավորությամբ Մեքենան պետք է հագեցած լինի ջրի վերաշրջանառվող համակարգով՝ ավելորդ փոշեգոյացումից խուսափելու համար, ուղիղ ներքաշման համակարգով, ձեռքի ներքաշող խողովակով՝ դժվարամատչելի հատվածներում աշխատելու համար։ • Մաքուր ջրի տարայի ծավալը - 190 – 200 լ • Վերաշրջանառվող ջրի ծավալը - 145 – 155 լ • Ձեռքի ներքաշող խողովակի երկարություն – 3000 – 3500 մմ • Ձեռքի ներքաշող խողովակի տրամագիծ - 100 – 130 մմ • Աղբի տարայի ծավալը - 1450 – 1550 լ • Բեռնաթափման բարձրությունը - 1500 – 1600 մմ • Խոզանակների պտտման

						առավելագույն արագությունը - 140 – 160 պտ/ր • Աղբի տարան մեքենայի վրա մոնտաժող և ապամոնտաժող հարմարանք: Հավելյալ ֆունկցիաներ Քաղաքային մաքրման մեքենան պետք է ապահովված լինի 1. ջրի բարձր ճնշման սարքով, Ջրի բարձր ճնշման սարք հիդրավլիկ ուժային համակարգով • Ջրի ճնշում - 155 – 165 բար • Արտադրողականություն - 9 – 11 լ/ր • Խողովակի երկարություն - 9 – 11 մ 2. Ձմռան ամիսներին ձնամաքրման աշխատանքներ կատարելու համար մեքենան պետք է ապահովված լինի Առջևի հիդրավլիկ սեպաձև ձնամաքրիչ թիակով • Առջևի հիդրավլիկ սեպաձև ձնամաքրիչ թիակի աշխատանքային լայնությունը - 1600 – 1700 մմ (ուղիղ դիրք), 1500 - 1550 մմ (սեպաձև դիրք), 1590 – 1610 մմ (V-աձև դիրք), 1550 – 1570 մմ (թեք դիրք) • Սեպաձև ձնամաքրիչ թիակի թեքման անկյուն - 27.5° յուրաքանչյուր կողմ (սեպաձև դիրք), 20° յուրաքանչյուր կողմ (V-աձև դիրք) 3. Հետևի հատվածում տեղադրվող աղի և

						ավազի տարածող/ցանող կոմբինացված սկավառակային և գլանային սարքավորմամբ: • Աղի և ավազի տարածման/ցրման լայնությունը՝ գլանային ցրման ռեժիմում - 1000 – 1100 մմ • Աղի և ավազի տարածման/ցրման լայնության միջակայքը՝ սկավառակային ցրման ռեժիմում (կարգավորվող) - 950 – 6100 մմ • Աղի և ավազի տարայի տարողությունը - 145 – 155 լ • Վարորդի խցիկից տարածման/ցրման լայնության, ինչպես նաև քանակի և պարբերականության կարգավորման հնարավորություն: 4. Բեռնման ինքնաթափ հարթակով, որը կարող է աշխատել նաև ավազի և աղի տարածող ցանող սարքավորման հետ միասին, որպես աղի և ավազի լրացուցիչ տարա • Բեռնման հարթակի ծավալը – 400 – 430 լ Քաղաքային մաքրման մեքենայի հետ միասին մատակարարի կոմղից պետք է հավելյալ տրամադրվի ստորև ներկայացված աքսեսուարները. 1. Թվով 1 հատ անիվ իր անվահեծով:

						2. Թվով 2 հատ ստանդարտ խոզանակ՝ տրամագիծը – 880 – 910 մմ Մատակարարը իրականացնում է անձնակազմի, վարորդների ուսուցում՝ սարքավորման (մեքենայի) արդյունավետ շահագործման և օգտագործման համար: Մատակարարը ներկայացնում է երաշխիքային կտրոն, որտեղ ներկայացված են երաշխիքային սպասարկման պայմանները: Մատակարարը ՀՀ-ում պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: Երաշխիք 1 տարի / 3000 ժամ: Մատակարարը ներկայացնում է մատակարարվող ապրանքների շահագործման և պահպանման պայմանները: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ

					եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: