

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինոթեք ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Sennheiser	Sennheiser	Sennheiser AVX-835 SET	Sennheiser electronic SE & Co. KG	Ձեռքի միկրոֆոն-հաղորդիչով պրոֆեսիոնալ թվային անլար ռադիոհամակարգ Ազդանշանի փոխանցման տեսակը: Լիարժեք թվային անլար ծայնի փոխանցում՝ հաճախականությունների ավտոմատ դինամիկ կառավարմամբ (համակարգն ինքնուրույն գտնում է ազատ ալիք և խոտանների հայտնվելու դեպքում ակնթարթորեն փոխարկվում է դրան՝ առանց հեռարձակման ընդհատման): Աշխատանքային հաճախականությունների տիրույթը:1880-1930 ՄՀց

					(լիցենզավորում չպահանջող ազատ DECT տիրույթ, որը պաշտպանված է Wi-Fi, Bluetooth ցանցերի, 4G/5G բազային կայանների և եթերային հեռուստատեսության խոտաններից): Տվյալների գաղտնագրում: Ձայնային հոսքը չարտոնված գաղտնալսումից պաշտպանելու համար AES-256 ակտիվացված ապարատային գաղտնագրման ներկառուցված համակարգի առկայություն: Ձայնի հաճախականային տիրույթ: 50 Հց-ից մինչև 20 000 Հց: Դինամիկ միջակայք: Ոչ պակաս, քան 120 դԲ (Ա): Ոչ գծային աղավաղումների գործակից (THD): Ոչ ավել, քան 0.1%: Ձայնային ազդանշանի ուշացում (Latency): Ոչ ավել, քան 19 մվ: 1. Տեսախցիկի վրա տեղադրվող ռադիոընդունիչ (Receiver) Կոնստրուկտիվ կատարումը: Գերկոմպակտ թեթևացված կորպուս՝ ինտեգրված պտտվող հոդակապային XLR (male) միակցիչով, որը միանում է ուղիղ տեսախցիկի կամ AV միկշերի աուդիոմուլտիմեդիա Կոնստրուկցիան պետք է ապահովի ընդունիչի ազատ
--	--	--	--	--	--

					պտույտը XLR միակցիչի շուրջ՝ տեսախցիկի հարևան ինտերֆեյսների արգելափակումից խուսափելու համար: Սնուցման ավտոմատացում: Մարտկոցի լիցքը տնտեսելու համար տեսախցիկից ֆանտոմային սնուցման (+48V) տրման հետ սինխրոն ընդունիչի ավտոմատ միացման և անջատման ֆունկցիայի առկայություն: Ազդանշանի մակարդակի կառավարում: Ուժեղացման ավտոմատ օպտիմալացման ներկառուցված համակարգ (Auto Dynamic Range)՝ խոսնակի ձայնի մակարդակը հարթեցնելու և գերբեռնվածությունից (clipping) պաշտպանելու համար: Ընդունիչի քաշը: Ոչ ավել, քան 90 գրամ (ներառյալ սնուցման էլեմենտը): 2. Ձեռքի միկրոֆոն-հաղորդիչ (Handheld Transmitter) Միկրոֆոնային կապսուլի տեսակը: Դինամիկ: Կոնստրուկցիան պետք է աջակցի միկրոֆոնային գլխիկների (կապսուլների) արագ փոխարինման հնարավորությանը: Ուղղվածության դիագրամ: Կարդիոիդային (Cardioid)՝ աղմկոտ վայրերում ռեպորտաժների
--	--	--	--	--	--

					Ժամանակ ֆոնային աղմուկը արդյունավետորեն կտրելու և հետադարձ կապը (acoustic feedback) ճնշելու համար: Կապսուլի զգայունություն: Ոչ պակաս, քան 2.1 մՎ/Պա: Առավելագույն ձայնային ճնշում: Ոչ պակաս, քան 154 դԲ: Կառավարում և հայտանիշներ: Կորպուսի վրա ձայնի անջատման (Mute) մեխանիկական փոխարկիչի առկայություն: Ներկառուցված էկրանի կամ լուսադիոդային հայտանիշի առկայություն՝ կապի կարգավիճակը և մարտկոցի մնացորդային լիցքը վերահսկելու համար: 3. Սնուցում Սնուցման համակարգ: Ընդունիչի և ձեռքի հաղորդիչի սնուցումն իրականացվում է շարժական վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային (Li-Ion) մարտկոցներից՝ ներկառուցված USB / USB Type-C պորտերով լիցքավորվելու հնարավորությամբ: Ինքնավար աշխատանքի ժամանակը. ընդունիչինը՝ ոչ պակաս, քան 4 ժամ, ձեռքի միկրոֆոնինը՝ ոչ պակաս, քան 15 ժամ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Инотек ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220-ЕЦДЦП2Р-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Sennheiser	Sennheiser	Sennheiser AVX-835 SET	Sennheiser electronic SE & Co. KG	Профессиональная цифровая беспроводная радиосистема с ручным микрофоном-передатчиком Тип передачи сигнала: Полностью цифровая беспроводная передача звука с автоматическим динамическим управлением частотами (система самостоятельно находит свободный канал и мгновенно переключается на него в случае появления помех без прерывания трансляции). Рабочий диапазон частот: 1880-1930 МГц (лицензионно свободный диапазон,

						защищенный от наводок и помех со стороны Wi-Fi, Bluetooth, базовых станций сотовой связи 4G/5G и эфирного ТВ). Шифрование данных: Встроенное аппаратное шифрование по алгоритму AES-256 для защиты аудиопотока от несанкционированного перехвата. Частотный диапазон звука: От 50 Гц до 20 000 Гц. Динамический диапазон: Не менее 120 дБ (А). Коэффициент нелинейных искажений (THD): Не более 0.1%. Задержка аудиосигнала (Latency): Не более 19 мс. Накамерный радиоприемник (Receiver) Конструктивное исполнение: Сверхкомпактный облегченный корпус с интегрированным поворотным разъемом XLR (папа), подключаемым напрямую в аудиовход видеокамеры или AV-микшера. Конструкция должна обеспечивать свободное вращение приемника вокруг разъема XLR во избежание блокировки соседних интерфейсов камеры. Автоматизация питания: Функция автоматического
--	--	--	--	--	--	---

						включения/выключения приемника синхронно с подачей фантомного питания (+48V) от видеокамеры для экономии ресурса батареи. Управление уровнем сигнала: Встроенная система автоматической оптимизации усиления (Auto Dynamic Range) для выравнивания уровня голоса спикера и защиты от клиппинга (перегрузок). Вес приемника: Не более 90 грамм (включая элемент питания). Ручной микрофон- передатчик (Handheld Transmitter) Тип микрофонного капсюля: Динамический. Конструкция должна поддерживать возможность быстрой смены микрофонных головок (капсюлей). Диаграмма направленности: Кардиоидная (Cardioid) для эффективного отсеечения фонового шума и подавления обратной связи во время репортажей в шумных местах. Чувствительность капсюля: Не менее 2.1 мВ/Па. Максимальное звуковое давление: Не менее 154 дБ. Управление и индикация: Наличие механического
--	--	--	--	--	--	---

					переключателя отключения звука (Mute) на корпусе. Встроенный дисплей или светодиодный индикатор для контроля состояния связи и уровня остаточного заряда батареи. Питание Система питания: Питание приемника и ручного передатчика осуществляется от съемных перезаряжаемых литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов с возможностью зарядки через встроенные порты USB / USB Type-C. Время автономной работы: приемника — не менее 4 часов, ручного микрофона — не менее 15 часов.
--	--	--	--	--	---