

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                                                         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                  | Sennheiser            | Sennheiser          | AVX Digital Wireless<br>Microphone System<br>- ME2 Lavalier Set | Sennheiser             | Գոտկատեղի հաղորդիչով պետլիչկա միկրոֆոնով պրոֆեսիոնալ թվային անլար ռադիոհամակարգ:<br>Ազդանշանի փոխանցման տեսակը:<br>Լիարժեք թվային անլար ձայնի փոխանցում՝<br>հաճախականությունների ավտոմատ կառավարմամբ (ազատ ալիքի դինամիկ ընտրություն):<br>Համակարգը ինքնուրույն գտնում է ազատ հաճախականություն և խոտանների (помехи) հայտնվելու դեպքում փոխարկվի դրան՝ առանց ձայնային հոսքի ընդհատման:<br>Աշխատանքային |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հաճախականությունների տիրույթը՝<br/>1880-1930 ՄՀց (ազատ<br/>լիցենզավորում չպահանջող DECT<br/>տիրույթ, որը պաշտպանված է Wi-Fi,<br/>Bluetooth ցանցերի, 4G/5G բազային<br/>կայանների և UHF<br/>հեռուստաաշտարակների<br/>խոտաններից): Տվյալների<br/>գաղտնագրում: Ձայնային<br/>ազդանշանը չարտոնված<br/>գաղտնալսումից պաշտպանելու<br/>համար AES-256 ապարատային<br/>գաղտնագրման ներկառուցված<br/>համակարգի առկայություն: Ձայնի<br/>հաճախականային տիրույթ՝ 20 Հց-<br/>ից մինչև 20 000 Հց: Դինամիկ<br/>միջակայք: 120 դԲ (Ա): Ոչ գծային<br/>աղավաղումների գործակից (THD):<br/>0.1%: Ձայնային ազդանշանի<br/>ուշացում (Latency)՝ 19 մվ: 1.<br/>Տեսախցիկի վրա տեղադրվող<br/>ռադիոընդունիչ (Receiver)<br/>Կոնստրուկտիվ կատարումը՝<br/>Գերկոմպակտ թեթևացված<br/>կորպուս՝ ինտեգրված պտտվող<br/>հողակապային XLR (male)<br/>միակցիչով, որը միանում է ուղիղ<br/>տեսախցիկի կամ AV միկշերի<br/>աուդիոմուլտիմեդիա: Կոնստրուկցիան</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>թույլ է տալիս պտտել ընդունիչը XLR միակցիչի շուրջ՝ տեսախցիկի հարևան ինտերֆեյսների արգելափակումից խուսափելու համար: Սնուցման ավտոմատացում: Մարտկոցի լիցքը տնտեսելու համար տեսախցիկից ֆանտոմային սնուցման (+48V) տրման հետ սինխրոն ընդունիչի ավտոմատ միացման և անջատման ֆունկցիայի առկայություն: Ազդանշանի մակարդակի կառավարում: Ուժեղացման ավտոմատ օպտիմալացման ֆունկցիա (Auto Dynamic Range) — համակարգը ինքնուրույն կարգավորում է ընդունիչի զգայունությունը խոսնակի ձայնի մակարդակին համապատասխան՝ բացառելով գերբեռնվածությունը (clipping) կամ չափազանց ցածր ձայնը: Ընդունիչի քաշը՝ 90 գրամ (ներառյալ սնուցման էլեմենտը): 2. Գոտկատեղի հաղորդիչ (Bodypack Transmitter) Կոնստրուկցիան և ինտերֆեյսը: Կոմպակտ էրգոնոմիկ կորպուս՝ գոտուն կամ հագուստի տարրերին ֆիքսելու համար ամուր մետաղական ամրակով (clip):</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Առնչվածությամբ՝ 3.5 մմ mini-jack միակցիչ՝ ֆիքսող պարուրակով (Locking Jack)՝ միկրոֆոնի մալուխի պատահական դուրս պոկվելը կանխելու համար: Կառավարում՝ Ձայնի արագ անջատման (Mute) կոճակ և զուգակցման (Pairing) կոճակ: Կապի կարգավիճակի և մարտկոցի լիցքի մակարդակի հայտանիշի առկայություն: 3. Լավալիե (Պետլիչկա) միկրոֆոն Կապսուլի տեսակը՝</p> <p>Կոնդենսատորային (Էլեկտրետային):</p> <p>Ուղղվածության դիագրամ՝ Ամենաուղղված (Omni-directional)՝ խոսնակի գլխի շրջադարձերի ժամանակ ձայնի կայուն ֆիքսում ապահովելու համար:</p> <p>Հաճախականության միջակայք՝ 50 Հց-ից մինչև 18 կՀց: Առավելագույն ձայնային ճնշում՝ 130 դԲ: Չգայունություն՝ 20 մՎ/Պա:</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                                                     | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5          | Sennheiser             | Sennheiser    | AVX Digital Wireless Microphone System - ME2 Lavalier Set | Sennheiser                 | Профессиональная цифровая беспроводная радиосистема с поясным передатчиком и петличным микрофоном. Тип передачи сигнала: Полностью цифровая беспроводная передача звука с автоматическим управлением частотой (динамический выбор свободного канала). Система самостоятельно находит свободную частоту и переключается на нее в случае помех, не прерывая аудиопоток.<br>Диапазон рабочих частот: 1880–1930 МГц (лицензированный |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>диапазон DECT, защищенный от помех Wi-Fi, сетей Bluetooth, базовых станций 4G/5G и телебашен UHF). Шифрование данных: Встроенная аппаратная система шифрования AES-256 для защиты аудиосигнала от несанкционированного прослушивания. Диапазон аудиочастот: от 20 Гц до 20 000 Гц. Динамический диапазон: 120 дБ (A). THD: 0,1%. Задержка аудиосигнала (латентность): 19 мс.</p> <p>1. Приемник для установки на камеру. Конструкция: Сверхкомпактный легкий корпус со встроенным поворотным разъемом XLR (штекер), который подключается непосредственно к аудиовходу камеры или AV-микшера. Конструкция позволяет поворачивать приемник вокруг разъема XLR, чтобы избежать блокировки соседних интерфейсов камеры. Автоматическое питание: функция автоматического включения и выключения приемника синхронно с подачей фантомного питания (+48 В) от</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>камеры для экономии заряда батареи. Регулировка уровня сигнала: функция автоматической оптимизации усиления (Auto Dynamic Range) — система самостоятельно регулирует чувствительность приемника в соответствии с уровнем звука говорящего, исключая искажения или слишком низкую громкость. Вес приемника: 90 грамм (включая блок питания). 2. Поясной передатчик. Конструкция и интерфейс: компактный эргономичный корпус с прочным металлическим зажимом для крепления к поясу или одежде. Аудиовход: 3,5-мм мини-джек с фиксирующим винтом (Locking Jack) для предотвращения случайного отсоединения кабеля микрофона. Элементы управления: кнопка отключения звука и кнопка сопряжения. Индикатор состояния подключения и уровня заряда батареи. 3. Петличный микрофон. Тип капсуля: конденсаторный (электретный). Диаграмма направленности: всенаправленная</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | для обеспечения стабильного захвата звука при повороте головы говорящего. Диапазон частот: от 50 Гц до 18 кГц. Максимальное звуковое давление: 130 дБ. Чувствительность: 20 мВ/Па. |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|