

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/203 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Niko	Niko	Կղզյակային լաբորատոր սեղանի չափերը՝ 1800(±5)×1600(±5)×920(±5) մմ: Հիմքը՝ մետաղական պրոֆիլից, քանդվող-հավքվող ուղղանկյունաձև՝ 50×50 կադապար: Բոլոր դետալները պետք է ներկված լինեն փոշիանման քիմիական ներկով (մոխրագույն): Հավաքվում է պարուրակավոր գամերով և չժանգոտվող պողպատից պտուտակներով: Կարգավորվող ոտքերով: Սեղանի բարձրության կարգավորման միջակայքը նախորոք համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Հավաքածուն իր մեջ պետք է ներառի դարակաշար՝ պատրաստված ալյումինե պրոֆիլից՝ 30(±2)×50(±2) մմ հատմամբ: Դարակաշարի չափերը 1200(±5)*300(±5)*2100(±5) մմ, որի վրա տեղադրված է՝ 3 դարակ ներդիրներով՝ պատրաստված քիմիական և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկուն «Trespa TopLab PLUS» նյութից կամ այլ բարձր որակի նյութից, առանց պաշտպանիչ եզրի: Կարգավորվող ոտքերով: Սպասարկման վահանակ, որի վրա պետք է տեղադրված լինի՝ լամպ, լամպի անջատիչ, երկու կափարիչով (1,5 կՎտ) վարդակներ, ավտոմատ անջատիչ (16 Ա): Աշխատանքային մակերեսի նյութ

		«Trespa TopLab PLUS` համապատասխան հետևյալ ստանդարտներին (Release of formaldehyde / test method EN 717-2/ Class E1 և Chemical resistance/ test method SEFA 3-2010 Clause 2.1/ Rating - Pass), հաստությունը 20(±2) մմ: Աշխատանքային մակերեսի նյութը պետք է լինի ոչ թունավոր, թթուների, հիմքերի և լուծիչների նկատմամբ քիմիապես դիմացկուն, բնութագրվում է մակերեսային մաշվածության, հարվածի, խոնավության, գոլորշու, բարձր ջերմաստիճանի, քերծվածքների և մաշվածության նկատմամբ բարձր դիմացկունությամբ: Դիմացկուն է խոնավության և բորբոսի նկատմամբ: Կոշտ և ամուր է: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել որակի և ծագման սերտիֆիկատներ և 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ: Ստանդարտներին համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացնել կա՛մ հնարավորության դեպքում հայտին կից, կա՛մ ապրանքի մատակարարման փուլում Կղզյակային սեղանների առաքումը, տեղադրումը և ստուգումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Նիկո Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/203 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Niko	Niko	Стол лабораторный, островной: габариты (ДхШхВ): 1800(±5)x1600(±5)x920(±5)мм Основание - сборно-разборный каркас из металлического профиля прямоугольного сечения 50(±2)x50(±2)мм. Все детали окрашиваются порошковой химстойкой краской (цвет серый). Монтируются с помощью резьбовых заклепок и болтов из нержавеющей стали. Регулируемые опоры. Интервал высоты регуляции стола согласуется с заказчиком. В комплектацию входит стойка-стеллаж, изготовленная из алюминиевого профиля сечением 30x50 мм. Размеры стойки-стеллажа (ДхШхВ) 1200(±5)*300(±5)*2100(±5) мм. Смонтированы: 3 полки с вкладками из химически и ультрафиолет стойкого материала «Trespa TopLab PLUS или высшего качества, без защитного бортика. Регулируемые опоры. Сервис-панель, на которой смонтированы: светильник, выключатель светильника, две брызгозащищенные розетки с крышкой (1,5 кВт), автомат (16А). Материал рабочей поверхности "Trespa TopLab PLUS – соответствующий указанным стандартам (Release of

		formaldehyde / test method EN 717-2/ Class E1 & Chemical resistance/ test method SEFA 3-2010 Clause 2.1/ Rating - Pass), толщина 20 мм. Предоставить документы, подтверждающие соответствие стандартам, приложенным к заявлению. Материал рабочей поверхности должен быть нетоксичен, химически устойчив к кислотам, основаниям и растворителям, характеризуется высокой стойкостью к поверхностному износу, ударам, воздействию влаги, пара, высоких температур, к царапинам и износу. Устойчив к влаге и плесени. Твердый и крепкий. Перед доставкой необходимо предоставить сертификаты качества и происхождения, а также гарантия 1 год. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении необходимо внести дополнительные коррективы и индивидуальный подход с заказчиком. Перед поставкой необходимо предоставить заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах. Перед поставкой согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику должен быть представлен технический паспорт данного товара. Доставка, установка и проверка островных столов должна быть осуществлена со стороны поставщика. Гарантийное обслуживание в течение 1 года.
--	--	--