ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	ՍՐՍԿԻՉԱՅԻՆ ՊՈՄՊ	ՍՐՍԿԻՉԱՅԻՆ ՊՈՄՊ	ՍՐՍԿԻՉԱՅԻՆ ՊՈՄՊ	ՍՐՍԿԻՉԱՅԻՆ ՊՈՄՊ	1. Ընդհանուր և ֆունկցիոնալ պահանջներ • Սարքը պետք է նախատեսված լինի դեղորայքի և ինֆուզիոն լուծույթների ճշգրիտ ու վերահսկվող ներարկման համար՝ ստանդարտ սրսկիչների կիրառմամբ: • Պետք է ունենա առնվազն 3.5 դյույմանոց LCD սենսորային էկրան և հստակ, դյուրին օգտագործվող ինտերֆեյս՝ ինֆուզիայի ընթացիկ կարգավիճակի իրական ժամանակում դիտարկման հնարավորությամբ: • Պետք է ապահովի 8 ինֆուզիոն ռեժիմ՝ Rate,

					Time, Weight, Sequence, Trapezia, Loading Dose, Micro և TIVA։ • Հոսքի արագությունը պետք է հնարավոր լինի փոփոխել առանց ընթացիկ ինֆուզիան դադարեցնելու (continuous titration)։ • Պետք է ունենա սրսկիչի շարժական հենակի/մղիչի պաշտպանություն՝ պատահական տեղաշարժից պաշտպանելու համար։ • Պետք է համապատասխանի EN 1789 ստանդարտի պահանջներին՝ շտապօգնության և բժշկական տրանսպորտային միջոցներում կիրառման համար։ • Պետք է ապահովի ներքին մարտկոցից շարունակական աշխատանք՝ մեկ մարտկոցի դեպքում առնվազն 10 ժամ, իսկ երկու մարտկոցի դեպքում՝ առնվազն 20 ժամ։ • Ընտրովի ներկառուցված Wi-Fi մոդուլի առկայության դեպքում պետք է հնարավոր լինի միանալ HIS/CIS համակարգերին WLAN կամ LAN ցանցով, ինչպես նաև MP-900 կենտրոնացված ինֆուզիոն մոնիտորինգի համակարգին։ Կարող է կիրառվել համարժեք կենտրոնացված ինֆուզիոն

						մոնիթորինգի համակարգերի հետ ինտեգրման հնարավորություն 2. Հիմնական տեխնիկական պարամետրեր Պարամետր Պահանջվող տեխնիկական բնութագիր Չափերը 362 (Ե) × 151 (Բ) × 130 (L) մմ տեխնիկական բնութագրով նախատեսված մյուս բոլոր գործառնական և տեխնիկական պահանջներին համապատասխանող, սակայն 362 × 151 × 130 մմ չափերից տարբերվող ՍՐՍԿԻՉԱՅԻՆ ՊՈՄՊ ը կհամարվի ընդունելի Քաշը Մոտ 1.8 կգ՝ ներառյալ մարտկոցը Էկրանը Առնվազն 3.5 դյույմանոց LCD սենսորային էկրան Էլեկտրական/պաշտպանության դասակարգում Type CF, Class I, IP24 Համատեղելի սրսկիչներ 5 մլ, 10 մլ, 20 մլ, 30 մլ, 50 մլ և 60 մլ ստանդարտ սրսկիչներ Ինֆուզիոն ռեժիմներ Rate, Time, Weight, Sequence, Trapezia, Loading Dose, Micro, TIVA Հոսքի արագության միջակայք 0.10-2000.0 մլ/ժ Հոսքի արագության նվազագույն քայլ 0.01 մլ/ժ Նախապես սահմանվող ինֆուզիոն ծավալ (VTBI) 0.1-9999 մլ

					Կուտակային ներարկված ծավալ 0.0-99999.99 մլ Դոզավորման ճշտություն ±2% Երակի բաց պահման արագություն (KVO) 0.1-5 մլ/ժ Բոլյուսի արագություն 0.10-2000.0 մլ/ժ Օկլյուզիայի ճնշման մակարդակներ Առնվազն 11 ընտրելի մակարդակ Օկլյուզիայի ճնշման միջակայք 225-975 mmHg 3. Հատուկ գործառույթներ Գործառույթ Պահանջ Վերջին թերապիաների հիշողություն Պետք է գրանցի առնվազն վերջին 20 թերապիաները և թույլ տա դրանք անմիջապես կիրառել պարզ ընտրությամբ: Արագության փոփոխում ինֆուզիայի ընթացքում Հոսքի արագությունը պետք է հնարավոր լինի փոխել առանց ինֆուզիան դադարեցնելու: Էկրանի ավտոմատ կողպում Պետք է հասանելի լինի: Կրկնվող տագնապ Տագնապի ձայնը լռեցնելուց հետո, չվերացված սխալի դեպքում, պետք է կրկնվի մոտ 2 րոպե անց: Տվյալների պահպանում Առնվազն 2000 գրառման պահպանում և դիտարկում: Ձայնի մակարդակ Առնվազն 10 ընտրելի մակարդակ: Սնուցման ավտոմատ փոխարկում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <ԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	ՍՐՍԿԻՉԱՅԻՆ ՊՈՄՊ	ՍՐՍԿԻՉԱՅԻՆ ՊՈՄՊ	ՍՐՍԿԻՉԱՅԻՆ ՊՈՄՊ	ՍՐՍԿԻՉԱՅԻՆ ՊՈՄՊ	AC/DC արտաքին սնուցման անջատման դեպքում սարքը պետք է ավտոմատ անցնի ներքին մարտկոցային սնուցման՝ առանց ինֆուզիան ընդհատելու: 4. Սնուցում և մարտկոց Պարամետր Պահանջվող տեխնիկական բնութագիր Փոփոխական հոսանքի սնուցում (AC) 100-240 V, 50/60 Hz մուտքային հզորություն՝ 40 VA Արտաքին հաստատուն հոսանքի սնուցում (DC) DC 12 V, 1.5 A Ներքին մարտկոց Լիթիումային, 10.8 V, 2600 mAh Մեկ մարտկոցի արագ լիցքավորում Մինչև 5 ժամ՝ սարքն անջատված վիճակում Մեկ մարտկոցի սովորական լիցքավորում Մինչև 10 ժամ՝ սարքն աշխատող վիճակում Մեկ մարտկոցով աշխատանքի ժամանակ առնվազն 10 ժամ Երկու մարտկոցի արագ լիցքավորում Մինչև 10 ժամ՝ սարքն անջատված վիճակում Երկու մարտկոցի սովորական լիցքավորում Մինչև 20 ժամ՝ սարքն աշխատող վիճակում Երկու մարտկոցով աշխատանքի ժամանակ առնվազն 20 ժամ Ցանցային ապահովի 8 ինֆուզիոն ռեժիմ՝ Rate, մարտկոցի աշխատանքի պահանջներ • Սարքը պետք է նախատեսված լինի դեղորայքի և ինֆուզիոն լուծույթների ճշգրիտ ու վերահսկվող ներարկման համար՝ ստանդարտ սրսկիչների կիրառմամբ: • Պետք է ունենա առնվազն 3.5 դյույմանոց LCD էկրան և հնտակ, դյուրին օգտագործվող ինտերֆեյս՝ կարգավորման իրական հնարավորությամբ: • Պետք է հագեցված դիտարկման համակարգով՝ դեղորայքի ընթացիկ ծավալի, դիտարկման ժամանակի, դեղաչափի և հոսքի արագության ցուցադրմամբ: • Պետք է ունենա ինքնաստուգման համակարգ՝ սարքի գործարկման ժամանակ: • Պետք է ունենա հնարավորություն՝ ինֆուզիոն գործընթացի ընթացքում ինֆուզիոն լուծույթի ներարկման ավարտի մասին տեղեկացնելու ձայնային և տեսողական ազդանշանների միջոցով

Time, Weight, Length, Capacity, Temperature, Trapezia, Loading, Dropping, Mixing, Volume, Air, Ինչ-որ ջերմաստիճանի սենյակ, ինչպես նաև լիակատար թթվածնի պակասի դեպքում Երկիր մոլորակի ընդերքի խորքերում գտնվող ապարներում մոտավորապես 3 կմ խորության վրա գտնվող հեղուկի/գազի չնչին քանակությունը՝ տեսանելի/կոնկրետ ոչնչի պատճառով է մոտավորապես (Near Nil 789d) • ներսում կամ դրսում (Inside/Outside) • սրբակիր (Sacrosanct) • սրբակիր (Sacrosanct) Neighbourhood/Region մոտ (OCCUR) սահմանափակ գիտելիքներ (Pressure Area) • սակարկություն/շեղում (Lady Bathery) • գիտնականներ (Empty) • սակարկություն/շեղում (Bathery Empty) • սակարկություն/շեղում (Nor Bathery) 20 գիտնական Ընդունում չկան (Nyour Power Stop Viyf) • մարդիկ սրանք չեն (Syringe Strategy) • տեղի չի տեղադրվում (Syringe Strategy) Erron • կարգերին Water Nկամ Ամբողջ գաղափարը (Stadd by Empty) • արտաքին 900 աշխատանքային ցիկլերի հիմքերում մոլորակում (Symmetric Shaft Fail) • հիշեցնում է ողջ տարածությունը (Reform Made Alate) 6. Կենսաբանական ինքնաբերաբար

					մոնիտորինգի համակարգի հետ ինտեգրումն չի հղում տալիս 2. բնութագրերին՝ 3 անցքերի կապակցում Wi-Fi պատվերի/կամ մոդեմի միացում Ինտերնետ հասանելիության ապահովում Տվյալների բնութագիր՝ 6 GB հիշողություն 162 գիգաբայթ 150 հաճախականություն՝ 3G (բնութագիր) հնարավորություն Ինտերնետի բնութագիր՝ Wi-Fi մոդեմ լիարժեք աջակցություն USB/GPS համակարգերի հետ WLAN կամ LAN ցանցերի միացման հնարավորություն հասանելիություն ապահովող մոդուլ, փոքր տարածք 362 MP-90 0 150 × 130 մմ էլեկտրաէներգիայով աշխատող տարածքային հեռուստատեսային ալիքներ կիսախոցավոր հեռուստատեսային ալիքներ 7.1.8 Հնարավորություն՝ ամբողջական ինտերֆեյսի Առավելագույնը 3 տարի՝ պայմանագրի CD Պահանջվող տրամաչափերի կիսակամ Էլեկտրաէներգիայի/հաշվարկման դասակարգում դասակարգում՝ Type F 5°C–40°C, IP24 Հաճախականություն՝ մոտավորապես 50 Մգ, խոնավություն՝ 20–80 %, 95 % RH, պարզապես ստանդարտացված հեռուստատեսային մթնոլորտային հնարավորություն՝ 54,0 V 106,0 kPa Հեռակառավարման հնարավորություն՝ Տեսանելի, Մետաղական՝ 20 գ 55 գ Մեխանիկական դիմադրություն՝ 10–200 Հց/մ² արհամարհելի կամ չնչին հարվածներ 10 %–95 % RH, պարզապես հարմարավետ ինֆրակարմիր հեռակառավարման (IR) 0,1–0,999 մլ

					Մթնոլորտային ճնշում 22.0-107.4 kPa
					0.0-99999.99 մլ Դոզավորման ճշտություն ±2% Երակի բաց պահման արագություն (KVO) 0.1-5 մլ/ժ Բոլյուսի արագություն 0.10-2000.0 մլ/ժ Օկլյուզիայի ճնշման մակարդակներ Առնվազն 11 ընտրելի մակարդակ Օկլյուզիայի ճնշման միջակայք 225-975 mmHg 3. Հատուկ գործառույթներ Գործառույթ Պահանջ Վերջին թերապիաների հիշողություն Պետք է գրանցի առնվազն վերջին 20 թերապիաները և թույլ տա դրանք անմիջապես կիրառել պարզ ընտրությամբ: Արագության փոփոխում ինֆուզիայի ընթացքում Հոսքի արագությունը պետք է հնարավոր լինի փոխել առանց ինֆուզիան դադարեցնելու: Էկրանի ավտոմատ կողպում Պետք է հասանելի լինի: Կրկնվող տագնապ Տագնապի ձայնը լռեցնելուց հետո, չվերացված սխալի դեպքում, պետք է կրկնվի մոտ 2 րոպե անց: Տվյալների պահպանում Առնվազն 2000 գրառման պահպանում և դիտարկում: Ձայնի մակարդակ Առնվազն 10 ընտրելի մակարդակ: Սնուցման ավտոմատ փոխարկում

					AC/DC արտաքին սնուցման անջատման դեպքում սարքը պետք է ավտոմատ անցնի ներքին մարտկոցային սնուցման՝ առանց ինֆուզիան ընդհատելու։ 4. Սնուցում և մարտկոց Պարամետր Պահանջվող տեխնիկական բնութագիր Փոփոխական հոսանքի սնուցում (AC) 100-240 V, 50/60 Hz, մուտքային հզորություն՝ 40 VA Արտաքին հաստատուն հոսանքի սնուցում (DC) DC 12 V, 1.5 A Ներքին մարտկոց Լիթիումային, 10.8 V, 2600 mAh Մեկ մարտկոցի արագ լիցքավորում Մինչև 5 ժամ՝ սարքն անջատված վիճակում Մեկ մարտկոցի սովորական լիցքավորում Մինչև 10 ժամ՝ սարքն աշխատող վիճակում Մեկ մարտկոցով աշխատանքի ժամանակ Առնվազն 10 ժամ Երկու մարտկոցի արագ լիցքավորում Մինչև 10 ժամ՝ սարքն անջատված վիճակում Երկու մարտկոցի սովորական լիցքավորում Մինչև 20 ժամ՝ սարքն աշխատող վիճակում Երկու մարտկոցով աշխատանքի ժամանակ Առնվազն 20 ժամ Ծանոթագրություն. մարտկոցի աշխատանքի

					տևողությունը նշված է նոր մարտկոցի, սենյակային ջերմաստիճանի և 5 մլ/ժ ինֆուզիոն արագության պայմաններում։ Երկրորդ մարտկոցը համարվում ընտրովի լրակազմ 5. Տագնապային ազդանշաններ Սարքը պետք է ապահովի առնվազն հետևյալ տեսողական և/կամ ձայնային տագնապները՝ • ներարկման մոտալուտ ավարտ (Near Finished) • ներարկման ավարտ (Finished) • սրսկիչը դատարկ է (Syringe Empty) • սրսկիչը գրեթե դատարկ է (Syringe Near Empty) • օկլյուզիա/խցանում (OCCL) • ճնշման տագնապ (Pressure Alarm) • մարտկոցի ցածր լիցք (Low Battery) • մարտկոցը լիցքաթափված է (Battery Empty) • մարտկոց չկա (No Battery) • արտաքին սնուցում չկա (No Power Supply) • անհայտ սրսկիչ (Syringe Unknown) • սրսկիչի տեղադրման սխալ (Syringe Install Error) • սպասման ռեժիմի ավարտ (Standby End) • սրսկիչի աշխատանքի մեկնարկի ձախողում (Syringe Start Fail) • հիշեցման տագնապ (Reminder Alarm) 6. Կապակցում և տվյալների

					փոխանցում Պարամետր Պահանջվող տեխնիկական բնութագիր Ցանցային կապ Wi-Fi և/կամ լարային կապի հնարավորություն Տվյալների ինտերֆեյս USB Հիվանդանոցային համակարգերի ինտեգրում Ընտրովի Wi-Fi մոդուլի դեպքում՝ HIS/CIS համակարգերին WLAN կամ LAN ցանցով միացման հնարավորություն Կենտրոնացված մոնիտորինգ MP-900 ինֆուզիոն կենտրոնացված մոնիտորինգի համակարգին միացման հնարավորություն 7. Շահագործման և պահպանման պայմաններ Պարամետր Պահանջվող տեխնիկական բնութագիր Շահագործման ջերմաստիճան +5°C-ից +40°C Շահագործման հարաբերական խոնավություն 15%-95% RH, առանց խտացման Շահագործման մթնոլորտային ճնշում 54.0-106.0 kPa Պահպանման և տեղափոխման ջերմաստիճան -20°C-ից +55°C Պահպանման և տեղափոխման հարաբերական խոնավություն 10%-95% RH, առանց խտացման Պահպանման և տեղափոխման

					մթնոլորտային ճնշում 22.0-107.4 kPa