

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱԼԼԵԶՍ ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-100/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	"Հեմմաթ Սանաթ" ՍՊԸ	աղբամաններ	-	"Հեմմաթ Սանաթ" ՍՊԸ	Ծավալը՝ 1100լ, Լայնությունը /ներառյալ կողային պտտվող դարձյակը/ մմ՝ 1400, Խորությունը /ներառյալ ծխնիները/ մմ՝ 1000, Բարձրությունը մմ՝ 1350, Քաշը՝ 106 կգ, Բեռնունակությունը կգ՝ 750, Գույնը՝ Արծաթագույն, Տարայի պատյանը՝ Նյութ-պողպատ, մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ: Պատյանի վերին եզերքը պետք է պատրաստված լինի 2մմ պողպատից: Կողային դարձյակների առկայության դեպքում հանգույցների մետաղի

				հաստությունը 2 մմ: Դարձյակի խողովակի պատի հաստությունը 4մմ: Դարձյակի աշխատանքային մասի երկարությունը 65մմ: Ամբողջական տարայի պատի հաստությունը մմ` 1.5 /առանց ցինկապատ ծածկույթի/, Տարայի կափարիչը` կափարիչը ամրացված է աղբամանի իրանին: Կափարիչի չափսերը 125*104*9 պլաստիկից, Պտտվող անիվային հենարաններ` 4 ռետինացված անիվները իրարից անկախ պտույտով, 200մմ տրամագծով: 2 անիվները արգելակման մեխանիզմով: Աղբամանի հատակային մասի լայնքով պետք է ունենա լրացուցիչ ամրություն 2մմ հաստությամբ մետաղական գոտի, որի վրա պետք է ամրացվեն 4 անկախ պտտվող անիվները: Երաշխիք` առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАЛЛЕКС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-100/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"Հեմմաթ Սանաթ" ՍՊԸ	աղբամաններ	-	"Հեմմաթ Սանաթ" ՍՊԸ	Ծավալը՝ 1100լ, Լայնությունը /ներառյալ կողային պտտվող դարձյակը/ մմ՝ 1400, Խորությունը /ներառյալ ծխնիները/ մմ՝ 1000, Բարձրությունը մմ՝ 1350, Քաշը՝ 106 կգ, Բեռնունակությունը կգ՝ 750, Գույնը՝ Արծաթագույն, Տարայի պատյանը՝ Նյութ-պողպատ, մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ: Պատյանի վերին եզերքը պետք է պատրաստված լինի 2մմ պողպատից: Կողային դարձյակների առկայության դեպքում հանգույցների մետաղի

				հաստությունը 2 մմ: Դարձյակի խողովակի պատի հաստությունը 4մմ: Դարձյակի աշխատանքային մասի երկարությունը 65մմ: Ամբողջական տարայի պատի հաստությունը մմ` 1.5 /առանց ցինկապատ ծածկույթի/, Տարայի կափարիչը` կափարիչը ամրացված է աղբամանի իրանին: Կափարիչի չափսերը 125*104*9 պլաստիկից, Պտտվող անիվային հենարաններ` 4 ռետինացված անիվները իրարից անկախ պտույտով, 200մմ տրամագծով: 2 անիվները արգելակման մեխանիզմով: Աղբամանի հատակային մասի լայնքով պետք է ունենա լրացուցիչ ամրություն 2մմ հաստությամբ մետաղական գոտի, որի վրա պետք է ամրացվեն 4 անկախ պտտվող անիվները: Երաշխիք` առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	---