

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/205 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	BIOBASE	BOV (Special order customized)	Biobase Biogainer Co., Ltd.	Օդի շրջանառության ռեժիմ՝ հարկադիր կոնվեկցիա: Ջերմաստիճանային տիրույթ՝ ինկուբատոր՝ սենյակային ջերմաստիճան $+5^{\circ}\text{C}$-ից մինչև $+80^{\circ}\text{C}$, չորացման պահարան՝ $+80^{\circ}\text{C}$-ից մինչև $+300^{\circ}\text{C}$: Ջերմաստիճանի կարգավորման ճշգրտություն (բաժանման արժեք)՝ $0,1-0,2^{\circ}\text{C}$: Ջերմաստիճանի տատանում՝ $\pm 1,0-1,1^{\circ}\text{C}$: Ջերմաստիճանի միատարրություն՝ ինկուբատոր՝ $\pm 1,0-1,1^{\circ}\text{C}$, չորացման պահարան՝ $\pm 2,5-2,6\%$: Ներքին խցիկ՝ բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից, հայելային մակերեսով: Արտաքին կորպուս՝ սառը գլանվածքով պողպատից՝ Էլեկտրաստատիկ ներկապատմամբ: Ջերմամեկուսիչ շերտ՝ բարձրորակ ջերմամեկուսիչ բամբակից/բրդից՝ CE համապատասխանությամբ: Տաքացուցիչ՝ չժանգոտվող պողպատից: Արտահոսքի/օդափոխման անցք՝ վերին հատվածում՝

				ֆ28-29 մմ տրամագծով, չափման անցքի գործառույթով: Ջերմաստիճանի կառավարման ռեժիմ՝ PID ինտելեկտուալ երկաստիճան ջերմաստիճանային կառավարում: Ջերմաստիճանի կարգավորում՝ սենսորային կոճակներով: Ջերմաստիճանի ցուցադրման եղանակ՝ թվային LCD էկրան: Ժամաչափ՝ 0-9999 ռոպե՝ ժամանակային մեկնարկի/ սպասման (սինխրոնացման) գործառույթով: Գործառնական հնարավորություններ՝ մշտական ջերմաստիճանային ռեժիմով աշխատանք, ժամանակային գործառույթ, աշխատանքի ավտոմատ ավարտ/անջատում: Լրացուցիչ (optional) գործառույթների՝ (բարձր ճշգրտության անկախ թվային ջերմաստիճանի սահմանափակիչ, օդափոխիչի արագության կարգավորման հնարավորություն՝ 4-5 աստիճանով և 3-4 արագությամբ, ջերմաստիճանային շեղումների սենսորային ճշգրտում, գերբարձր ջերմաստիճանի ավտոմատ ինքնակարգավորում, ներքին պարամետրերի արգելափակում, էլեկտրամատակարարման անջատումից հետո պարամետրերի հիշողություն) տեղադրման / ավելացման հնարավորություն: Ջերմաստիճանային սենսոր՝ Pt100: Օգտակար ծավալ՝ 70 լիտր: Ներքին խցիկի չափսերը (L×Խ×Բ)՝ 400 x 362 x 450 մմ: Արտաքին չափսերը (L×Խ×Բ) 552 x 550 x 840 մմ: Փաթեթավորման չափսերը (L×Խ×Բ) 642 x 635 x 985 մմ: Դարակի դիրքերի քանակը 8: Դարակի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ մինչև 15-16 կգ: Դարակների միջև հեռավորությունը՝ 35-36 մմ: Սնուցման լարում / անվանական հոսանք՝ 220 Վ փոփոխական հոսանք / 7,2
--	--	--	--	--

				Ա: Չուտ/համախառն քաշը (NW/GW) 45/450 կգ: Հիմնական դարակների քանակը՝ 2-3 հատ: Դարակների հենակների/շրջանակների քանակը՝ 4-5 հատ: Լրացուցիչ (optional) պարագաների՝ (RS485 ինտերֆեյս, ծրագրավորվող ջերմաստիճանային կառավարման սարք, դարակ, տվյալների պահպանման USB կրիչ, կառավարման վահանակ, տպիչ) տեղադրման հնարավորություն : Ցուցակում ներառված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ արտադրված մատակարարման օրվանից ոչ ավելի, քան 1 տարի առաջ, չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործված կամ մասնակիորեն մաշված դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: Մատակարարման փաթեթը ներառում է 1 (մեկ) տարվա երաշխիք: Մատակարարման ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել սարքավորման տեղադրում և կարգավորում, ինչպես նաև ԵՊՀ աշխատակիցների համապատասխան ուսուցում՝ համապատասխան մասնագետի (մասնագետների) կողմից:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БҢՀ-БЦХЦҢԶԲ-26/205 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3				