ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/141 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dahua, Hikvision	Dahua, Hikvision	Dahua, Hikvision	Dahua, Hikvision	Տեսախցիկ՝ IP ցանցային (ցիլինդրային տիպի), նախատեսված արտաքին և ներքին տեսահսկման համակարգերի համար։ Քանակությունը՝ 6 հատ։ Տեսախցիկը պետք է ունենա բարձր զգայունության CMOS մատրիցա, չափսը ոչ պակաս քան 1/1.8", ապահովելով բարձրորակ և մանրամասն պատկեր նույնիսկ ցածր լուսավորության պայմաններում։ Տեսախցիկի առավելագույն լուծաչափը պետք է լինի ոչ պակաս քան 8 մեգապիքսել (3840 × 2160), տեսահոսքի

						արագությունը՝ ոչ պակաս քան 20 կադր/վրկ 8 ՄՊ լուծաչափով, ինչպես նաև աջակցություն 4 ՄՊ լուծաչափին մինչև 25/30 կադր/վրկ: Տեսախցիկը պետք է ունենա ֆիքսված օբյեկտիվ ոչ պակաս քան 2.8 մմ ֆոկուսային հեռավորությամբ, ապահովելով լայն տեսադաշտ՝ մոտ 110° հորիզոնական, 59° ուղղահայաց և 131° անկյունագծային: Օբյեկտիվի բացվածքը պետք է լինի մինչև F1.0, ինչը թույլ է տալիս ստանալ ավելի պայծառ պատկեր ցածր լուսավորության պայմաններում: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված տաք սպիտակ LED լուսավորման համակարգ, որի լուսավորման հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 50 մետր, ապահովելով գունավոր պատկեր նաև գիշերային պայմաններում: Տեսախցիկը պետք է աջակցի տեսանյութի սեղմման ժամանակակից ալգորիթմներին՝ H.265 և H.264, ինչպես նաև Smart H.265+ և Smart H.264+ տեխնոլոգիաներին՝ ցանցային թողունակության և պահեստային

						տարածքի արդյունավետ օգտագործման համար: Պետք է ապահովվի նաև ROI (Region of Interest) ֆունկցիա, ինչպես նաև պատկերային մշակման հնարավորություններ՝ WDR (ոչ պակաս քան 120 դԲ), BLC, HLC և 3D NR, որոնք ապահովում են բարձրորակ պատկեր տարբեր լուսային պայմաններում: Տեսախցիկը պետք է աջակցի խելացի վերլուծության տեխնոլոգիաներին, ներառյալ մարդու և տրանսպորտային միջոցների հայտնաբերում (intrusion, tripwire, SMD Plus)՝ կեղծ ահազանգերի նվազեցման նպատակով: Տեսախցիկը պետք է ունենա ներկառուցված միկրոֆոն, ինչպես նաև աջակցի մինչև 256 ԳԲ MicroSD քարտի օգտագործմանը տեղային տեսաձայնագրման համար: Ցանցային միացումը պետք է իրականացվի RJ-45 (10/100 Mbps Ethernet) ինտերֆեյսի միջոցով: Սնուցումը պետք է իրականացվի DC 12V կամ PoE (IEEE 802.3af) տեխնոլոգիայի միջոցով: Տեսախցիկը պետք է նախատեսված

					լինի արտաքին միջավայրում շահագործման համար և ունենա պաշտպանվածության աստիճան ոչ պակաս քան IP67, ինչը ապահովում է պաշտպանություն փոշուց և ջրից: Սարքը պետք է աշխատի ոչ պակաս քան −40°C-ից մինչև +60°C ջերմաստիճանային միջակայքում և նախատեսված լինի պատին կամ առաստաղին ամրացման համար: Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է վաճառողը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/141 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Dahua, Hikvision	Dahua, Hikvision	Dahua, Hikvision	Dahua, Hikvision	Տեսախցիկ՝ IP ցանցային (ցիլինդրային տիպի), նախատեսված արտաքին և ներքին տեսահսկման համակարգերի համար։ Քանակությունը՝ 6 հատ։ Տեսախցիկը պետք է ունենա բարձր զգայունության CMOS մատրիցա, չափսը ոչ պակաս քան 1/1.8", ապահովելով բարձրորակ և մանրամասն պատկեր նույնիսկ ցածր լուսավորության պայմաններում։ Տեսախցիկի առավելագույն լուծաչափը պետք է լինի ոչ պակաս քան 8 մեգապիքսել (3840 × 2160), տեսահոսքի

						արագությունը՝ ոչ պակաս քան 20 կադր/վրկ 8 ՄՊ լուծաչափով, ինչպես նաև աջակցություն 4 ՄՊ լուծաչափին մինչև 25/30 կադր/վրկ: Տեսախցիկը պետք է ունենա ֆիքսված օբյեկտիվ ոչ պակաս քան 2.8 մմ ֆոկուսային հեռավորությամբ, ապահովելով լայն տեսադաշտ՝ մոտ 110° հորիզոնական, 59° ուղղահայաց և 131° անկյունագծային: Օբյեկտիվի բացվածքը պետք է լինի մինչև F1.0, ինչը թույլ է տալիս ստանալ ավելի պայծառ պատկեր ցածր լուսավորության պայմաններում: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված տաք սպիտակ LED լուսավորման համակարգ, որի լուսավորման հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 50 մետր, ապահովելով գունավոր պատկեր նաև գիշերային պայմաններում: Տեսախցիկը պետք է աջակցի տեսանյութի սեղմման ժամանակակից ալգորիթմներին՝ H.265 և H.264, ինչպես նաև Smart H.265+ և Smart H.264+ տեխնոլոգիաներին՝ ցանցային թողունակության և պահեստային

						տարածքի արդյունավետ օգտագործման համար: Պետք է ապահովվի նաև ROI (Region of Interest) ֆունկցիա, ինչպես նաև պատկերային մշակման հնարավորություններ՝ WDR (ոչ պակաս քան 120 դԲ), BLC, HLC և 3D NR, որոնք ապահովում են բարձրորակ պատկեր տարբեր լուսային պայմաններում: Տեսախցիկը պետք է աջակցի խելացի վերլուծության տեխնոլոգիաներին, ներառյալ մարդու և տրանսպորտային միջոցների հայտնաբերում (intrusion, tripwire, SMD Plus)՝ կեղծ ահազանգերի նվազեցման նպատակով: Տեսախցիկը պետք է ունենա ներկառուցված միկրոֆոն, ինչպես նաև աջակցի մինչև 256 ԳԲ MicroSD քարտի օգտագործմանը տեղային տեսաձայնագրման համար: Ցանցային միացումը պետք է իրականացվի RJ-45 (10/100 Mbps Ethernet) ինտերֆեյսի միջոցով: Սնուցումը պետք է իրականացվի DC 12V կամ PoE (IEEE 802.3af) տեխնոլոգիայի միջոցով: Տեսախցիկը պետք է նախատեսված

					լինի արտաքին միջավայրում շահագործման համար և ունենա պաշտպանվածության աստիճան ոչ պակաս քան IP67, ինչը ապահովում է պաշտպանություն փոշուց և ջրից: Սարքը պետք է աշխատի ոչ պակաս քան −40°C-ից մինչև +60°C ջերմաստիճանային միջակայքում և նախատեսված լինի պատին կամ առաստաղին ամրացման համար: Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է վաճառողը: