ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱյՍփորթ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ZKTeco	ZKTeco	ZKTeco	ZKTeco Co., LTD	Մուտքի վերահսկման սարք (կոնտրոլեր) փողոցային պայմաններում շահագործման համար,նախատեսված մուտքի վերահսկման համար ՝ անհպում նույնականացման քարտով և թվային ծածկագրով մուտքի թույլտվության տրամադրման հնարավորությամբ: Աշխատանքային սնուցման լարում 9-18Վ, աշխատանքային ջերմաստիճան՝-30°C ից +60°C միջակայքում: Մուտքի վերահսկման համակարգի միջոցով դռան էլեկտրական բացման համար

						նախատեսված էլեկտրական հպակ-կողպեք(Electric Strike)։ Նախատեսված հատուկ լայնաբերան, թաքնված տեղադրման համար շարժական լեզվակով, մեկփեղկ դռների համար, 12 V DC սնուցմամբ։ Աշխատանքային հոսանք՝ ոչ ավելի, քան 240 մԱ համապատասխան աշխատանքային ռեժիմում։ Պահող ուժ (Holding Force) նվազագույնը՝ 400 կգ։ Շվեցար՝ գծային էլեկտրաշարժաբերիչ մեկփեղկ (single-leaf), աշխատանքային ջերմաստիճան. –20°C ... +55°C միջակայքում, պաշտպանության դասը IP44։ Դռան ինքնափակման մեխանիկական սարք՝ կարգավորվող փակման արագությամբ։ Փակման վերջնական փուլի կարգավորման հնարավորություն։ Դռան քաշին և չափերին համապատասխան կարգավորվող փակման ուժ։ Սնուցման բլոկAC/DC ՝ մուտքի վերահսկման համակարգի սարքավորումների սնուցման համար։ Ելքային լարում DC 12Վ, ելքային հոսանք առնվազն 1 Ա։

						Անխափան սնուցման սարք(UPS) Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ։ Նոմինալ հզորություն՝ առնվազն 1000 VA։ Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 500 W։ Մուտքային լարում՝ 220–240 V AC կամ ավելի լայն թույլատրելի միջակայք։ Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց։ Ավտոմատ լարման կարգավորման հնարավորություն՝ AVR։ Մարտկոց՝ ներկառուցված, կապարաթթվային, ընդհանուր անվանական լարում՝ 12 V, տարողություն՝ առնվազն 9 Ah։ Ցանցից մարտկոցային սնուցման անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 10 ms։ Պաշտպանություն՝ գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից, խորը լիցքաթափումից և լարման թռիչքներից։ Ելքային վարդակներ՝ առնվազն 2 հատ, եվրոպական ստանդարտի։ Ելքի (Exit) կոճակ՝ դռան էլեկտրական փականը ներսից բացելու համար։ Նյութ՝ համաձուլվածք (ալյումին), կոճակը՝ նժարե պողպատից։ Կոնտակտ NO/ NC/COM ՝ մաշվածության և մեխանիկական օգտագործման նկատմամբ կայուն նյութից։ Մուտքի վերահսկման

						համակարգի և չափերի հետ համատեղելիություն: ID Card անվերահպումային նույնականացման քարտ՝ մուտքի վերահսկման համակարգերում օգտագործման համար: Պետք է աշխատի 13.56 ՄՀց և/կամ 125 կՀց հաճախականությամբ, պետք է ունենա ստանդարտ ISO չափի քարտի եզրաչափեր՝ 85.5 × 54 × 0.8 մմ: Քանակը՝ 25 հատ: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս՝ մատակարարման և տեղադրման/շահագործման հանձնելու օրվանից: Մատակարարման շրջանակում պետք է ներառեն համակարգի տեղադրման և լիարժեք շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր ուղեկցող դետալները, ամրակները, միացնող տարրերը, լարերը և այլ անհրաժեշտ պարագաները: Առաջարկվող բոլոր սարքավորումները պետք է լինեն միմյանց հետ տեխնիկապես և ֆունկցիոնալ համատեղելի: Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել ապրանքների

					առաքումը, տեղադրումը, միացումը և ամբողջական կարգաբերումը՝ համակարգը շահագործման համար պատրաստ վիճակում հանձնելով պատվիրատուին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱյՍփորթ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					