ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ЗАО «ЗИСО»	Երկարությունը՝ . 1139 մմ, լայնությունը՝ . 430 մմ, բարձրությունը՝ . 845 մմ։ Ճոճանակ-հավասարակշռիչը /ճոճանակ երկտեղանի/ . կառուցվածքային առումով կազմված կլինի ամբողջովին մետաղական հիմքից և հենասյունից, լծակային համակարգից, շարժական հարթակից և նրբատախտակե արտաքին ձևավորումից։ Մետաղական բոլոր տարրերը . ներկված կլինեն թրծման եղանակով կիրառված պոլիմերային փոշեներկով։ Փոշեներկը . ապահովի բարձր դիմադրություն կլիմայական ազդեցությունների նկատմամբ և ունենա գեղագիտական բարձր տեսք։ Նրբատախտակից պատրաստված տարրերը . ներկված կլինեն բարձրորակ, ջերմակայուն և ցրտադիմացկուն ներկով կամ բարձրորակ ակրիլատային ներկով և պատված կլինեն բարձրորակ լաքով։ Ծածկույթը . ձևավորի ամուր և դիմացկուն մակերես։ Բոլոր դուրս ցցված ամրակային տարրերը . փակված կլինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ խցաններով, իսկ խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով։ Բոլոր ամրակային տարրերը . կլինեն ցինկապատ։ Մոնտաժը . իրականացվի հենասյուների, գրունտային ամրակների կամ խարիսխների (անկերների) բետոնապատման միջոցով։ Ճոճանակը . նախատեսված կլինի երկու երեխայի միաժամանակյա օգտագործման համար։ Կառուցվածքը . ապահովի օգտագործողների ճոճումը «առաջ-հետ» առանցքով։ Կառուցվածքը .

			ձևավորված կլինի մոտոցիկլի տեսքով պատրաստված պատկերավոր ներդիրով, որը . պատրաստված կլինի 15–21 մմ հաստությամբ ՖՍՖ տեսակի նրբատախտակից կամ ԳOUS 3916.1-96-ի համաձայն։ Ներդիրի վրա . կիրառված կլինի «կետեր» թեմատիկայով պատկեր՝ ուլտրամանուշակագույն (UV) տպագրությամբ կամ բարձրորակ տեխնոլոգիայով։ Ճոճանակը . համալրված կլինի . երկու պլաստիկ, էրգոնոմիկ բռնակներով, որոնք նախատեսված են բռնվելու համար։ Բռնակները . պատրաստված կլինեն Пластикат Пл-1А տեսակի նյութից, ունենան . 130 մմ երկարություն և . 31 մմ տրամագիծ։ Ճոճանակը . ունենա նաև . երկու ոտնատեղ, որոնք պատրաստված են ՖՕՖ տեսակի նրբատախտակից ներկված են արտաքին աշխատանքների համար նախատեսված խոնավակայուն ակրիլային ներկով։ Ոտնատեղերի համար օգտագործվող նրբատախտակի հաստությունը . կլինի 15–21մմ, երկարությունը՝ . 500մմ, իսկ լայնությունը՝ . 60մմ։ Ճոճանակի նստատեղը . պատրաստված կլինի ՖՍՖ տեսակի խոնավակայուն նրբատախտակից կամ ԳOUS 3916.1-96-ի համաձայն, . 15մմ հաստությամբ և ներկված կլինի արտաքին աշխատանքների համար նախատեսված խոնավակայուն ակրիլային ներկով։ Ճոճանակը . կազմված կլինի շարժական հարթակից և նրբատախտակե արտաքին ձևավորումից։ Կառուցվածքը . ունենա բարձր հարվածակայունություն և թրթռակայունություն։ Վնասվածքների, ինչպես նաև հագուստի կամ մարմնի մասերի սեղմման վտանգը բացառելու նպատակով ճոճանակը շարժման մեջ դնող մեխանիզմը . կլինի ամբողջությամբ փակված, տեղադրված կլինի արտադրանքի ներսում և նախագծված կլինի ԳOUS 52169-ի պահանջներին համապատասխան։ Արտադրանքը . ամրացվի բետոնե հիմքին խարիսխային (անկերային) պտուտակների միջոցով։ Անկերային պտուտակների անցքերը . փակված կլինեն պլաստիկ խցաններով՝ անվտանգության և գեղագիտական տեսքի ապահովման նպատակով։ Արտադրանքը . կլինի հակավանդալային։ Շարժական հարթակը . ներկայացնի ԳOUS 16523-97-ին համապատասխան . 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղային պողպատից պատրաստված կառուցվածք՝ . 754×260×510 մմ չափերով։ Այն . պատված կլինի փոշեներկով։ Պողպատե թիթեղները . միմյանց միացված կլինեն գամերի միջոցով։ Շարժական հարթակը . աշխատի երեխայի մարմնի քաշի տեղափոխման և «առաջ-հետ» ճոճման շարժումների շնորհիվ՝ ապահովելով սահուն և թեթև ճոճում՝ առանց հարվածների և հավելյալ ուժի կիրառման։ Նրբատախտակե արտաքին ձևավորումը . պատրաստված կլինի ԳOUS 3916.1-96-ին համապատասխան ՖՍՖ տեսակի նրբատախտակից, . 15 մմ հաստությամբ։ Նրբատախտակե

		բոլոր տարրերը . մանրակրկիտ հղկված, նախաներկված և գործարանային պայմաններում ներկված կլինեն բարձրորակ, ջերմակայուն և ցրտադիմացկուն ներկով կամ բարձրորակ ակրիլատային ներկով, այնուհետև պատված կլինեն բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը . ապահովի ամուր և մաշվածադիմացկուն մակերես: Նրբատախտակե տարրերի փոխադարձ ամրացման համար . օգտագործվեն պտուտակներ և գմբեթավոր (կափարիչավոր) ընկույզներ, որոնք ծածկում են ամրակների պարուրակային հատվածները և ապահովում արտադրանքի անվտանգ օգտագործումը: Նրբատախտակե արտաքին ձևավորումը և շարժական հարթակը . միմյանց միացվեն պտուտակների, հեղույսների, ընկույզների և լվակների միջոցով: Տրվում է . 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրումն սկսելուց առաջ . ներկայացվեն արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը (սերտիֆիկատները): 1.Գնման գինը ներառում է ապրանքների ձեռքբերումը կամ արտադրությունը, տեղափոխումը, տեղազննումը, չափագրումը, տեղադրման աշխատանքները, հիմքերը, խարիսխները, բետոնապատումը, հավաքակցումը, ռետինե ծածկույթի իրականացումը, փորձարկումը, վերջնական չափագրումը, փաստաթղթավորումը, մաքրումը և շահագործման հանձնումը: 2. Մինչև մատակարարումը կատարվում են տեղազննում և փաստացի չափագրում, իսկ տեղադրման սխեմաները, հիմքերի հանգույցներն ու գունային լուծումները համաձայնեցվում են գնորդի հետ: 3.Սահմանային չափերից մինչև ±10% շեղումը թույլատրվում է, եթե պահպանվում են սարքերի ֆունկցիաները, անվտանգությունը, որակը և տեղավորվողությունը: 4.Բոլոր ապրանքները . կլինեն նոր, չօգտագործված և առանց վերականգնված բաղադրիչների: 5.Սարքերը . համապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին և ունենան համապատասխանության հավաստագրեր: 6.Խաղասարքերի բոլոր հիմնական մետաղական, պոլիմերային և փայտյա տարրերը . արտադրված կլինեն գործարանային պայմաններում: 7.Տեղում թույլատրվում է միայն հավաքման, տեղադրման և հիմքերին ամրացման աշխատանքների իրականացումը՝ արտադրողի տեխնիկական հրահանգներին համապատասխան: 8. Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել՝ * տեղափոխումը, * բեռնաթափումը, * հավաքումը, *բետոնապատ հիմքերի և ամրացումների իրականացումը, * ամբողջական տեղադրումը, * անվտանգության ստուգումը, * շահագործման հանձնում: 9.Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել պահեստամասերի և սպասարկման հնարավորությունը երաշխիքային ժամկետի ամբողջ ընթացքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪՔ-ԷԱՋԱՊՁՔ-26/370 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-