ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ЗАО «ЗИСО»	Չափսերը՝ Երկարությունը՝ . 906մմ, լայնություն՝ . 430մմ, բարձրությունը՝ . 852մմ: Կառուցվածքային առումով, ճոճվող աթոռը . պատրաստված կլինի մետաղական հիմքի և հենարանի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և ֆաներայի զարդարանքի տեսքով: Մետաղական մասերը պատված են պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման գործընթացի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում են բարձրորակ, ջերմակայուն և ցրտադիմացկուն ներկով կամ ակրիլատով և պատվում բարձրորակ լաքով: Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները ծածկված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը կնքված են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները . ցինկապատ կլինեն: Ճոճանակը . նախատեսված կլինի մեկ երեխայի կողմից օգտագործելու համար: Ճոճանակի դիզայնը . թույլ տա օգտագործողին ճոճվել առաջ և հետ: Կառուցվածքն ունի կենդանու տեսքով թեմատիկ ֆաներայի ներդիր, որը պատրաստված է 15-ից 21 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից կամ ԳOUS 3916.1-96-ին համապատասխան: Կենդանիների թեմայով պատկերը տպագրվում է ներդիրի վրա՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն: Ճոճաթոռը . հագեցած կլինի PI-1A

		պլաստիկից պատրաստված . երկու էրգոնոմիկ պլաստիկ բռնակներով (հենարանների համար): Բռնակները . կլինեն . 130մմ երկարությամբ և . 31մմ տրամագծով: Ճոճաթոռը . նաև հագեցած կլինի . երկու ոտնաթաթերով, որոնք պատրաստված են FOF ֆաներայից ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթերի համար օգտագործվող ֆաներան . կլինի 15-ից 21մմ հաստությամբ: Ոտնաթաթերը . կլինեն . 290 մմ երկարությամբ և . 60 մմ լայնությամբ: Ճոճանակը ունի խոնավակայուն FSF ֆաներայից կամ ԳOUS 3916.1-96-ին համապատասխան պատրաստված նստատեղ, . 15 մմ հաստությամբ, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Ճոճվող աթոռը . բաղկացած կլինի՝շարժական հարթակից և ֆաներայի շրջանակից: Կառուցվածքը . կլինի բարձր մակարդակի վրա հարվածների և թրթռումների նկատմամբ կայուն: Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու ռիսկից խուսափելու համար, ճոճանակը շարժող տարրը . փակված կլինի և տեղադրվի արտադրանքի ներսում, որը նախագծված է ԳOUS 52169-ի համաձայն: Արտադրանքը . ամրացվի բետոնե հիմքին Ամրակներով: Անվտանգությունն ու գեղագիտական գրավչությունը ապահովելու համար Ամրակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Արտադրանքը . կլինի հակավանդալային: Շարժական հարթակը պատրաստված է ԳOUS 16523-97 ստանդարտին համապատասխանող թիթեղյա պողպատից, . 2.5 մմ հաստությամբ և . ունենա . 754x260x510 մմ չափսեր: Այն . փոշեպատված կլինի: Պողպատե թիթեղները . միմյանց ամրացված կլինեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով առաջ-ետ ճոճվող շարժումներ՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածների կամ ջանքերի: Ֆաներայի շրջանակները . պատրաստված կլինեն FSF ֆաներայից (ԳOUS 3916.1-96), . 15 մմ հաստությամբ: Ֆաներայի մասերը . ուշադիր հղկվեն, նախապատվեն և ներկվեն բարձրորակ, ջերմակայուն և ցրտադիմացկուն կամ ակրիլատի հիմքով ներկով, ապա պատվեն բարձևրորակ լաքով: Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Բոլտերն ու գլխիկավոր ընկույզները օգտագործվում են ֆաներայի մասերը միմյանց ամրացնելու համար՝ թաքցնելով ամրակների պտուտակավոր հատվածը և ապահովելով անվտանգ օգտագործում: Շրջանակը և սահող հարթակը . միացված կլինեն միմյանց՝ օգտագործելով պտուտակներ, պտուտակներ, ընկույզներ և լվացքի մեքենաներ: Մատակարարվող Ամրակը պատրաստված է պողպատե կլոր ձողից՝ . 12մմ տրամագծով և 60մմ երկարությամբ պտուտակավոր հատվածքով: Ամրակը ծռված

		վիճակում . 300 մմ երկարություն ունի, իսկ ծռված վիճակում՝ . 50 մմ: Ամրակի ծռման շառավիղը . 18 մմ է: Բոլտի երկար հատվածի վերին մասում նշված է M12 թել: Տրվում է . 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրումն սկսելուց առաջ . ներկայացվեն արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը (սերտիֆիկատները): 1.Գնման գինը ներառում է ապրանքների ձեռքբերումը կամ արտադրությունը, տեղափոխումը, տեղազննումը, չափագրումը, տեղադրման աշխատանքները, հիմքերը, խարիսխները, բետոնապատումը, հավաքակցումը, ռետինե ծածկույթի իրականացումը, փորձարկումը, վերջնական չափագրումը, փաստաթղթավորումը, մաքրումը և շահագործման հանձնումը: 2.Մինչև մատակարարումը կատարվում են տեղազննում և փաստացի չափագրում, իսկ տեղադրման սխեմաները, հիմքերի հանգույցներն ու գունային լուծումները համաձայնեցվում են գնորդի հետ: 3.Սահմանային չափերից մինչև ±10% շեղումը թույլատրվում է, եթե պահպանվում են սարքերի ֆունկցիաները, անվտանգությունը, որակը և տեղավորվողությունը: 4.Բոլոր ապրանքները . կլինեն նոր, չօգտագործված և առանց վերականգնված բաղադրիչների: 5.Սարքերը . համապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին և ունենան համապատասխանության հավաստագրեր: 6.Խաղասարքերի բոլոր հիմնական մետաղական, պոլիմերային և փայտյա տարրերը . արտադրված կլինեն գործարանային պայմաններում: 7.Տեղում թույլատրվում է միայն հավաքման, տեղադրման և հիմքերին ամրացման աշխատանքների իրականացումը՝ արտադրողի տեխնիկական հրահանգներին համապատասխան: 8.Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել՝ * տեղափոխումը, * բեռնաթափումը, * հավաքումը, *բետոնապատ հիմքերի և ամրացումների իրականացումը, * ամբողջական տեղադրումը, * անվտանգության ստուգումը, * շահագործման հանձնում: 9.Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել պահեստամասերի և սպասարկման հնարավորությունը երաշխիքային ժամկետի ամբողջ ընթացքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪՔ-ԷԱՋԱՊՁՔ-26/370 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
4	-	-