ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ЗАО «ЗИСО»	Ճոճանակի /Հավասարակշիռ «կատու» դեկորով/ չափսերը՝ երկարությունը՝ . 2630 մմ, լայնությունը՝ . 280մմ, բարձրությունը՝ . 858մմ: Արտադրված է ISO9001-2015 ստանդարտների համաձայն Նախատեսված է զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար՝ 4-ից 12 տարեկան երեխաների ժամանցը և ներդաշնակ զարգացումը կազմակերպելու համար: Այն կարող է շահագործվել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական գոտիներում: Համապատասխանում է օգտագործողի անվտանգության պահանջներին՝ սահմանված միջազգային չափորոշիչներով: . արտադրված կլինի ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերն . ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված կլինեն երեխաների համար արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործելու համար: Հավասարակշիռը բաղկացած է հենաձողից և հավասարակշռողից, նստատեղերից և բուֆերներից: Մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշե էմալը ունի բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմաններին և երկար պահպանում է էսթետիկ տեսքը: Նրբատախտակի մասերը . ներկված կլինեն ակրիլատի հիմքով բարձրորակ, ջերմակայուն և ցրտադիմացկուն ներկով և պատված կլինեն բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները . փակվեն դեկորատիվ

		պոլիէթիլենային գլխարկներով: Խողովակների ծայրերը . փակվեն պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները . ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն իրականացվում է գետնի մեջ բետոնացնելով . 500մմ խորությամբ: Կառուցվածքային առումով այն . բաղկացած կլինի խողովակից, առանցքից, բռնակներից: Այն . պատրաստված կլինի . 57*3մմ չափսերով մետաղական խողովակից, . 2250մմ երկարությամբ: Ճառագայթի մեջտեղում . ուղղահայաց եռակցվի 140մմ երկարությամբ առանցք (փնջի միջով), որը պատրաստված է . D=25մմ տրամագծով շրջանաձև մետաղական խողովակից: Առանցքի ծայրերում տեղադրված են 14,5մմ երկարությամբ, . 20մմ տրամագծով օձիքներ, որոնց մեջ հենվում են պտտվող առանցքակալների ներքին օղակները: Հենաձողի ծայրերը . փակվեն խցաններով: Հենաձողի ծայրից 9 և 173մմ հեռավորության վրա, որը փակվում է խցանով, . եռակցվեն . 4*40մմ չափսերով և 160մմ. երկարությամբ մետաղական ժապավենից պատրաստված երկու թիթեղներ՝ ուղղահայաց հենաձողին: Իրենց առանցքներից 133մմ. հեռավորության վրա թիթեղները . ունենան 9մմ. տրամագծով անցքեր՝ նստատեղերի ամրացման համար:Եզրից ոչ ավելի, քան 59մմ հեռավորության վրա գտնվող ճառագայթում, ապա միմյանցից 52մմ հեռավորության վրա, . 8,5մմ տրամագծով անցքեր . նախատեսվեն պարուրակ միացումների միջոցով ռետինե բուֆեր ամրացնելու համար: Բռնակը բաղկացած է ստենդից և օղակից: Ստենդը պատրաստված . կլինի մետաղյա խողովակից՝ . 26,8*2,8մմ չափսերով, 75 մմերկարությամբ: Ստենդի վերին մասում եռակցվում է . 21,3 մմ տրամագծով և . 235 մմ ներքին տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված օղակ: Հիմքը . բաղկացած կլինի երկու խողովակներից, երկու կցորդներից, երկու թիթեղներից: . 1000 մմ երկարությամբ խողովակները . պատրաստված կլինեն . 80*40*2մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: . 4մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված 60*85մմ չափսերով թիթեղները . եռակցվեն խողովակների ստորին ծայրերին՝ տեղադրման պարագծի շուրջ: Խողովակները . փոխկապակցված կլինեն . 143 մմ երկարությամբ երկու կցորդիչներով, որոնք պատրաստված են . 80*40*2մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Կապերը . եռակցվեն համապատասխան պարագծի երկայնքով, վերին կապերը՝ ուղղաձիգների վերին եզրից 175մմ հեռավորության վրա, ներքևի կապերը՝ վերին կապանքներից 60մմ հեռավորության վրա: Խողովակների վերին ծայրերը . փակվեն պլաստիկ խցաններով: Ուղղաձիգների միջև, ուղղաձիգների վերին եզրից ոչ ավելի, քան 87 մմ հեռավորության վրա, հավասարկշռի առանցք է ամրացված երկու փակ տիպի առանցքակալներով: Առանցքը .

			ամրացվի յուրաքանչյուր խողովակին երկու պարուրակ միացումների միջոցով: Նստատեղը . բաղկացած կլինի երկու կցորդներից և երկու նստատեղից: Կցորդները . պատրաստված կլինեն . 607մմ երկարությամբ և . 20*20*1,5մմ չափսերով ձևավորված մետաղական խողովակից: Կցամասը . թեքված կլինի, ճկման անկյունը չ. գերազանցի 105 աստիճանը, Կցորդիչի հորիզոնական ուղիղ հատվածը չ. գերազանցի 255մմ, ուղղահայաց ուղիղ հատվածը չ. գերազանցի 255մմ: Կցորդիչի ծայրերը . փակվեն պլաստիկ դեկորատիվ խցաններով: Նստատեղի հարթությունը . պատրաստված կլինի երկարակյաց trapezoidal պլաստիկից՝ ամրացված ամրացնող կողերով: Նստատեղի և մեջքի եզրերը կլորացված են 25 մմ շառավղով: Հորիզոնական նստատեղը . ամրացվի փակագծերին չորս պտուտակավոր միացումներով: Ուղղահայաց նստատեղը . ամրացվի կցորդիչին չորս պտուտակավոր միացումներով: Նստատեղը . պտուտակավոր ամրացումով ձգվի խողովակներին: Բուֆերը . կլինի . 175*400մմ չափսերով ուղղանկյուն, պատրաստված հատուկ ռետինե II TMKShch-S թիթեղից (ջերմային-ցրտահարություն-թթու-ալկալիակայուն ռետինե): Բուֆերը . ամրացվի նստատեղի տակ գտնվող խողովակին . երեք պարուրակային միացումներով:Բուֆերի և խողովակի միջև . ամրացվի . 175մմ երկարությամբ, 180մմ. երկարությամբ ձող, որը պատրաստված է . 4*25մմ չափսերով մետաղական ժապավենից: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տրվում է . 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրումն սկսելուց առաջ . ներկայացվեն արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը (սերտիֆիկատները): 1.Գնման գինը ներառում է ապրանքների ձեռքբերումը կամ արտադրությունը, տեղափոխումը, տեղազննումը, չափագրումը, տեղադրման աշխատանքները, հիմքերը, խարիսխները, բետոնապատումը, հավաքակցումը, ռետինե ծածկույթի իրականացումը, փորձարկումը, վերջնական չափագրումը, փաստաթղթավորումը, մաքրումը և շահագործման հանձնումը: 2.Մինչև մատակարարումը կատարվում են տեղազննում և փաստացի չափագրում, իսկ տեղադրման սխեմաները, հիմքերի հանգույցներն ու գունային լուծումները համաձայնեցվում են գնորդի հետ: 3.Սահմանային չափերից մինչև ±10% շեղումը թույլատրվում է, եթե պահպանվում են սարքերի ֆունկցիաները, անվտանգությունը, որակը և տեղավորվողությունը: 4.Բոլոր ապրանքները . կլինեն նոր, չօգտագործված և առանց վերականգնված բաղադրիչների: 5.Սարքերը . համապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին և ունենան համապատասխանության հավաստագրեր:

		6.Խաղասարքերի բոլոր հիմնական մետաղական, պոլիմերային և փայտյա տարրերը . արտադրված կլինեն գործարանային պայմաններում: 7.Տեղում թույլատրվում է միայն հավաքման, տեղադրման և հիմքերին ամրացման աշխատանքների իրականացումը՝ արտադրողի տեխնիկական հրահանգներին համապատասխան: 8.Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել՝ * տեղափոխումը, * բեռնաթափումը, * հավաքումը, *բետոնապատ հիմքերի և ամրացումների իրականացումը, * ամբողջական տեղադրումը, * անվտանգության ստուգումը, * շահագործման հանձնում: 9.Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել պահեստամասերի և սպասարկման հնարավորությունը երաշխիքային ժամկետի ամբողջ ընթացքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪՔ-ԷԱՋԱՊՁՔ-26/370 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
6	-	-