ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ЗАО «ЗИСО»	Չափսերը՝ երկարությունը՝ . 4400մմ, լայնությունը՝ . 4070մմ, բարձրությունը՝ . 4120մմ: Տանիքը քանդվող կառույց է՝ տեղադրված համալիրի 4 հենաձողերի վրա: Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողային հատվածները (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, . պատրաստված կլինեն . 2մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Խաղային համալիրի կողերը . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ . 15մմ հաստությամբ: Կողերը (4 հատ) . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ . 9մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը . ներկված կլինեն եղանակային պայմաններին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր, որոնք պատրաստված են . 2,5մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հավաքված տանիքի չափսերն են՝ 1570x1570x911մմ: Պլատֆորմը . բաղկացած կլինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը . պատրաստված կլինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, . 15մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը 900*900մմ (+-10 մմ) քառակուսի է, անկյուններից կտրված հատվածներով: Տախտակամածը . ամրացվի շրջանակի վրա՝ օգտագործելով . ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը . կլինեն ոչ ավելի, քան 900*900 մմ: Աստիճանների

		չափերը . կլինեն 835*955*2010մմ (+-20 մմ)։ Աստիճանների ճաղերը . պատրաստված կլինեն . 32*2մմ չափսերով և . 1500մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից (բացված վիճակում)։ Խոնավակայուն նրբատախտակից, . 18մմ հաստությամբ, ադամանդաձև կողային վահանակներ . ամրացվեն պարուրաձև միացումների միջոցով։ Կողմերը . ունենան երեք դեկորատիվ օվալ անցք՝ . 60*380մմ չափսերով։ Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափերը 915*1887մմ. են։ 150*610 մմ-ից ոչ մեծ չափերը . պատրաստված կլինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, . 15մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով։ Քայլերը . ամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ։ Փակագծերը . պատրաստված կլինեն մետաղական թիթեղից՝ . 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը . կլինի . 610մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ . 110մմ։ Փակագծերը . ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար . տեղադրվի . 65*610մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, . 18մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների միջև բացվածքը։ Սղարանի թեքությունը . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատից մեկ թերթիկից՝ մեկ կետ հինգ տասներորդ մմ հաստությամբ և . 2440*495մմ չափսերով։ Սղարանը . ունենա . 1595մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և . 530մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև . r=450 մմ ճկման շառավղով։ Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, լանջը . թեքված կլինի 60մմ. կորության շառավղով։ Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար . ամրացվեն սղարանի կողքերին . 2,5մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները։ Սղարանի 1-ին և 2-րդ կողմերը . պատրաստված կլինեն HDPE պլաստիկից, . 19 մմ հաստությամբ և միմյանց հետ կապված կլինեն . 19մմ հաստությամբ HDPE պլաստիկից պատրաստված ծածկով։ Սղարանի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 554*1964*1345 մմ։ Արգելապատնեշը նախատեսված է ապահովելու, որ երեխաները կարող են ապահով մուտք գործել սղարան։ Արգելապատնեշը . բաղկացած կլինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»։ Արգելապատնեշի շրջանակը . բաղկացած կլինի խաչաձողից (հորիզոնական պաշտպանիչ կանգառ) . 780մմ

		երկարությամբ՝ պատրաստված . 33,5*2,8մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13մմ հեռավորության վրա, . կլինեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: ճյուղ՝ պողպատե երկու կիսակեղևի տեսքով, որոնք սեղմված են անհրաժեշտ բարձրության վրա պտուտակներով, ինչին նպաստում են դարակաշարի ակոսները, որոնք գտնվում են որոշակի ընդմիջումներով: Խաչաձողի ներքևի մասում . 55 մմ երկարությամբ երկու մետաղական ականջներ . եռակցվեն պիտանի պարագծի երկայնքով, հետագա ամրացման համար, օգտագործելով արգելապատնեշի նրբատախտակի ներդիրների անկյունային փակագծերը, որոնք նույնպես . ամրացվեն հարթակի շրջանակին: . 780մմ բարձրությամբ և . 85մմ լայնությամբ ներդիրները . պատրաստված կլինեն ջրակայուն նրբատախտակի FSF-ից՝ . 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին . ամրացվեն անջրանցիկ նրբատախտակից FSF-ից . 15մմ հաստությամբ պաշտպանիչ «այտեր»: Արգելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը . թեքված կլինի սղարանի անկյունին համապատասխան և . ամրացվի սղարանի կողային կառուցվածքին: Նրբատախտակի արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 340*955 մմ: Պարուրաձև սղարանը . բաղկացած կլինի պտուտակային սղարանից, որի վրա կա հենարան և շրջանակ: Սղարանը . ունենա մեկնարկային տարածք, սահող ժապավեն և արգելակման գոտի: Այն . պատրաստված կլինի էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, որոնք դիմացկուն են քայքայումից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և ծածկված են գել լաքով՝ բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սղարանի մեկնարկային հատվածը . հագեցած կլինի . 700մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային էկրաններով: Սղարանի մտնելուց առաջ . տեղադրվի անվտանգության արգելապատնեշ՝ անվտանգ սահումն ապահովելու համար: Սղարանի պրոֆիլը . կլինի օվալ, իսկ կողմի բարձրությունը սղարանի ներքևից . կլինի . 185մմ: Լոգարիթմական հատվածի լայնությունը . կլինի ոչ ավելի, քան 550մմ: Սղարանի պտուտակի տրամագիծը . կլինի . 1250 մմ: Սղարանի ներքին հատվածը . ամրացվի . 76*2մմ չափսերով և 1610մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից պատրաստված հենարանին: Վերին ծայրը . ծածկված կլինի պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սղարանի տակ, . կցվի շրջանակ, որը բաղկացած է . 700մմ երկարությամբ

			երկու ուղղահայաց խաչաձողից և եռակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40մմ հեռավորության վրա, պատրաստված . 40*25*2մմ չափի մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Շրջանակը . տեղադրվի սղարանի տակ և միացված կլինի դրան՝ օգտագործելով պարուրակային կապեր: Շրջանակի խաչաձողերի ստորին հատվածները . փորված կլինեն: FSF նրբատախտակից պատրաստված կողային պատը . 15մմ հաստությամբ: Կողքի պատը . ունենա . 680*755մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում . կատարվի ուղղահայաց ձվաձեւ անցք՝ . 80*300մմ չափսերով, վերևում և ներքևում . 40 մմ կլորացման շառավղով: Հաշվիչը . բաղկացած կլինի աջ և ձախ կողմերից, երեսուն օղակներից: Աջ կողմը . բաղկացած կլինի արգելակից և երեք խաչաձողից: 700մմ. ձողերը . պատրաստված կլինի 40*25*2մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցք՝ միմյանցից 250մմ հեռավորության վրա: 660մմ. խաչաձողեր . պատրաստված կլինեն . 18*1,5մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Մի կողմից խաչաձողի ծայրերը . մտցվեն դարակի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և եռակցվեն տեղադրման պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչաձողերը . միացված կլինեն ձախ կողմում պարուրակային կապերով: Ձախ կողմի վահանակը, ոչ ավելի, քան 700մմ, . պատրաստված կլինի 40*25*2մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցքեր՝ միմյանցից 250մմ հեռավորության վրա: Յուրաքանչյուր կողային վահանակի սյուների վրա երկու ներդիր . եռակցվեն միացման պարագծի երկայնքով միմյանցից ոչ ավելի, քան 600մմ հեռավորության վրա, 55մմ երկարությամբ, պատրաստված 32մմ. տրամագծով մետաղական խողովակից: . 2,5մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կիսաթեքերը տեղադրվում են ներդիրների մեջ և ամրացվում խողովակի մեջ՝ օգտագործելով պարուրակային միացում: Երկրորդ կիսաճյուղի օգնությամբ թղթադրամի դարակները ամրացվում են համալիրի դարակաշարերին: Սեղմակ երկու պողպատե կիսակցակների տեսքով, որոնք ամրացված են պտուտակներով անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչը հեշտացնում է դարակի վրա ակոսները: Յուրաքանչյուր ձողի վրա . կլինի . տասը օղակ: Տրվում է . 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրումն սկսելուց առաջ . ներկայացվեն արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը (սերտիֆիկատները): 1.Գնման գինը ներառում է ապրանքների ձեռքբերումը կամ արտադրությունը, տեղափոխումը, տեղազննումը, չափագրումը, տեղադրման աշխատանքները, հիմքերը, խարիսխները, բետոնապատումը, հավաքակցումը, ռետինե ծածկույթի

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.		**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара**
Номер лота		Предлагаемый товар
	наименование производителя	Технические характеристики
7	-	իրականացումը, փորձարկումը, վերջնական չափագրումը, փաստաթղթավորումը, մաքրումը և շահագործման հանձնումը: 2.Մինչև մատակարարումը կատարվում են տեղազննում և փաստացի չափագրում, իսկ տեղադրման սխեմաները, հիմքերի հանգույցներն ու գունային լուծումները համաձայնեցվում են գնորդի հետ: 3.Սահմանային չափերից մինչև ±10% շեղումը թույլատրվում է, եթե ապահովվում են սարքերի ֆունկցիաները, անվտանգությունը, որակը և տեղավորվողությունը: 4.Բոլոր ապրանքները . կլինեն նոր, չօգտագործված և առանց վերականգնված բաղադրիչների: 5.Սարքերը . համապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին և ընկերության համապատասխանության հավաստագրեր: 6.Խաղասարքերի բոլոր հիմնական մետաղական, արտիմերային և փայտյա տարրերը . արտադրված կլինեն գործարանային պայմաններում: 7. Տեղում թույլատրվում է միայն հավաքման, տեղադրման և հիմքերին ամրացման աշխատանքների իրականացումը՝ արտադրողի տեխնիկական հրահանգներին համապատասխան: 8.Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել՝ * տեղափոխումը, * բեռնաթափումը, * հավաքումը, *բետոնապատ հիմքերի և ամրացումների իրականացումը, * ամբողջական տեղադրումը, * անվտանգության ստուգումը, * շահագործման հանձնում: 9.Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել պահեստամասերի և սպասարկման հնարավորությունը երաշխիքային ժամկետի ամբողջ ընթացքում: