ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ЗАО «ЗИСО»	Չափսերը՝ Երկարությունը՝ . 3580մմ, Լայնությունը՝ . 2875մմ , Բարձրությունը՝ . 3820մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը . պատրաստված կլինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը . ներկված կլինեն բարձրորակ, ջերմակայուն և ցրտադիմացկուն ներկով կամ ակրիլատի հիմքով ներկով և . լաքապատվեն բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը . ստեղծի ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները . փակված կլինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները . ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ: Տանիքի չափսերը . կլինեն . 1570x1570x911մմ: Տանիքը քառաթեք կառույց է, տեղադրված է համալիրի 4 հենասյուների վրա: Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողերը (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, . պատրաստված կլինեն . 2 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Կողերը . պատրաստված կլինեն խոնավադիմացկուն FSF

			նրբատախտակից՝ . 15 մմ հաստությամբ: Չմուշկներ (4 հատ) . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ . 9մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը . ներկված կլինեն եղանակային պայմաններին դիմանալու համար նախատեսված ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական կցորդներ՝ պատրաստված պողպատե թերթից՝ . 2,5մմ հաստությամբ: Խաղահարթակը . բաղկացած կլինի հիմքից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը . պատրաստված կլինի ջրի և մաշվածության հանդեպ բարձր դիմադրություն ունեցող նրբատախտակից, . 15մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկապատմամբ: Հատակն իրենից ներկայացնում է 900*900մմ (+-10մմ) քառակուսի՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը . ամրացվի հիմքին . ութ պտուտակավոր միացումներով: Խաղահարթակի չափերը . կլինեն ոչ ավելի, քան 900*900 մմ: Սղարանը . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատե մեկ թերթիկից՝ 1.5մմ հաստությամբ և . 2440*495մմ չափսերով: Սղարանը . ունենա . 1595մմ երկարությամբ սահելու հատված և . 530մմ երկարությամբ արգելակիչներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը . կլինի . r = 450մմ: Ներքևի մասում՝ արգելակման հատվածից հետո, թեքությունը . շրջվի դեպի վեր՝ 60մմ. կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը . ապահովված կլինի խոնավակայուն FSF նրբատախտակից պատրաստված հենարաններով՝ . 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը . ամրացվի շրիշակներով, որոնք . ամրացվեն սղարանի կողքին: Շրիշակները . պատրաստված կլինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից՝ . 9մմ հաստությամբ և . 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի լոգարիթմական հատվածում, կառուցվածքի լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար, . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կապերը փակագծի տեսքով . ամրացվեն սղարանի կողքերին: Սղարանի կողքերը . պատրաստված կլինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից՝ . 18մմ հաստությամբ, 2345մմ երկարությամբ և . 225մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը . բարձրանան թեքության մակարդակից . 120մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 530*1965*1345մմ: Համալիրի հենասյուները . պատրաստված կլինեն պողպատե խողովակից՝ . 76մմ տրամագծով, պատի հաստությամբ . 2մմ, օղակաձև ակոսներով՝ յուրաքանչյուր 150մմ, համալիրի տարրերը բարձրության վրա ճշգրիտ տեղադրելու համար: Ակոսները . կիրառվեն սառը ձևավորող ծալքավոր գլանափաթեթներով: Դրանցով ամրացվում են երկու պողպատե կիսամրացուցիչների տեսքով սեղմակներ՝ ծածկված պլաստիկով, որոնք իրար են ձգվում պտուտակներով: Նման

		սեղմակների օգնությամբ հենասյուներին ամրացվում է 900մմ խաղահարթակը: Արգելապատնեշը . տեղադրված կլինի երեխաների անվտանգության պահպանության համար և . բաղկացած կլինի կողային պատերից: FSF նրբատախտակից պատրաստված կողային պատը . 15մմ հաստությամբ: Կողքի պատը . ունենա . 680*755մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում՝ կողային պատի վերին մասից 155մմ հեռավորության վրա, . կատարվի ուղղահայաց ձվաձեւ անցք՝ . 80*300 մմ չափսերով, . 40մմ վերևից և ներքև կորության շառավղով: Արգելապատնեշը . բաղկացած կլինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի կառուցվածքը . բաղկացած կլինի խաչաձողից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ . 780մմ երկարությամբ, պատրաստված . 33,5*2,8մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13մմ հեռավորության վրա, . տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնց միջոցով հետագայում արգելապատնեշը ամրացվում է համալիրի հենասյուներին մետաղական թիթեղից պատրաստված պտուտակային միացումով, հաստությունը . 2,5մմ: Ելքը երկու պողպատե կիսակեղևի տեսքով պտտվում է անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչին նպաստում են որոշակի ընդմիջումներով տեղադրված հենասյուների վրա եղած ակոսները: Խաչաձողի ստորին հատվածում . 55մմ երկարությամբ երկու մետաղական կեռիկներ . եռակցվեն հետագա ամրացման համար. . 780մմ բարձրությամբ և . 85մմ լայնությամբ ներդիրները . պատրաստված կլինեն FSF անջրանցիկ նրբատախտակից՝ . 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին . ամրացվեն FSF անջրանցիկ նրբատախտակից պատրաստված պաշտպանիչ «այտեր»՝ . 15մմ հաստությամբ: Արգելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը . թեքված կլինի սղարանի թեքությանը համապատասխան և ամրացվի սղարանի կողային կառուցվածքին: Արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 340*955 մմ: Աստիճանների չափերը . կլինեն 840*786*1715մմ (+-20մմ): Աստիճանների բազրիքը . պատրաստված կլինի . 32*2մմ չափսերով և . 1500մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: . 18մմ հաստությամբ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը . ամրացվեն վանդակաճաղերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: . 60*380 մմ չափսերով մեկ դեկորատիվ օվալ անցք . տեղադրվի կողային պատերի մեջ: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափերը 750*1640մմ.: 150*610մմ չգերազանցող չափսերը . պատրաստված կլինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից՝ . 15մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով:

		Աստիճանները . ամրացվեն մետաղական ձողերի վրա պտուտակային միացումների միջոցով: Մետաղական ձողերը . պատրաստված կլինեն մետաղյա թիթեղից՝ . 2մմ հաստությամբ, երկարությունը՝ . 610մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ . 110մմ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և մարմնի մասերի խցանման դեպքերից խուսափելու համար, . 65*610մմ չափսերով ուղղահայաց տախտակ, պատրաստված FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրով և մաշվածության դիմադրությամբ, . տեղադրվի . 18մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկ՝ փակելով անցքը աստիճանների միջև: Մագլցման հարթակի ընդհանուր չափսերը . կլինեն . 900*750*915 մ:մ 99*750 մմ., 102*750մմ. չափսերով աստիճանները . պատրաստված կլինեն FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ՝ . 30մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Աստիճանները . ամրացվեն կողային պատերի հենարանների վրա՝ յուրաքանչյուրը . երկու պտուտակավոր միացումների միջոցով: Պատրաստի մագլցման հարթակում կողային պատերի առանցքների միջև հեռավորությունը . կլինի ոչ ավելի քան 530մմ: Կողային պատերի հենարանները . պատրաստված կլինեն մետաղյա պրոֆիլային խողովակից, որի չափսերը . կլինեն . 50*25*1,5մմ և երկարությունը 1415մմ: Պատրաստի կողային պատի շրջանակը . կլինի r = 740մմ շառավղով շրջանագծի հատված՝ 125մմ. ուղղահայաց ուղիղ հատվածով և 100մմ. հորիզոնական ուղիղ հատվածով:Կամարը տեղադրվում է խաղահրապարակի մի հարթությունից մյուսն անվտանգ անցնելու համար: Կամարը 780 (+-1)մմ երկարությամբ խաչաձև խողովակ է՝ պատրաստված . 33,5մմ տրամագծով և . 2,8մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13մմ հեռավորության վրա, . տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված պարուրակային միացման միջոցով, հաստությունը . 2,5մմ, որով կամարը ամրացվում է համալիրի հենասյուներին: Արգելապատնեշը տեղադրվում է դուրս եկած մագլցման հարթակի կողմից խաղահրապարակի վրա անվտանգ մուտքի համար և իրենից ներկայացնում է 780 (+ -1) մմ երկարությամբ խաչաձող՝ պատրաստված . 33,5 մմ տրամագծով և . 2,8մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Արգելապատնեշը տեղադրվում է տեղից տեղ անվտանգ անցման համար, երբ դրանց մակարդակները փոխվում են, և . բաղկացած կլինի FSF նրբատախտակից՝ . 15մմ հաստությամբ: Թիթեղը . ունենա . 710*295մմ չափսեր: Տրվում է . 12 ամսվա երաշխիք; Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրումն սկսելուց

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота		Предлагаемый товар
	наименование производителя	Технические характеристики
8	-	առաջ . ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: 1.Գնման գինը ներառում է ապրանքների ձեռքբերումը կամ արտադրությունը, տեղափոխումը, տեղազննումը, չափագրումը, տեղադրման աշխատանքները, հիմքերը, խարիսխները, բետոնապատումը, հավաքակցումը, ռետինե ծածկույթի իրականացումը, փորձարկումը, վերջնական չափագրումը, փաստաթղթավորումը, մաքրումը և շահագործման հանձնումը: 2.Մինչև մատակարարումը կատարվում են տեղազննում և փաստացի չափագրում, իսկ տեղադրման սխեմաները, հիմքերի հանգույցներն ու գունային լուծումները համաձայնեցվում են գնորդի հետ: 3.Սահմանային չափերից մինչև ±10% շեղումը թույլատրվում է, եթե պահպանվում են սարքերի ֆունկցիաները, անվտանգությունը, որակը և տեղավորվողությունը: 4.Բոլոր ապրանքները . լինեն նոր, չօգտագործված և առանց վերականգնված բաղադրիչների: 5.Սարքերը . համապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին և ունենան համապատասխանության հավաստագրեր: 6.Խաղասարքերի բոլոր հիմնական մետաղական, պոլիմերային և փայտյա տարրերը . արտադրված կլինեն գործարանային պայմաններում: 7.Տեղում թույլատրվում է միայն հավաքման, տեղադրման և հիմքերին ամրացման աշխատանքների իրականացումը՝ արտադրողի տեխնիկական հրահանգներին համապատասխան: 8. Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել՝ * տեղափոխումը, * բեռնաթափումը, * հավաքումը, *բետոնապատ հիմքերի և ամրացումների իրականացումը, * ամբողջական տեղադրումը, * անվտանգության ստուգումը, * շահագործման հանձնում: 9.Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել պահեստամասերի և սպասարկման հնարավորությունը երաշխիքային ժամկետի ամբողջ ընթացքում: