ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	ЗАО «ЗИСО»	Չափսերն են՝ երկարությունը՝ . 6045մմ, լայնությունը՝ . 5300մմ, բարձրությունը՝ . 4120մմ: Սղարանի բարձրությունը համապատասխանաբար՝ . 950մմ և 1550մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը . պատրաստված կլինի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված կլինեն բարձրորակ, ջերմակայուն և ցրտադիմացկուն ներկով կամ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված կլինեն բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը պակված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները . կլինեն ցինկապատ: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Տանիքը . բաղկացած կլինի չորս կողերից (784x866 մմ և 777x862 մմ), որոնք պատրաստված են FSF խոնավակայուն նրբատախտակից՝ . 15 մմ հաստությամբ և երկու տարբեր տեսակների չորս թեքահարթակից (925x1015 մմ և 854x864մմ)՝ պատրաստված FSF խոնավակայուն նրբատախտակով՝ հաստությունը . 9մմ: Տանիքի կողերը և թեքահարթակները . միմյանց միացված կլինեն `օգտագործելով անկյունային փակագծեր և պտուտակավոր միացումներ:Տանիքը . կլինի երկգույն: Տանիքի չափսերը . կլինի ոչ պակաս, քան 1570*1570*910 մմ: Սղարանը (. 950մմ) . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ

		թերթից՝ 495*1865մմ . չափսերով: Լանջի ստորին հատվածում պողպատե թերթը . ծալվի 60մմ . թեքության շառավղով: Լանջը . ունենա . 1095 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և . 320մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը . կլինի . r=450մմ: Լոգարիթմական հատվածի թեքության անկյունը . կլինի երեսունյոթ աստիճան: Սղարանի կողերը . պատրաստված կլինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից՝ . 18մմ հաստությամբ, . 1760մմ երկարությամբ և . 190մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը . բարձրանան թեքության մակարդակից . 120 մմ -ով: սղարանի ընդհանուր չափերը 530*1485*1005մմ . . կլինեն: Սղարանը (. 1550մմ)՝ լոգարիթմական թեքությունը . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ . 2 մմ հաստությամբ, . 495*3090մմ չափսերով: Սղարանի ստորին հատվածում պողպատե թերթիկը . ծալվի 60 մմ . կորության շառավղով մինչև 85 մմ . խորության վրա: Սղարանը . ունենա . 2245մմ երկարությամբ սահելու հատված և . 430մմ երկարությամբ արգելակման հատված, որոնց միջև ճկման շառավիղը . կլինի . r = 450 մմ: Սանդուղքը . բաղկացած կլինի՝ - ճաղերից – 2 հատ. - կողային պատ - 2 հատ, - քայլ - 4 հատ, - կողք - 1 հատ: Աստիճանների չափերը . կլինեն 900*785*1710 մմ (+-20 մմ): Սանդուղքի բազրիքը . պատրաստված կլինի . 32*2մմ չափսերով և . 1500մ երկարությամբ մետաղյա խողովակից: . 18մմ հաստությամբ խանավադիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը . ամրացվեն հակավանդալային միացումներով: Կողային պատերը . պարունակեն . մեկ դեկորատիվ . 60*380մմ չափսերով օվալաձեւ անցք: Կողային պատերի ընդհանուր չափերը 750*1640 մմ. են: 150*610մմ. չափերով աստիճանները . պատրաստված կլինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմացկուն FOF նրբատախտակից, . 15մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը . ամրացվեն մետաղական հիմքի վրա՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: . պատրաստված կլինեն մետաղական թիթեղից՝ . 2մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը՝ . 610մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ . 110մմ:Հիմքերը . ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, որպեսզի հագուստը և երեխայի մարմնի մասերը չխրվեն հարթակի և վերջին աստիճանի միջև, ուղղահայաց կողմը . 65*610մմ չափսերով, պատրաստված FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջերմակայուն, . տեղադրվի . 18մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկ: Տրվում է . 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրումն սկսելուց առաջ . ներկայացվեն

		արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը (սերտիֆիկատները)։ 1.Գնման գինը ներառում է ապրանքների ձեռքբերումը կամ արտադրությունը, տեղափոխումը, տեղազննումը, չափագրումը, տեղադրման աշխատանքները, հիմքերը, խարիսխները, բետոնապատումը, հավաքակցումը, ռետինե ծածկույթի իրականացումը, փորձարկումը, վերջնական չափագրումը, փաստաթղթավորումը, մաքրումը և շահագործման հանձնումը։ 2.Մինչև մատակարարումը կատարվում են տեղազննում և փաստացի չափագրում, իսկ տեղադրման սխեմաները, հիմքերի հանգույցներն ու գունային լուծումները համաձայնեցվում են գնորդի հետ։ 3.Սահմանային չափերից մինչև ±10% շեղումը թույլատրվում է, եթե պահպանվում են սարքերի ֆունկցիաները, անվտանգությունը, որակը և տեղավորվողությունը։ 4.Բոլոր ապրանքները . կլինեն նոր, չօգտագործված և առանց վերականգնված բաղադրիչների։ 5.Սարքերը . համապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին և ունենան համապատասխանության հավաստագրեր։ 6.Խաղասարքերի բոլոր հիմնական մետաղական, պոլիմերային և փայտյա տարրերը . արտադրված կլինեն գործարանային պայմաններում։ 7. Տեղում թույլատրվում է միայն հավաքման, տեղադրման և հիմքերին ամրացման աշխատանքների իրականացումը՝ արտադրողի տեխնիկական հրահանգներին համապատասխան։ 8. Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել՝ * տեղափոխումը, * բեռնաթափումը, * հավաքումը, *բետոնապատ հիմքերի և ամրացումների իրականացումը, * ամբողջական տեղադրումը, * անվտանգության ստուգումը, * շահագործման հանձնում։ 9.Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել պահեստամասերի և սպասարկման հնարավորությունը երաշխիքային ժամկետի ամբողջ ընթացքում։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪՔ-ԷԱՋԱՊՁՔ-26/370 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
9	-	-