

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/371 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ROMANA	ЗАО «ЗИКО»	Ճոճանակը նախատեսված է բացօթյա մանկական խաղահրապարակներում տեղադրման և շահագործման համար: Այն նախատեսված է 6-ից 14 տարեկան երեխաների համար և հնարավորություն է տալիս միաժամանակ օգտվել մինչև երեք երեխայի: Ճոճանակը . պատրաստված կլինի՝ երկարությունը՝ . 2885մմ, լայնությունը՝ . 1702մմ, բարձրությունը՝ . 2425մմ: Ազատ անկման կրիտիկական բարձրությունը կազմում է . 1300 մմ: Արտադրանքը . համապատասխանի «Մանկական խաղահրապարակների սարքավորումների անվտանգության մասին» պահանջներին: Ճոճանակի կառուցվածքը ներառում է չորս հենասյուն, մեկ հորիզոնական լայնական ճառագայթ, երկու կախոց և մեկ կլոր կախովի նստատեղ: Հիմնական կառուցվածքային տարրերը պատրաստվում են 76 մմ տրամագծով և 3,5 մմ կամ 2 մմ պատի հաստությամբ պողպատե խողովակներից, 15մմ չափի և 2 մմ պատի հաստությամբ պողպատե խողովակից, 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, ինչպես նաև օգտագործվում են պողպատե շղթա, պլաստիկ պաշտպանիչ խցաններ և բարձր ամրության պլաստիկ

նստատեղ:Բոլոր մետաղական տարրերը . ունենան գործարանային պայմաններում ջերմային պոլիմերացման եղանակով կիրառված պոլիմերային փոշեներկային պաշտպանիչ ծածկույթ: Ծածկույթը . ապահովի բարձր դիմադրություն մթնոլորտային տեղումների, ջերմաստիճանի տատանումների, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման և մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ: Մետաղական խողովակների բաց ծայրերը . փակված կլինեն պլաստիկ պաշտպանիչ խցաններով:Կրող կառուցվածքը բաղկացած է չորս մետաղական հենասյուներից, որոնք պատրաստված են 76 մմ տրամագծով և 2 մմ պատի հաստությամբ պողպատե խողովակից: Համալիրի մեջ ներառված են 3311մմ երկարությամբ երկու սյուն և 3015մմ երկարությամբ երկու սյուն: Սյուների վերին հատվածում եռակցված են ծոված պողպատե թիթեղներ՝ երկու մոնտաժային անցքերով, որոնք նախատեսված են լայնական ճառագայթի ամրացման համար: Տեղադրումը կատարվում է հենասյուների բետոնապատման միջոցով, իսկ լայնական ճառագայթը սյուների ամրացվում է Մ12 պտուտակներով:Լայնական ճառագայթը պատրաստված է 76 մմ տրամագծով և 3,5մմ պատի հաստությամբ պողպատե խողովակից: Կառուցվածքում կիրառվում է նաև 15մմ չափի 2 մմ պատի հաստությամբ խողովակ: Ճառագայթի երկարությունը կազմում է 2420մմ: Այն ամրացվում է հենասյուներին Մ12 պտուտակներով: Կախոցների տեղադրման հատվածներում եռակցված են 15մմ խողովակներ, իսկ ճառագայթի բաց ծայրերը փակված են պլաստիկ պաշտպանիչ խցաններով: Կախովի համակարգը բաղկացած է երկու հողակապային կախոցներից, որոնք համալրված են չժանգոտվող պողպատից պատրաստված ապահովիչ տարրերով: Կախոցները լայնական ճառագայթին միացվում են պտուտակային միացումների միջոցով: Դրանց վրա ամրացվում են նստատեղի պարանները, իսկ պարանների և լայնական ճառագայթի միջև տեղադրվում է լրացուցիչ ապահովիչ շղթա: Օգտագործվող շղթան . համապատասխանի ստանդարտի պահանջներին և թույլատրված կլինի

		մանկական խաղահրապարակներում օգտագործման համար:Ճոճանակի Նստատեղը պատրաստված է բարձր ամրության պլաստիկից և ունի կլոր ծև` . 1000 մմ տրամագծով: Նստատեղը չորս կետով միացվում է կախոցների պարաններին, ինչը ապահովում է բեռի հավասարաչափ բաշխում և կայուն աշխատանք շահագործման ընթացքում: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից` պատվիրատուի պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-26/371 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
4	-	-	-