

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/371 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ROMANA	ЗАО «ЗИКО»	Խաղային համալիրը . պատրաստված կլինի՝ • Երկարությունը՝ . 5370 մմ, • Լայնությունը՝ . 1210 մմ, • Բարձրությունը՝ . 3480 մմ: Խաղային համալիրը իրենից ներկայացնում է հավաքովի-քանդովի կառուցվածք, որը կազմված է մետաղական հենասյուներից և դրանց վրա հատուկ պլաստիկ սեղմակների (օղակաձև ամրակների) ու մետաղական միացնող տարրերի միջոցով ամրացվող խաղային տարրերից: Կառուցվածքը նախատեսված է բացօթյա մանկական խաղահրապարակներում շահագործման համար և ապահովում է բարձր ամրություն, անվտանգություն և երկարատև ծառայության ժամկետ: Համալիրի բոլոր մետաղական տարրերը . պատված կլինեն պոլիմերային փոշեներկով՝ թրծման (ջերմային պոլիմերացման) եղանակով: Նման ծածկույթը . ապահովի բարձր դիմադրություն մթնոլորտային տեղումների, ջերմաստիճանի տատանումների, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման և մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ՝ միաժամանակ պահպանելով արտադրանքի գեղագիտական տեսքը շահագործման ամբողջ ընթացքում: Բոլոր դուրս ցցված ամրակները .

ծածկված կլինեն դեկորատիվ պոլիէթիլէնային պաշտպանիչ խցաններով, իսկ խողովակների բաց ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Ամրացման բոլոր մետաղական տարրերը . ունենան ցինկապատ հակակոռոզիոն ծածկույթ: Նրբատախտակից պատրաստված բոլոր տարրերը . կլինեն խոնավակայուն

Նրբատախտակից, ներկված ակրիլատային ներկով և պատված պաշտպանիչ լաքով, որը ձևավորում է բարձր մաշակայուն և արտաքին միջավայրի ազդեցություններին դիմացկուն մակերես: Խաղային համալիրի տեղադրումը . իրականացվի հենասյուների, հողային խարխիսների կամ անկերների բետոնապատման միջոցով: Խաղային համալիրի կազմի մեջ ներառված են՝ վեց եռանկյուն ցանկապատ, քսաներեք պլաստիկ սեղմակ (օղակաձև ամրակ), վեց հենասյուն, մեկ պարանային մագլցման տարր, մեկ եռանկյուն հարթակ, մեկ . 1250 մմ բարձրությամբ սահուղի, երկու մագլցման մուտքի ցանկապատ, մեկ սահուղու ցանկապատ և մեկ տանիք: Եռանկյուն ցանկապատը իրենից ներկայացնում է եռանկյունաձև եռակցված մետաղական կառուցվածք՝ պլաստիկ սեղմակներին ամրացնելու համար նախատեսված երեք եռակցված միացնող տարրերով: Կմախքը պատրաստված է . 33,5 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ պողպատե խողովակից, որը ծոված է 486 մմ երկարությամբ ուղիղ հատվածներով և 100 մմ ներքին շառավղով: Խողովակի ընդհանուր երկարությունը կազմում է . 2192 մմ: Եռանկյան յուրաքանչյուր գագաթում եռակցված է 55 մմ երկարությամբ նույն տրամագծի խողովակից պատրաստված միացնող տարր՝ 11 մմ տրամագծով անցքով, որը նախատեսված է սեղմակներին ամրացնելու համար: Եռանկյուն հարթակը բաղկացած է մետաղական շրջանակից և հատակից: Շրջանակը կազմված է միմյանց եռակցված երեք հենակներից, որոնք միացված են խողովակային ներդիրներով և դրոշմված կիսամիացնող տարրերով: Հենակները պատրաստված են . 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղային պողպատից և ունեն կառուցվածքային տարրերի տեղադրման համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիական անցքեր: Հատակը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ

լամինացված \$O\Phi\$ տեսակի նրբատախտակից՝ եռանկյուն ձևով, ֆրեզավորված ակոսներով, որոնք ապահովում են հարմար և ճշգրիտ տեղադրում: Հարթակի չափերը թույլ են տալիս այն ամրացնել 76 մմ տրամագծով հենասյուներին՝ պլաստիկ սեղմակների միջոցով: Համալիրի հենասյուները . պատրաստված կլինեն . 76 մմ տրամագծով և . 2 մմ պատի հաստությամբ պողպատե խողովակից: Սյուների ամբողջ երկարությամբ յուրաքանչյուր 150 մմ հեռավորությամբ . իրականացվեն օղակաձև ակոսներ՝ սառը գլանման եղանակով: Այդ ակոսները նախատեսված են պլաստիկ ամրացված սեղմակների ճշգրիտ տեղադրման համար՝ ապահովելով խաղային տարրերի հուսալի ամրացումը անհրաժեշտ բարձրության վրա: Պարանային մագլցման տարրը պատրաստված է սեղանաձև ցանցի տեսքով, որը ձգվում է համալիրի հենասյուների միջև և ամրացվում է պլաստիկ սեղմակներին մետաղական միացնող տարրերի միջոցով: Դրա ընդհանուր չափերն են՝ . $1950 \times 1800 \times 1200$ մմ: Կողմերի և միացնող հանգույցների գույնը՝ սև: Եռանկյուն պանելն իրենից ներկայացնում է . $33,5$ մմ տրամագծով և . $2,8$ մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված մետաղական շրջանակ, որի վրա պտուտակային միացումների միջոցով ամրացվում է . 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ նրբատախտակից պատրաստված պանել: Պանելի ամրացումը հենասյուներին իրականացվում է մետաղական միացնող տարրերի և պլաստիկ ամրացված սեղմակների միջոցով: Պանելի չափերը . կազմեն . $893 \times 2443 \times 65$ մմ: Մագլցման մուտքի ցանկապատը նախատեսված է խաղային հարթակ անվտանգ մուտք ապահովելու համար: Այն բաղկացած է 780 մմ երկարությամբ հորիզոնական խաչաձողից, որը պատրաստված է . $33,5$ մմ տրամագծով և $2,8$ մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից, երկու ուղղահայաց կանգնակից՝ 755 մմ երկարությամբ և . $21,3$ մմ տրամագծով խողովակից, ինչպես նաև հարթակին և հենասյուներին ամրացնելու տարրերից: Ուղղահայաց կանգնակների առանցքների միջև հեռավորությունը . կլինի . 630 մմ:

Սահուղու ցանկապատը նախատեսված է սահուղու վրա անվտանգ ելք ապահովելու համար: Այն ներառում է հորիզոնական սահմանափակիչ և կողային պաշտպանիչ վահանակներ: Խաչածողը պատրաստված է . 25 × 2,8 մմ չափերով մետաղական խողովակից և ունի ամրացման անցքեր, որոնց միջոցով այն միացվում է հենասյուների մետաղական միացնող տարրերով: Ուղղահայաց ներդիրներն ու պաշտպանիչ կողային վահանակները պատրաստված են համապատասխանաբար . 18 մմ և 15 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ նրբատախտակից: Պաշտպանիչ վահանակների ստորին եզրը համապատասխանում է սահուղու թեքությանը և ամրացվում է դրա կողային բորտերին: Փայտյա ցանկապատի ընդհանուր չափերը . կազմեն . 340 × 955 մմ: Խաղային համալիրի տանիքը եռաթեք կառուցվածք է՝ . 1215 × 1215 × 839 մմ ընդհանուր չափերով: Այն բաղկացած է երեք Գ-աձև տարրերից, որոնք պատրաստված են 15 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ նրբատախտակից: Յուրաքանչյուր տարրի չափերն են . 973 × 819 մմ: 1250 մմ բարձրությամբ սահուղին բաղկացած է սահող մակերեսից, տասը մետաղական կապերից, երկու պլինթոսից, երկու կողային բորտից և երկու հենարանից: Սահող մակերեսը պատրաստված է . 1,5 մմ հաստությամբ ամբողջական չժանգոտվող պողպատե թերթից՝ . 2440 × 495 մմ չափերով: Կառուցվածքը նախատեսում է . 1595 մմ երկարությամբ սահքի հատված և . 530 մմ երկարությամբ արգելակման հատված, որոնց միջև անցումը կատարվում է . 450 մմ շառավղով: Ստորին եզրը . ունենա անվտանգ կլորացում՝ մինչև 60 մմ շառավղով: Կողային բորտերը պատրաստվում են . 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ նրբատախտակից և . բարձրանան սահող մակերեսից . 120 մմ: Կառուցվածքի կոշտությունը բարձրացնելու նպատակով օգտագործվում են . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական կապեր, ինչպես նաև նրբատախտակե պլինթոսներ և հենարաններ: Սահուղու ընդհանուր չափերը . կազմեն . 530 × 1965 × 1345 մմ: Խաղային համալիրի բոլոր կառուցվածքային տարրերը . ապահովեն անվտանգ շահագործում,

			դիմադրություն կլիմայական ազդեցություններին, միացումների հուսալիություն և համապատասխանեն մանկական խաղահրապարակների սարքավորումներին ներկայացվող գործող պահանջներին: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի պատվեր արագադրանքի հիման վրա: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊԶԲ-26/371 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
6	-	-	-