

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/371 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ROMANA	ЗАО «ЗИКО»	Հավասարակշիռ՝ ««Կատու»» դեկորով, . պատրաստված կլինի՝ երկարությունը՝ . 2630 մմ,լայնությունը՝ . 280 մմ,բարձրությունը՝ . 858մմ Նախատեսված է զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար՝ 4-ից 12 տարեկան երեխաների ժամանցը և ներդաշնակ զարգացումը կազմակերպելու համար: Այն կարող է շահագործվել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական գոտիներում: . արտադրված կլինի գործող ստանդարտներին համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերն . ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված կլինեն երեխաների համար արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործելու համար: Հավասարակշիռը բաղկացած է հենաձողից և հավասարակշռողից, նստատեղերից և բուֆերներից: Մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշե էմալը ունի բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմաններին և երկար պահպանում է եսթետիկ տեսքը: Նրբատախտակի մասերը . ներկված կլինեն ակրիլատի հիմքով ներկով և պատված են լաքով կամ համարժեքով: Ծածկույթը

ստեղծում է դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները . փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային գլխարկներով: Խողովակների ծայրերը . փակվեն պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները . ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն իրականացվում է գետնի մեջ բետոնացնելով . 500 մմ խորությամբ: Կառուցվածքային առումով այն . բաղկացած կլինի խողովակից, առանցքից, բռնակներից: Այն . պատրաստված կլինի . 57×3 մմ չափսերով մետաղական խողովակից, . 2250 մմ երկարությամբ: Ճառագայթի մեջտեղում . ուղղահայաց եռակցվի 140 մմ երկարությամբ առանցք (փնջի միջով), որը պատրաստված է . 25 մմ տրամագծով շրջանաձև մետաղական խողովակից: Առանցքի ծայրերում տեղադրված են 14,5 մմ երկարությամբ, . 20 մմ տրամագծով օձիքներ, որոնց մեջ հենվում են պտտվող առանցքակալների ներքին օղակները: Հենաձողի ծայրերը . փակվեն խցաններով: Հենաձողի ծայրից 9 և 173 մմ հեռավորության վրա, որը փակվում է խցանով, . եռակցվեն . $4 * 40$ մմ չափսերով և 160 մմ. երկարությամբ մետաղական ժապավենից պատրաստված երկու թիթեղներ՝ ուղղահայաց հենաձողին: Իրենց առանցքներից 133 մմ. հեռավորության վրա թիթեղները . ունենան 9 մմ. տրամագծով անցքեր՝ Նստատեղերի ամրացման համար: Եզրից . 59 մմ հեռավորության վրա գտնվող ճառագայթում, ապա միմյանցից 52 մմ հեռավորության վրա, . 8,5 մմ տրամագծով անցքեր . նախատեսվեն պարուրակ միացումների միջոցով ռետինե բուժեր ամրացնելու համար: Բռնակը բաղկացած է ստենդից և օղակից: Ստենդը պատրաստված . կլինի մետաղյա խողովակից՝ . $26,8 \times 2,8$ մմ չափսերով, 75 մմ երկարությամբ: Ստենդի վերին մասում եռակցվում է . 21,3 մմ տրամագծով և . 235 մմ ներքին տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված օղակ: Հիմքը . բաղկացած կլինի երկու խողովակներից, երկու կցորդներից, երկու թիթեղներից: . 1000 մմ երկարությամբ խողովակները . պատրաստված կլինեն . $80 \times 40 \times 2$ մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: . 4 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված . 60×85 մմ չափսերով թիթեղները .

եռակցվեն խողովակների ստորին ծայրերին՝ տեղադրման պարագծի շուրջ:
 Խողովակները . փոխկապակցված կլինեն . 143 մմ երկարությամբ երկու
 կցորդիչներով, որոնք պատրաստված են . 80 × 40 × 2 մմ չափսերով
 մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Կապերը . եռակցվեն
 համապատասխան պարագծի երկայնքով, վերին կապերը՝ ուղղաձիգների
 վերին եզրից 175 մմ հեռավորության վրա, ներքևի կապերը՝ վերին
 կապանքներից 60 մմ հեռավորության վրա: Խողովակների վերին ծայրերը .
 փակվեն պլաստիկ խցաններով: Ուղղաձիգների միջև, ուղղաձիգների վերին
 եզրից . 87 մմ հեռավորության վրա, հավասարկշռի առանցք է ամրացված
 երկու փակ տիպի առանցքակալներով: Առանցքը . ամրացվի յուրաքանչյուր
 խողովակին երկու պարուրակ միացումների միջոցով: Նստատեղը .
 բաղկացած կլինի երկու կցորդներից և երկու նստատեղից: Կցորդները .
 պատրաստված կլինեն . 607 մմ երկարությամբ և . 20 × 20 × 1,5 մմ չափսերով
 ձևավորված մետաղական խողովակից: Կցամասը . թեքված կլինի, ճկման
 անկյունը . գերազանցի 105 աստիճանը, Կցորդիչի հորիզոնական ուղիղ
 հատվածը . գերազանցի 255 մմ, ուղղահայաց ուղիղ հատվածը .
 գերազանցի 255 մմ: Կցորդիչի ծայրերը . փակվեն պլաստիկ դեկորատիվ
 խցաններով: Նստատեղի հարթությունը . պատրաստված կլինի
 երկարակյաց trapezoidal պլաստիկից՝ ամրացված ամրացնող կողերով:
 Նստատեղի և մեջքի եզրերը կլորացված են 25 մմ շառավղով: Հորիզոնական
 նստատեղը . ամրացվի փակագծերին չորս պտուտակավոր
 միացումներով: Ուղղահայաց նստատեղը . ամրացվի կցորդիչին չորս
 պտուտակավոր միացումներով: Նստատեղը . պտուտակավոր ամրացումով
 ձգվի խողովակներին: Բուլֆերը . ամրացվի նստատեղի տակ գտնվող
 խողովակին . երեք պարուրակային միացումներով: Բուլֆերի և խողովակի
 միջև . ամրացվի . 175 մմ երկարությամբ, 180 մմ. երկարությամբ ձող, որը
 պատրաստված է . 4 × 25 մմ չափսերով մետաղական ժապավենից:
 Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից՝
 պատվիրատուի պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: Սահմանվում է մեկ

			տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	--	---------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-26/371 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
7	-	-	-