

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/371 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ROMANA	ЗАО «ЗИКО»	Հեծանիվ մարզասարքը պատրաստված . կլինի՝ . 812 x547x1288 մմ արտաքին չափերով: Բակային մարզասարքը . կլինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը . կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը . նախագծված և արտադրված կլինի գործող նորմերի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք:: Մարզասարքը անկերային բոլտերով . ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով . փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը . կլինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը . կլինեն ցինկապատ: Մարզասարքը . հագեցած կլինի

տեղեկատվական ցուցանակով, որը . պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ամբողջ հիմքը ամրացված է պողպատից 6x12 գամերով: Հիմքը բաղկացած է հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո 681x260 մմ. են: Պլատֆորմի վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերևույթի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ. է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից՝ թեքված դեպի վեր, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվել և թեքվել, թեքված կողերի բարձրությունը 80. է: մմ Կողերը ունեն անցքեր Hսll հարթակին ամրացնելու համար: Պլատֆորմին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու կողային պատերից և պատերից՝ առջևից և հետևից և վերևից: Կողային պատերը և պատերը պատրաստված են մետաղական թիթեղից, որի հաստությունը . 2,5 մմ է: Կողային պատերը պատրաստված են բազմաշերտ երկարավուն մասի տեսքով՝ երկար եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով, կողային պատի բարձրությունը 673 մմ.: Նստատեղը շրջանակից (ծող, նստատեղի ամրակ) և պլաստմասե նստատեղից պատրաստված կառուցվածք է: Կցամասը կառույց է, որը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից . 2,5 մմ հաստությամբ: Չափերը . կլինեն . 196x156 մմ: Նստատեղի ամրակը . եռակցված կլինի ցողունին: Ցողունը . պատրաստված կլինի 50x50x2 մմ չժանգոտվող պրոֆիլային խողովակից, . 600 մմ երկարությամբ: Նստատեղը . ամրացվի բրա վրա M8 պտուտակներով/պտուտակներով: Նստատեղի նյութը՝ պլաստիկ, դիմացկուն է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը, խոնավությանը, ինչպես նաև ունի ցրտահարության դիմադրություն:

Նստատեղը . պատրաստված կլինի դիմացկուն պլաստիկից, ամրացվի
 կարծրացուցիչներով: Չափերը . կլինեն . 300x240x40 մմ:Սողնակը
 օգտագործվում է նստատեղի բարձրությունը կարգավորելու համար:
 Սողնակը հավաքովի կառուցվածք է զսպանակով, որը կարելի է դուրս
 հանել՝ երկարացնելով ցողունը, բարձրացնելով կամ իջեցնելով նստատեղը
 և տեղադրելով սողնակը: Ձողը բաղկացած է . 20 մմ տրամագծով և . 61 մմ
 երկարությամբ շրջանագծից: Ցողունի մի կողմում M8 թել է արվում . 10 մմ
 երկարությամբ: Դրա հետևում . 10 մմ տրամագծով հատված է . 34 մմ
 գարուն տեղադրելու համար:Ձողի ծայրային մասը ինքնին պատրաստված է
 10 մմ տրամագծով, . 4 մմ կտրուկի շառավղով: Ապակու մեջ տեղադրվում
 է . 25 մմ տրամագծով և . 41 մմ երկարությամբ շրջանագծի զսպանակաձող:
 Ապակին պատրաստվում է . 19 մմ տրամագծով անցքով՝ գավազանով և . 35
 մմ երկարությամբ զսպանակով: Մյուս կողմում կա . 15 մմ տրամագծով
 անցք:Բռնակն ինքնին պատրաստված է . 38 մմ տրամագծով և . 32 մմ
 երկարությամբ շրջանագծից, արտաքին տրամագծի երկայնքով ծալքավոր
 ծալքով:Բռնակը . բաղկացած կլինի խողովակից և ամրացվի
 հենաձողիներների միջոցով: Բռնակի նյութը մետաղյա խողովակ է՝ . 42 մմ
 տրամագծով: Պատի հաստությունը, . 2,8 մմ: Լծակի երկարությունը՝
 ընդլայնված վիճակում 794 մմ.: Բռնակը թեքված է «L» տառի տեսքով, ուղիղ
 հատվածը 71 մմ. է, ճկման շառավիղը ներքին տրամագծով 100 մմ.: Նաև
 բռնակի երկար հատվածը թեքվում է L-աձև ոլորանին ուղղահայաց
 հարթության վրա՝ . 170 աստիճան անկյան տակ, . 178 մմ ուղիղ հատվածով,
 . 100 մմ շառավղով: Երկու թեքված բռնակների միջև հեռավորությունը
 խողովակների առանցքների միջև . 500 մմ է: Բռնակների ամրացման
 եղանակը . բացառի դրանց պտտման կամ ապամոնտաժման
 հնարավորությունը՝ առանց գործիքի օգտագործման: Կանգառների ծայրերը
 . փակվեն պլաստիկ խցաններով: Անկերային պտուտակն . 12 մմ
 տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ
 երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծոված

			վիճակում՝ . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը . 18 մմ է: M12 թելը կիրառվում է պտուտակի երկար հատվածի վերին մասում: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-26/371 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
11	-	-	-