

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-75/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ROMANA	ROMANA	ROMANA	ЗАО «ЗИКО»	Լուսավորվող ճոճանակ՝ Երկարություն՝ 6200 ± 20 մմ; լայնություն՝ 6200 ± 20 մմ; բարձրություն՝ 2700 ± 20 մմ: Հովանոց 301.104.20-01-ը իրենից Ներկայացնում է պարզ և հուսալի հավաքովի-քանդովի կառուցվածք, որը նախատեսված է արևից պաշտպանվելու և հասարակական տարածքների բարեկարգման համար, Ներառյալ այգիները, պուրակները, ծայրամասային տարածքները, ինչպես նաև վարչական և բնակելի շենքերի հարակից տարածքները: Հավաքովի-

					քանդորվի կառուցվածքը ապահովում է արագ մոնտաժ և տեղափոխման հարմարավետություն: Կառուցվածքը բաղկացած է ամուր պողպատե հենասյուներից և լայնական ձողերից, կախովի նստատեղերից, ինչպես նաև եռակցված պողպատե շրջանակի հիմքով վահանակներից՝ փայտե չորսուկի արտաքին երեսպատմամբ: Արտադրանքի հիմնական նյութերն են 80×80×3 մմ, 80×80×2 մմ, 80×40×3 մմ, 60×40×2 մմ և 50×50×3 մմ պրոֆիլային խողովակները, 2±0,2 մմ, 2,5±0,2 մմ, 3±0,2 մմ և 6±0,2 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղները, եռաշերտ HDPE 19 թերթը, 30×60 մմ չափսերով սոսնձված, միացված, էքստրա դասի սոճու փայտե չորսուկ, ինչպես նաև 18×1,5 մմ և 25×2,8 մմ տրամագծով խողովակները: Հովանոցի ընդհանուր գաբարիտային չափերն են՝ լայնությամբ 6200±20 մմ, խորությամբ 6200±20 մմ և բարձրությամբ 2700±20 մմ: Արտադրանքի նշանակված ծառայության ժամկետը կազմում է
--	--	--	--	--	---

					10 տարի, առավելագույն թույլատրելի բեռնվածությունը՝ 8000 կգ, երաշխիքային շահագործման ժամկետը՝ 12 ամիս: Արտադրանքի կազմում նախատեսված է 1 հատ մակնշման ցուցանակ, որը պատրաստված է ալյումինից: Ցուցանակի վրա նշվում են արտադրողի անվանումը և իրավաբանական հասցեն, արտադրանքի կոդը, արտադրանքի անվանումը, օգտագործողի թույլատրելի տարիքային կատեգորիան և գործարանային համարը: Կառուցվածքը ներառում է 8 հավաքված հենասյուն: Ցուրաքանչյուր հենասյան չափերն են՝ երկարությունը 180 ± 10 մմ, լայնությունը 180 ± 10 մմ և բարձրությունը 3690 ± 10 մմ: Հենասյուները պատրաստված են $80\times 80\times 3$ մմ և $80\times 80\times 2$ մմ խողովակներից, 6 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից և եռաշերտ HDPE 19 թերթից: Մետաղական տարրերը ունեն պոլիմերային փոշեներկային հովանոցույթ, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում՝ թրծման մեթոդով:
--	--	--	--	--	--

					Հենասյունների տեղադրումն իրականացվում է հողի մեջ բետոնապատման միջոցով: Հենասյունը հավաքովի է և բաղկացած է ֆլանցով հենասյունից և հողի մեջ ամրացվող խարիսխից, ընդ որում՝ ֆլանցը փակվում է HDPE-ից պատրաստված հովանոցոցներով: Նախատեսված են նաև 4 հենասյուներ դեկորատիվ թիթեղով: Յուրաքանչյուր նման հենասյան չափերն են՝ երկարությունը 825 ± 10 մմ, լայնությունը 238 ± 10 մմ և բարձրությունը 3690 ± 10 մմ: Պատրաստման համար օգտագործվում են $80\times 80\times 3$ մմ և $80\times 80\times 2$ մմ խողովակներ, 2 մմ և 6 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղներ և եռաշերտ HDPE 19 թերթ: Մետաղական տարրերը ունեն պոլիմերային փոշեներկային հովանոցույթ, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում՝ թրծման մեթոդով: Տեղադրումն իրականացվում է հողի մեջ բետոնապատման միջոցով: Հենասյունը հավաքովի է և բաղկացած է ֆլանցով
--	--	--	--	--	---

					հենասյուներից, որոնք միմյանց միացված են լայնական ձողերով, և հողի մեջ ամրացվող խարիսխներից: Ֆլանցը փակվում է HDPE-ից պատրաստված հովանոցոցներով, իսկ դեկորատիվ թիթեղը խողովակներին ամրացվում է գամերի միջոցով: Կառուցվածքում նախատեսված է 8 լայնական ձող: ՀՀ-ՈՍ-ՍՀ-ԷՍՀԱ-ԴԲ-75/26 նիջե Յուրաքանչյուր լայնական ձողի չափերն են՝ երկարությունը 1487±10 մմ, լայնությունը 150±10 մմ և տեխնիկական բարձրությունը 80±10 մմ: Լայնական ձողերը պատրաստված են 80×40×3 մմ խողովակից և 3 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից: Մետաղական տարրերը պատված են պոլիմերային փոշեներկային հովանոցույթով, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում՝ թրծման մեթոդով: Լայնական ձողերի ամրացումը հենասյուներին իրականացվում է ստանդարտ ամրակների միջոցով: Հովանոցը համալրված է 4 վահանակով: Յուրաքանչյուր վահանակի չափերն են՝ երկարությունը 1970±10 մմ, լայնությունը 1610±10 մմ և բարձրությունը 150±10 մմ:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара «Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-00-02-ЕДХА-ДБ-75/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	-	-	-	-	

					Վահանակը պատրաստված է 80×40×3 մմ և 60×40×2 մմ խողովակներից, 3 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից, 18×1,5 մմ տրամագծով խողովակից և 30×60 մմ չափսերով սոսնձված, միացված, էքստրա դասի սոճու փայտե չորսուից: Յուրաքանչյուր վահանակի վրա նախատեսված է 36 փայտե չորսու: Վահանակը իրենից ներկայացնում է պրոֆիլային խողովակներից և թիթեղներից հավաքված եռակցված շրջանակ՝ փայտե չորսուներից պատրաստված արտաքին երեսպատմամբ: Յուրաքանչյուր չորսուի շրջանակին ամրացման համար օգտագործվում է առնվազն 2 հատ M6×30 չափսի վեցանկյուն գլխիկով պտուտակ: Մետաղական տարրերը ունեն պոլիմերային փոշեներկային հովանոցույթ, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում՝ թրծման մեթոդով: Վահանակների ամրացումը հենասյուներիև իրականացվում է ստանդարտ ամրակների միջոցով: Արտադրանքի կազմում ներառված են 4 շառավղային վահանակներ:
--	--	--	--	--	---

					Յուրաքանչյուր շառավղային վահանակի չափերն են՝ երկարությունը 1965 ± 10 մմ, լայնությունը 1965 ± 10 մմ և բարձրությունը 150 ± 10 մմ: Պատրաստման համար օգտագործվում են $80\times 40\times 3$ մմ խողովակ, $6,0\pm 0,2$ մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղ և 30×60 մմ չափսերով սոսնձված, միացված, էքստրա դասի սոճու փայտե չորսու: Յուրաքանչյուր շառավղային վահանակի վրա նախատեսված է 21 փայտե չորսու: Շառավղային վահանակը իրենից ներկայացնում է կորացված պրոֆիլային խողովակներից և թիթեղներից հավաքված եռակցված շրջանակ՝ փայտե չորսուներից պատրաստված արտաքին երեսպատմամբ: Յուրաքանչյուր չորսուի շրջանակին ամրացման համար օգտագործվում է առնվազն 2 հատ $M6\times 30$ չափսի վեցանկյուն գլխիկով պտուտակ: Մետաղական տարրերը պատված են պոլիմերային փոշեներկային հովանոցույթով, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում՝ թրծման մեթոդով: Շառավղային
--	--	--	--	--	--

					վահանակների ամրացումը հենասյուներին իրականացվում է ստանդարտ ամրակների միջոցով: Նստատեղերի գոտու կազմակերպման համար նախատեսված է 2 կախովի նստատեղ: Յուրաքանչյուր կախովի նստատեղի չափերն են՝ երկարությունը 1433,5±10 մմ, լայնությունը 450±10 մմ և բարձրությունը 1431±10 մմ: Նստատեղը պատրաստված է 2,5±0,2 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից, 25×2,8 մմ տրամագծով խողովակից և 30×60 մմ չափսերով սոսնձված, միացված, էքստրա դասի սոճու փայտե չորսուկից: Մետաղական տարրերը ունեն պոլիմերային փոշեներկային հովանոցույթ, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում՝ թրծման մեթոդով: Նստատեղը վահանակին ամրացվում է կախոցների միջոցով: Նստատեղի կառուցվածքը իրենից ներկայացնում է թիթեղներից, երկու օղակներից և լայնական ձողերից պատրաստված եռակցված շրջանակ: Յուրաքանչյուր փայտե
--	--	--	--	--	--

					չորսուի շրջանակին ամրացման համար օգտագործվում է առնվազն 2 հատ M6×30 չափսի վեցանկյուն գլխիկով պտուտակ: Լրացուցիչ նախատեսված է 2 հատ լուսավորմամբ պլաստիկ կախովի նստատեղ: Յուրաքանչյուր նստատեղի չափերն են՝ երկարությունը 1602 ± 10 մմ, լայնությունը 1500 ± 10 մմ և բարձրությունը 447 ± 10 մմ: Նստատեղը վահանակին ամրացվում է կախոցների միջոցով: Պլաստիկ կախովի նստատեղը համալրված է լուսավորությամբ: Կառուցվածքի բոլոր հիմնական մետաղական տարրերն ունեն պոլիմերային փոշեներկային հովանոցույթ, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում՝ թրծման մեթոդով, ինչպես նախատեսված է արտադրանքի տեխնիկական նկարագրությամբ: Կառուցվածքը նախատեսված է հավաքովի-քանդովի մոնտաժի համար և ներառում է հենասյուներ, լայնական ձողեր, վահանակներ, շառավղային վահանակներ և կախովի նստատեղեր՝ սահմանված
--	--	--	--	--	--

					համալրմամբ: Տրվում է 12-ամսյա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը՝ բնօրինակ կնիքով, պետք է ներկայացվեն աշխատանքների մեկնարկից առաջ:
--	--	--	--	--	--