ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/44 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	Տեխնիկական բնութագիր Ընդհանուր չափսեր ` 9010x2500x3150մմ; Տրանսպորտային միջոցի ամբողջական զանգված `18200կգ; Դատարկ մեքենայի քաշը՝ 9,890 կգ; Բեռնատարողություն՝ 8,300 կգ; Անիվների բազա՝ 4,500 մմ; Առջևի / հետևի կամրջի բեռնատարողություն՝ 5 / 10 տոննա; Խցիկ՝ Kingrun մեկուկես շարքով խցիկ՝ 3 ուղևորի համար, թեքվող տիպի, հետևի մեխանիկական կախոցով: Կարգավորվող վարորդի նստատեղ, մեխանիկական

						ապակիներ, մեխանիկական կողպեք և օդորակման համակարգ։ Շարժիչ՝ Cummins ապրանքանիշի դիզելային շարժիչ՝ ISB 210-33, չորս տակտանի, 6 գլան՝ շարային դասավորությամբ, միջսառեցման համակարգով (Intercooling); Շարժիչի հզորություն՝ 210 ձիաուժ, Euro III; Շարժիչի աշխատանքային ծավալ՝ 5.936 լ (դիզել); Ղեկային համակարգ՝ հիդրավլիկ ուժեղացուցիչով; Փոխանցման տուփ՝ FAST 8JS85E՝ PTO-ով, 8 առաջընթաց և 1 հետընթաց փոխանցում; Անվադողեր՝ 315/80R22.5, 6 հատ + 1 պահեստային; Առավելագույն արագություն՝ 80 կմ/ժ; Ջրի բաքի տարողություն՝ 3,500 լիտր, պատրաստված Q235 ածխածնային պողպատից; Պոմպ՝ ջրի ներմղման և արտամղման գործառույթով; Ջրի ցողման գործառույթ; Առջևի և հետևի ջրացրիչներ; Ձնամաքրման թիակ (կամ՝ ձյունամաքրիչ թիակ) Չափսեր՝ 3050 × 1200 × 960 մմ; Աշխատանքային լայնություն՝ 2600–2860 մմ; Թիակի քաշը՝ մոտ 520 կգ; Թիակի շրջման անկյունը (ձախ և աջ)՝ ≥ ±30°; Ձախ և աջ

						շրջման հիդրավլիկ գլանի ընթացք՝ 160 մմ; Բարձրացման և իջեցման հիդրավլիկ գլանի ընթացք՝ 180 մմ; Առավելագույն գետնից բարձրություն՝ 300–400 մմ; Խոչընդոտների հաղթահարման բարձրություն՝ 200 մմ; Մաքրվող ձյան առավելագույն հաստություն՝ ≤200 մմ; Ձնամաքրման արդյունավետություն՝ ≥90%; Հիդրավլիկ համակարգ՝ RMH-6254-2E-2-040-H-2S; Աշխատանքային լարում՝ 12 Վ / 24 Վ; Թիակի կտրող եզր (հաստություն × լայնություն)՝ 12 × 120 մմ (բարձր մաշակայուն պողպատ); Թիակի վահանակ՝ բարձր ամրության և բարձր դիմացկունության ածխածնային պողպատից; Աշխատանքային արագություն՝ 15–30 կմ/ժ: Հակասառցակալման նյութի ցրիչ սարքավորում Ընդհանուր չափսեր՝ 5450 × 2080 × 1880 մմ; Դատարկ քաշ՝ 1700 կգ; Ցրվող նյութեր՝ աղ, ավազ, աղաջուր և այլ պինդ փոշենման նյութեր; Աղի ցրման չափաբաժին՝ 20–150 գ/մ² (կարգավորվող); Աշխատանքային արագություն՝ 15–40 կմ/ժ

						(կարգավորվող); Բեռնաթափման բացվածքի տրամագիծ՝ 500 մմ; Բաքի տարողություն՝ 6 մ³; Բաքի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ (SS)՝ հակակոռոզիոն մշակմամբ: Ցրման լայնություն՝ 2–15 մ (կարգավորվող); Ցրող մեքենան հնարավոր է ամբողջությամբ ապամոնտաժել; Սնուցման բաքի տեսակը՝ V-աձև; Էլեկտրամատակարարում՝ չինական հայտնի Kaima 195 դիզելային շարժիչ:Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ ք. Իջևան, Երևանյան 6 հասցեով: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, միացումը, փորձարկումը, ինչպես նաև Պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցումն իրականացվում է մատակարարը, իր հաշվին և իր միջոցներով: Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանման, արտոնագրի, էսքիզի կամ մոդելի, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Рафф-Оджах ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					

օգտագործումը պարունակում է նաև «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված «կամ համարժեք» բառերը: Ապրանքի օրինակը միչև մատակարարումը՝ հաղթողը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: