ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լիդեր Մոթորս ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-116/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	Տեխնիկական չափանիշները պետք է համապատասխանեն SAE-10W40 API CG-4/SJ ТУ У 23.2-00152307-001-2006 կամ համարժեքը: (Կինեմատիկական մածուցիկություն 100°C ջերմաստիճանում 14,79մմ²/վ,, դինամիկ մածուցիկություն CCS –25°C, mPa•s 6150, մածուցիկության ինդեքսը 156, բռնկման կետը բաց խառնարանում 218°C, թափվելու կետ -43°C, խտությունը 15°C-ում 0,8782գ/սմ³, սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, wt 1,08%, ընդհանուր բազային թիվը KOH/g 8,56մգ, NOAC անկայունություն 9,0%), մինչև 5 լիտր տարողությամբ տարաներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Лидер Моторс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-116/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	Տեխնիկական չափանիշները պետք է համապատասխանեն SAE-10W40 API CG-4/SJ ТУ У 23.2-00152307-001-2006 կամ համարժեքը: (Կինեմատիկական մածուցիկություն 100°C ջերմաստիճանում 14,79մմ²/վ,, դինամիկ մածուցիկություն CCS –25°C, mPa•s 6150, մածուցիկության ինդեքսը 156, բռնկման կետը բաց խառնարանում 218°C, թափվելու կետ -43°C, խտությունը 15°C-ում 0,8782գ/սմ³, սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, wt 1,08%, ընդհանուր բազային թիվը KOH/g 8,56մգ, NOAC անկայունություն 9,0%), մինչև 5 լիտր տարողությամբ տարաներով: