ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԵՎՈՊՍ ՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	Տեսահսկողության համակարգ, որն իր մեջ պետք է ներառի՝ 1) Տեսաձայնագրիչ (NVR)՝ • Ալիքների քանակը՝ առնվազն 4 IP տեսախցիկ միացնելու հնարավորություն; • Մուտքային թողունակությունը առնվազն 40 Մբիթ/վ; • Ելքային թողունակությունը առնվազն 80 Մբիթ/վ; • Տեսանյութի սեղմումը առնվազն՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն; • Կոշտ սկավառակի համար 1 SATA ինտերֆեյս՝ առնվազն 16ՏԲ տարողությամբ; • Կեղծ ազդանշանների զտման հնարավորություն՝ Motion Detection 2.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմամբ, առնվազն 4 ալիքի համար; • Դեմքերի ճանաչման, համեմատման, որոնման և արխիվացման հնարավորություն՝ ընդհանուր 16 գրադարաններում առնվազն 20000 դեմքի նկարով; • Գծի հատման և

					տարածք ներխուժման հսկողություն; • Արհեստական բանականության վրա հիմնված AcuSense տեխնոլոգիայի աջակցություն; • Հեռահար կառավարման հնարավորություն՝ Hik-Connect բջջային հավելվածի միջոցով; • Մուտքեր՝ 1 ցանցային RJ45 մուտք, առնվազն 4 հատ PoE աջակցությամբ RJ45 մուտք; • Չափսերը ոչ ավել քան 330մմ x 250մմ x 50մմ; • Քանակը 1 հատ: 2) Ներքին կոշտ սկավառակ՝ • Տարողությունը առնվազն՝ 1TB; • Ֆորմ ֆակտոր՝ 3.5”; • Միացման տեսակը՝ SATA3; • Քանակը՝ 1 հատ: 3) Արտաքին տեղադրման ցանցային տեսախցիկ՝ • Կետայնությունը առնվազն՝ 6 Մեգապիքսել, առնվազն 20 կադր/վրկ արագությամբ; • Օբյեկտիվը՝ 2.8 մմ ֆիքսված; • Դիտման անկյունները առնվազն՝ հորիզոնական - 105°, ուղղահայաց - 55°; • Մատրիցա՝ 1 / 2.4”; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից առնվազն՝ IP67; • Սնուցումը՝ 12Վ հաստատուն հոսանք կամ PoE սնուցում; • Լուսավորությունը առնվազն՝ ինֆրակարմիր և սպիտակ տեսանելի լույս առնվազն 30մ; • Կեղծ ազդանշանների զտման հնարավորություն՝ Motion Detection 2.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմամբ; • Ներկառուցված միկրոֆոնի առկայություն; • Hik-Connect ծրագրային ապահովման միջոցով բջջային մոնիտորինգի աջակցություն; • Տեսանյութի սեղմումը առնվազն՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն; • Քանակը՝ 1 հատ: 4) Պատի ոտնակ տեսախցիկի համար՝ • Պատրաստման նյութ՝ ալյումինե համաձուլվածք; •

					Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP65; • Գույնը՝ սպիտակ; • Թույլատրելի բեռնվածություն առնվազն 4.4կգ; • Համատեղելիություն DS-2CD1363G2-LIU տեսախցիկի հետ; • Քանակը՝ 1 հատ: 5) Ցանցային մալուխ՝ • Երկարությունը՝ առնվազն 40մ; • Մալուխի տեսակը՝ UTP CAT5e; • Նյութը՝ թթվածնազերծ պղինձ (առնվազն 99% մաքրությամբ): 6) Ինքնակպչուն պլաստմասե ուղետար՝ • Երկարությունը՝ 2մ; • Լայնությունը ՝ 12մմ; • Խորությունը՝ 12մմ; • Գույնը՝ սպիտակ; • Քանակը՝ 20 հատ: 7) Կենսաչափական անցագրային տերմինալ՝ • Էկրան՝ 2.4 դյույմ LCD-TFT գունավոր; • Էկրանի կետայնությունը առնվազն՝ 320 x 240 պիքսել; • Հիշողությունը առնվազն՝ 3000 մատնահետք, 3000 քարտ և իրադարձությունների մատյանում 100000 գրանցում; • Նույնականացման եղանակները առնվազն՝ մատնահետք, քարտ, գաղտնաբառ; • Քարտի տեսակ՝ EM-Marine – 125կՀց աշխատանքային հաճախականությամբ; • Քարտերի քանակը առնվազն՝ 100 հատ; • Քարտի ընթերցման հեռավորությունը ոչ ավել քան 5սմ; • Մատնահետքի ընթերցման արագությունը ոչ ավել քան 1վրկ; • Մուտքային-ելքային ինտերֆեյսներ առնվազն՝ 1-ական Wiegand, էլեկտրական կողպեքի ելք, դռան բացման կոճակի մուտք, դռան սենսորի մուտք, տագնապային մուտք-ելք, պոկման տվիչ; • Սնուցումը՝ 12Վ – 1Ա; • Չափերը ոչ ավել քան՝ 210մմ x 80մմ x 40մմ; • Քանակը՝ 1 հատ; 8) Միակողմանի էլեկտրամագնիսական կողպեք՝ • Պահող ուժը առնվազն՝ 250կգ; • Ներկառուցված LED լուսային

					ցուցիչի առկայություն, կողպեքի ընթացիկ կարգավիճակի համար; • Fail-Safe ֆունկցիայի առկայություն՝ հոսանքազրկման դեպքում կողպեքի ավտոմատ բացում, հակահրդեհային անվտանգության համար; • Համատեղելիություն DS-K4H258S-LZ կողպեքի ամրացման հավաքածուի հետ; • Քանակը՝ 1 հատ։ 9) Կողպեքի ամրացման հավաքածու՝ • Փայտե և մետաղական դռների համար; • Նյութը՝ ալյումին; • Համատեղելիություն DS-K4H258S էլեկտրամագնիսական կողպեքի հետ; • Քանակը՝ 1 հատ։ 10) Ելքի սենսորային կոճակ՝ • Արձագանքի հեռավորությունը՝ ոչ ավել քան 15սմ; • Լուսադիոդային ինդիկատորի առկայություն, սպասման կամ ակտիվացման կարգավիճակը տեսնելու համար; • Չոր կոնտակտների առկայություն՝ առնվազն NO, NC, COM; • Քանակը՝ 1 հատ։ 11) Անխափան սնուցման սարք՝ • Տեսահսկման համակարգերի, մուտքի հսկման և հակահրդեհային ազդանշանային սարքավորումներ անխափան 12Վ սնուցում; • Մուտքային լարումը 110 - 250Վ; • Ելքային անվանական լարումը 12.6Վ; • Անվանական ելքային հոսանք՝ 6Ա; • Պաշտպանություն կարճ միացումներից; • Պատյանի նյութը՝ պլաստիկ; • Պատյանի գույնը՝ սպիտակ; • Քանակը՝ 1 հատ։ 12) Անխափան սնուցման սարքի կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց՝ • Անվանական լարում՝ 12Վ; • Անվանական տարողությունը առնվազն 7.2Աժ; • Ծառայության ժամկետը բուֆերային ռեժիմում առնվազն 10 տարի; • Կլեմաների տեսակը՝ FASTON 6.35մմ (F2); • Քաշը 2.5 - 2.7կգ; • Պատյանը՝ հարվածակայուն և հրակայուն ABS պլաստիկ; •

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԴԵՎՈՊՍ ՊՐՈ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	Տեսահսկողության համակարգ, որն իր մեջ պետք է ներառի՝ 1) Տեսաձայնագրիչ (NVR)՝ • Ալիքների քանակը՝ առնվազն 4 IP տեսախցիկ միացնելու հնարավորություն; • Մուտքային թողունակությունը առնվազն 40 Մբիթ/վ; • Ելքային թողունակությունը առնվազն 80 Մբիթ/վ; • Տեսանյութի սեղմումը առնվազն՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն; • Կոշտ սկավառակի համար 1 SATA ինտերֆեյս՝ առնվազն 16ՏԲ տարողությամբ; • Կեղծ ազդանշանների զտման հնարավորություն՝ Motion Detection 2.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմամբ, առնվազն 4 ալիքի համար; • Դեմքերի ճանաչման, համեմատման, որոնման և արխիվացման հնարավորություն՝ ընդհանուր 16 գրադարաններում առնվազն 20000 դեմքի նկարով; • Գծի հատման և Քանակը՝ 1 հատ։ 13) Պղնձե ճկուն լար նախատեսված անվտանգության համակարգի սարքերի միացման համար (2 լար, 1.5 մմ² միջանցիկ հատույթով)։ Երկարությունը առնվազն 20մ։ Նշված բոլոր պարանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի։ Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև սարքավորումների տեղադրումը,կարգաբերումը, փականի տեղադրումը, ծրագրային ապահովումը, մալուխի մոնտաժը և մոնտաժի համար անհրաժեշտ նյութերը։ Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի։ Պարանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։

					տարածք ներխուժման հսկողություն; • Արհեստական բանականության վրա հիմնված AcuSense տեխնոլոգիայի աջակցություն; • Հեռահար կառավարման հնարավորություն՝ Hik-Connect բջջային հավելվածի միջոցով; • Մուտքեր՝ 1 ցանցային RJ45 մուտք, առնվազն 4 հատ PoE աջակցությամբ RJ45 մուտք; • Չափսերը ոչ ավել քան 330մմ x 250մմ x 50մմ; • Քանակը 1 հատ: 2) Ներքին կոշտ սկավառակ՝ • Տարողությունը առնվազն՝ 1TB; • Ֆորմ ֆակտոր՝ 3.5”; • Միացման տեսակը՝ SATA3; • Քանակը՝ 1 հատ: 3) Արտաքին տեղադրման ցանցային տեսախցիկ՝ • Կետայնությունը առնվազն՝ 6 Մեգապիքսել, առնվազն 20 կադր/վրկ արագությամբ; • Օբյեկտիվը՝ 2.8 մմ ֆիքսված; • Դիտման անկյունները առնվազն՝ հորիզոնական - 105°, ուղղահայաց - 55°; • Մատրիցա՝ 1 / 2.4”; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից առնվազն՝ IP67; • Սնուցումը՝ 12Վ հաստատուն հոսանք կամ PoE սնուցում; • Լուսավորությունը առնվազն՝ ինֆրակարմիր և սպիտակ տեսանելի լույս առնվազն 30մ; • Կեղծ ազդանշանների զտման հնարավորություն՝ Motion Detection 2.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմամբ; • Ներկառուցված միկրոֆոնի առկայություն; • Hik-Connect ծրագրային ապահովման միջոցով բջջային մոնիտորինգի աջակցություն; • Տեսանյութի սեղմումը առնվազն՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն; • Քանակը՝ 1 հատ: 4) Պատի ոտնակ տեսախցիկի համար՝ • Պատրաստման նյութ՝ ալյումինե համաձուլվածք; •

					Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP65; • Գույնը՝ սպիտակ; • Թույլատրելի բեռնվածություն առնվազն 4.4կգ; • Համատեղելիություն DS-2CD1363G2-LIU տեսախցիկի հետ; • Քանակը՝ 1 հատ: 5) Ցանցային մալուխ՝ • Երկարությունը՝ առնվազն 40մ; • Մալուխի տեսակը՝ UTP CAT5e; • Նյութը՝ թթվածնազերծ պղինձ (առնվազն 99% մաքրությամբ): 6) Ինքնակպչուն պլաստմասե ուղետար՝ • Երկարությունը՝ 2մ; • Լայնությունը ՝ 12մմ; • Խորությունը՝ 12մմ; • Գույնը՝ սպիտակ; • Քանակը՝ 20 հատ: 7) Կենսաչափական անցագրային տերմինալ՝ • Էկրան՝ 2.4 դյույմ LCD-TFT գունավոր; • Էկրանի կետայնությունը առնվազն՝ 320 x 240 պիքսել; • Հիշողությունը առնվազն՝ 3000 մատնահետք, 3000 քարտ և իրադարձությունների մատյանում 100000 գրանցում; • Նույնականացման եղանակները առնվազն՝ մատնահետք, քարտ, գաղտնաբառ; • Քարտի տեսակ՝ EM-Marine – 125կՀց աշխատանքային հաճախականությամբ; • Քարտերի քանակը առնվազն՝ 100 հատ; • Քարտի ընթերցման հեռավորությունը ոչ ավել քան 5սմ; • Մատնահետքի ընթերցման արագությունը ոչ ավել քան 1վրկ; • Մուտքային-ելքային ինտերֆեյսներ առնվազն՝ 1-ական Wiegand, էլեկտրական կողպեքի ելք, դռան բացման կոճակի մուտք, դռան սենսորի մուտք, տագնապային մուտք-ելք, պոկման տվիչ; • Սնուցումը՝ 12Վ – 1Ա; • Չափերը ոչ ավել քան՝ 210մմ x 80մմ x 40մմ; • Քանակը՝ 1 հատ; 8) Միակողմանի էլեկտրամագնիսական կողպեք՝ • Պահող ուժը առնվազն՝ 250կգ; • Ներկառուցված LED լուսային

					ցուցիչի առկայություն, կողպեքի ընթացիկ կարգավիճակի համար; • Fail-Safe ֆունկցիայի առկայություն՝ հոսանքազրկման դեպքում կողպեքի ավտոմատ բացում, հակահրդեհային անվտանգության համար; • Համատեղելիություն DS-K4H258S-LZ կողպեքի ամրացման հավաքածուի հետ; • Քանակը՝ 1 հատ։ 9) Կողպեքի ամրացման հավաքածու՝ • Փայտե և մետաղական դռների համար; • Նյութը՝ ալյումին; • Համատեղելիություն DS-K4H258S էլեկտրամագնիսական կողպեքի հետ; • Քանակը՝ 1 հատ։ 10) Ելքի սենսորային կոճակ՝ • Արձագանքի հեռավորությունը՝ ոչ ավել քան 15սմ; • Լուսադիոդային ինդիկատորի առկայություն, սպասման կամ ակտիվացման կարգավիճակը տեսնելու համար; • Չոր կոնտակտների առկայություն՝ առնվազն NO, NC, COM; • Քանակը՝ 1 հատ։ 11) Անխափան սնուցման սարք՝ • Տեսահսկման համակարգերի, մուտքի հսկման և հակահրդեհային ազդանշանային սարքավորումներ անխափան 12Վ սնուցում; • Մուտքային լարումը 110 - 250Վ; • Ելքային անվանական լարումը 12.6Վ; • Անվանական ելքային հոսանք՝ 6Ա; • Պաշտպանություն կարճ միացումներից; • Պատյանի նյութը՝ պլաստիկ; • Պատյանի գույնը՝ սպիտակ; • Քանակը՝ 1 հատ։ 12) Անխափան սնուցման սարքի կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց՝ • Անվանական լարում՝ 12Վ; • Անվանական տարողությունը առնվազն 7.2Աժ; • Ծառայության ժամկետը բուֆերային ռեժիմում առնվազն 10 տարի; • Կլեմաների տեսակը՝ FASTON 6.35մմ (F2); • Քաշը 2.5 - 2.7կգ; • Պատյանը՝ հարվածակայուն և հրակայուն ABS պլաստիկ; •

				Քանակը՝ 1 հատ: 13) Պղնձե ճկուն լար նախատեսված անվտանգության համակարգի սարքերի միացման համար (2 լար, 1.5 մմ² միջանցիկ հատույթով): Երկարությունը առնվազն 20մ: Նշված բոլոր ապրանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի: Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև սարքավորումների տեղադրումը,կարգաբերումը, փականի տեղադրումը, ծրագրային ապահովումը, մալուխի մոնտաժը և մոնտաժի համար անհրաժեշտ նյութերը: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: