

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԵՎՈՊՍ ՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	Անվտանգություն ապահովող սարքեր, որոնք ներառում են՝ 1) Անվտանգության համակարգի հավաքածու, որն ներառում է մեկական կառավարման վահանակ, լարային LCD էկրանով ստեղնաշար, լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար, լարային շարժման դետեկտոր, հեռակառավարման վահանակ (Keyfob), Էլեկտրոնային քարտ (Mifare): Հավաքածուի քանակը՝ 1 հատ; Կառավարման վահանակը պետք է այլ համատեղելի լարային կամ անլար աքսեսուարների հետ աշխատելու հնարավորություն ունենա, համակարգը ընդլայնելու և նոր հնարավորություններ ավելացնելու համար: Կառավարման վահանակի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Գոտիների քանակը առնվազն 64; • Սարքավորումների ազդանշանային մոտքերը առնվազն 64; •

				<p>Սարքավորումների ազդանշանային ելքեր առնվազն 64;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3G/4G , GPRS մոդուլների տեղադրման հնարավորություն; • Wi-Fi հնարավորություն; • ARC պրոտոկոլ՝ ISAPI, Cloud P2P, DC-09, CSV-IP և ISUP աջակցություն: • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ: Լարային LCD էկրանով ստեղնաշարի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Ներկառուցված էլեկտրոնային քարտերի ընթերցիչ; • Ֆունկցիոնալ ստեղների քանակը առնվազն 8 ստեղն: • LCD էկրանի առկայություն; • Թվանշանների, «*» և «#» նիշերի առկայություն; • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ: Լարային շարժման դետեկտորի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Հայտնաբերման հեռավորությունը առնվազն 18մ; • Հայտնաբերման անկյունը առնվազն 85°; • Հայտնաբերման մեթոդ՝ պասիվ ինֆրակարմիր ճառագայթում; • Սնուցումը՝ 12Վ; • Քանակը հավաքածույում՝ 2 հատ; Լարային մագնիսական կոնտակտի (հերկոն) պարամետրերն են՝ • Մոնտաժի տեսակը՝ մակերևութային; • Ազդանշանային ելք՝ նորմալ փակ (NC); • Նյութը՝ հրակայուն և հարվածակայուն պլաստիկ; • Սնուցումը՝ մինչև 100Վ; • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ: Անլար հեռակառավարման վահանակի (Keyfob) պարամետրերն են՝ • Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 868ՄՀց; • Ազդանշանի հեռավորությունը առնվազն՝ 800մ բաց տարածությունում; • Կոճակների քանակը առնվազն՝ 4 ֆունկցիոնալ կոճակ; • Սնուցումը՝ 1 հատ CR2032 մարտկոց; • Քաշը ոչ ավել քան՝ 20գր; • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ: Էլեկտրոնային քարտի
--	--	--	--	--

				<p>պարամետրերն են՝ • M1 (MIFARE) – 13.56ՄՀց աշխատանքային հաճախականությամբ; • Քարտի ընթերման հեռավորությունը ոչ ավել քան 5սմ; • Պատրաստման նյութը՝ ջրակայուն պլաստիկ; • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ: 2) 3G/4G Կոմունիկացիայի մոդուլ՝ Աջակցվող հաճախականությունները՝ • FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20; • Dual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+B1/B8; • GSM/GPRS/EDGE 900/1800ՄՀց; • SIM քարտի բնիկ – առնվազն 1; • Քանակը առնվազն՝ 1 հատ: 3) Լարային սիրենա անվտանգության համակարգի համար՝ • Աղմուկը ոչ ավել քան 110դԲ 100 սմ հեռավորության վրա; • Ահագնագի ազդանշանի առնվազն 3 տեսակ; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP55; • Ձայնային և լուսային ազդանշանների առանձին կառավարում; • Սնուցումը 9-ից 16Վ փոփոխական հոսանք: • Քանակը առնվազն՝ 1 հատ: 4) Լարային սիրենա անվտանգության համակարգի համար՝ • Աղմուկը ոչ պակաս քան 80դԲ 30սմ հեռավորության վրա; • Ահագնագի ազդանշանի 1 տեսակ; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP41; • Ձայնային և լուսային ազդանշանների առանձին կառավարում; • Սնուցումը 10-ից 13.8Վ փոփոխական հոսանք; • Քանակը առնվազն՝ 1 հատ: 5) Լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար: Քանակը առնվազն 1 հատ: 6) Լիթիում-իոնային մարտկոց՝ • Լարումը 12Վ; • Հզորությունը 7ԱԺ; • Չափսերը ոչ ավել քան՝ Երկարությունը – 155մմ; Լայնությունը – 70մմ; Բարձրությունը – 100մմ; • Քաշը ոչ</p>
--	--	--	--	---

			<p>ավել քան 2.4կգ: • Քանակը՝ 1 հատ: 7) Անվտանգության համակարգի միացման և կառավարման համար նախատեսված մալուխ (6 լար) - սենսորների և անվտանգության համակարգի սարքերի միացման համար: Երկարությունը առնվազն 200մ: 8) Պղնձե ճկուն լար նախատեսված անվտանգության համակարգի սարքերի միացման համար (1 լար, 1.5 մմ² միջանցիկ հատույթով): Երկարությունը առնվազն 100մ: 9) Մետաղական արկղ՝ • Չափերը առնվազն՝ 600մմ x 400մմ x 200մմ; • Նախատեսված է ավտոմատների, կոնտակտորների, PLC-ների և էլեկտրական կառավարման վահանակների տեղադրման համար; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP65; • Պատին ամրացման ուղղությունը՝ ուղղահայաց; • Բանալիների քանակը առնվազն 2 հատ; • Քանակը՝ 1 հատ; Նշված բոլոր ապրանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի: Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև սարքավորումների տեղադրումը, կարգաբերումը, մալուխի մոնտաժը և մոնտաժի համար անհրաժեշտ նյութերը: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԴԵՎՈՊՍ ՊՐՈ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	<p>Անվտանգություն ապահովող սարքեր, որոնք ներառում են՝ 1) Անվտանգության համակարգի հավաքածու, որն ներառում է մեկական կառավարման վահանակ, լարային LCD էկրանով ստեղնաշար, լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար, լարային շարժման դետեկտոր, հեռակառավարման վահանակ (Keyfob), Էլեկտրոնային քարտ (Mifare): Հավաքածուի քանակը՝ 1 հատ;</p> <p>Կառավարման վահանակը պետք է այլ համատեղելի լարային կամ անլար աքսեսուարների հետ աշխատելու հնարավորություն ունենա, համակարգը ընդլայնելու և նոր հնարավորություններ ավելացնելու համար:</p> <p>Կառավարման վահանակի տեխնիկական պարամետրերը՝</p> <ul style="list-style-type: none">• Գոտիների քանակը առնվազն 64;• Սարքավորումների ազդանշանային մոտքերը առնվազն 64;•

				<p>Սարքավորումների ազդանշանային ելքեր առնվազն 64;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3G/4G , GPRS մոդուլների տեղադրման հնարավորություն; • Wi-Fi հնարավորություն; • ARC պրոտոկոլ՝ ISAPI, Cloud P2P, DC-09, CSV-IP և ISUP աջակցություն: • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ: Լարային LCD էկրանով ստեղնաշարի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Ներկառուցված էլեկտրոնային քարտերի ընթերցիչ; • Ֆունկցիոնալ ստեղների քանակը առնվազն 8 ստեղն: • LCD էկրանի առկայություն; • Թվանշանների, «*» և «#» նիշերի առկայություն; • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ: Լարային շարժման դետեկտորի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Հայտնաբերման հեռավորությունը առնվազն 18մ; • Հայտնաբերման անկյունը առնվազն 85°; • Հայտնաբերման մեթոդ՝ պասիվ ինֆրակարմիր ճառագայթում; • Սնուցումը՝ 12Վ; • Քանակը հավաքածույում՝ 2 հատ; Լարային մագնիսական կոնտակտի (հերկոն) պարամետրերն են՝ • Մոնտաժի տեսակը՝ մակերևութային; • Ազդանշանային ելք՝ նորմալ փակ (NC); • Նյութը՝ հրակայուն և հարվածակայուն պլաստիկ; • Սնուցումը՝ մինչև 100Վ; • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ: Անլար հեռակառավարման վահանակի (Keyfob) պարամետրերն են՝ • Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 868ՄՀց; • Ազդանշանի հեռավորությունը առնվազն՝ 800մ բաց տարածությունում; • Կոճակների քանակը առնվազն՝ 4 ֆունկցիոնալ կոճակ; • Սնուցումը՝ 1 հատ CR2032 մարտկոց; • Քաշը ոչ ավել քան՝ 20գր; • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ: Էլեկտրոնային քարտի
--	--	--	--	--

				<p>պարամետրերն են՝ • M1 (MIFARE) – 13.56ՄՀց աշխատանքային հաճախականությամբ; • Քարտի ընթերման հեռավորությունը ոչ ավել քան 5սմ; • Պատրաստման նյութը՝ ջրակայուն պլաստիկ; • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ: 2) 3G/4G Կոմունիկացիայի մոդուլ՝ Աջակցվող հաճախականությունները՝ • FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20; • Dual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+B1/B8; • GSM/GPRS/EDGE 900/1800ՄՀց; • SIM քարտի բնիկ – առնվազն 1; • Քանակը առնվազն՝ 1 հատ: 3) Լարային սիրենա անվտանգության համակարգի համար՝ • Աղմուկը ոչ ավել քան 110դԲ 100 սմ հեռավորության վրա; • Ահագնագի ազդանշանի առնվազն 3 տեսակ; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP55; • Ձայնային և լուսային ազդանշանների առանձին կառավարում; • Սնուցումը 9-ից 16Վ փոփոխական հոսանք: • Քանակը առնվազն՝ 1 հատ: 4) Լարային սիրենա անվտանգության համակարգի համար՝ • Աղմուկը ոչ պակաս քան 80դԲ 30սմ հեռավորության վրա; • Ահագնագի ազդանշանի 1 տեսակ; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP41; • Ձայնային և լուսային ազդանշանների առանձին կառավարում; • Սնուցումը 10-ից 13.8Վ փոփոխական հոսանք; • Քանակը առնվազն՝ 1 հատ: 5) Լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար: Քանակը առնվազն 1 հատ: 6) Լիթիում-իոնային մարտկոց՝ • Լարումը 12Վ; • Հզորությունը 7ԱԺ; • Չափսերը ոչ ավել քան՝ Երկարությունը – 155մմ; Լայնությունը – 70մմ; Բարձրությունը – 100մմ; • Քաշը ոչ</p>
--	--	--	--	---

			<p>ավել քան 2.4կգ: • Քանակը՝ 1 հատ: 7) Անվտանգության համակարգի միացման և կառավարման համար նախատեսված մալուխ (6 լար) - սենսորների և անվտանգության համակարգի սարքերի միացման համար: Երկարությունը առնվազն 200մ: 8) Պղնձե ճկուն լար նախատեսված անվտանգության համակարգի սարքերի միացման համար (1 լար, 1.5 մմ² միջանցիկ հատույթով): Երկարությունը առնվազն 100մ: 9) Մետաղական արկղ՝ • Չափերը առնվազն՝ 600մմ x 400մմ x 200մմ; • Նախատեսված է ավտոմատների, կոնտակտորների, PLC-ների և էլեկտրական կառավարման վահանակների տեղադրման համար; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP65; • Պատին ամրացման ուղղությունը՝ ուղղահայաց; • Բանալիների քանակը առնվազն 2 հատ; • Քանակը՝ 1 հատ; Նշված բոլոր ապրանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի: Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև սարքավորումների տեղադրումը, կարգաբերումը, մալուխի մոնտաժը և մոնտաժի համար անհրաժեշտ նյութերը: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	---