ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ЗАО «ЗИСО»	Չափերը՝ . կլինեն երկարություն . 1218 մմ, լայնություն . 582 մմ, բարձրություն . 1010 մմ: Բակային մարզասարքը կլինի ամուր կառուցվածքով, որը . կապահովի բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը . կունենա բարձր հակահարվածային և հակատատանումային հատկություն: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը . նախագծված և արտադրված կլինի է ГОСТ Р 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով . ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով . փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը . կանխի մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը . կլինեն ցինկապատ: Մարզասարքը հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը . պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը կառույց է, որը .

		բաղկացած կլինի հարթակից և թերթիկի մարմնից: Ամբողջը միմյանց հետ . կապված կլինեն պողպատից 6x12 գամերով: Ստենդը . բաղկացած կլինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը . պատրաստված կլինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված կորպուսի բաց կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո . . կլինեն 701x260 մմ: Պլատֆորմը . կունենա անցքեր կենտրոնական . 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերն . արված կլինեն 32 մմ տրամագծով, ներքևի մակերևույթի անցքերը . կլինեն 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը . 123 մմ. կլինի, որը . բաղկացած կլինի . 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից, թեքված կողերի բարձրությունը . 80 մմ. կլինի: Պլատֆորմին . ամրացված կլինի պատյան, որը . բաղկացած կլինի երկու կողային պատերից և առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և պատերը . պատրաստված կլինեն մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: Կողային պատերը . պատրաստված կլինեն բազմաշերտ երկարավուն մասի տեսքով՝ երկար եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով: Լոգարիթմական առանցքակալները . տեղադրվեն կողային պատերի անցքերի մեջ: Լոգարիթմական առանցքակալի տրամագիծը կլինի . 62 մմ: Առանցքի ամրացման անցքը . կունենա . 33,5 մմ տրամագիծ, իսկ անցքի խորությունը կլինի . 22 մմ: Առանցքակալի նստատեղի տրամագիծը կլինի . 48 մմ, այս մակերեսով այն . տեղադրվի անցքերի մեջ և հենվի կողային պատի կամ ներդիրի պատին: Մարզասարքի նստատեղերի հավաքածուն իրենից ներկայացնում է թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որի վրա . ամրացված կլինեն պլաստիկ նստատեղեր: Հիմքը կլինի . 2,5 մմ հաստությամբ թերթիկից պատրաստված մարմին, որը կլինի . 376x70x93 մմ չափսերով U-աձև ալիքի տեսքով՝ խողովակի եռակցման համար կտրվածքով, կտրվածքի շառավիղը կլինի . 13 մմ: . 26,8 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակը . եռակցվի վերևում գտնվող մարմնին, խողովակը . թեքված կլինի U-աձև փակագծի տեսքով, խողովակի չափերը . . 183x564 կլինեն, ճկման շառավիղը . 50 մմ: . 76 մմ տրամագծով և . 2 մմ պատի հաստությամբ և . 420 մմ երկարությամբ խողովակը . եռակցվի մարմնի առջևի մասում, . 2,5 հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված հիմքին և եռակցվի դրան: Կցամասի կողքերին . ամրացված կլինեն . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված հիմքեր, որոնք . սահմանեն նստատեղի ուրվագիծը: Հետևի մասում հիմքերին . ամրացված կլինի թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: Կլինի մեջքը թեքված կառույց է, որի ծռվելուց հետո չափերը . կլինեն 844x170x40

		մմ.։ Մարզասարքի պլաստմասսե նստատեղը . պատրաստված կլինի պլաստմասից, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ ձևով։ Նստատեղերի չափերը . . 269x330 մմ կլինեն, . 24,5 մմ բարձրությամբ։ Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս կլինի . 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ . 3 մմ։ Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում . կլինեն . 30 մմ։ Նստատեղի առջևի մակերեսը . կունենա . 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը . թույլ տա օգտատիրոջը հարմարավետ և կայուն դիրք ապահովել մարզասարքի վրա։ Նստատեղի դիզայնը . ներառի 4 M8 պտուտակ, որոնք . ներկառուցված կլինեն նստատեղի կառուցվածքի մեջ և պատրաստված կլինեն նստատեղի արտադրության ժամանակ՝ ձուլման մեթոդով։ Պտուտակները . տեղակայված կլինեն նստատեղի լայնության և երկարության կենտրոնական հեռավորության վրա՝ համապատասխանաբար . 133 և 164 մմ։ Նստատեղի հետևի կողմում . կլինեն 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ։ Նստատեղի ներքևի մասում . ամրացված կլինի հենարանի վրա բուֆեր։ Բուֆերը . պատրաստված կլինի ռետինե խառնուրդից, որը . կունենա . 170x40x75 մմ չափսեր, կունենա B տառի ձև, նեղ եզրին՝ երկու անցք, անցքի տրամագիծը կլինի . 10 մմ։ Բուֆերը . ամրացված կլինի նստատեղին և լրացուցիչ հենարանին, որը թույլ չի տալիու այն կոտրվի։ Հավաքված նստատեղի ընդհանուր չափերը . կլինեն 730x582x952 մմ.։ Ոտքերի ձգման խողովակով լծակը . կունենա վերին և ստորին հատված պատրաստված . 4 մմ հաստությամբ թերթիկից, . 76 մմ տրամագծով խողովակից, . 2 մմ պատի հաստությունից և . 420 մմ երկարությունից։ Ներքևի հատվածը . բաղկացած կլինի փնջից, որը . պատրաստված կլինի . 4 մմ հաստությամբ թիթեղից և եռակցված առանցքից։ Առանցքները . պատրաստված են . 34 մմ տրամագծով խողովակից, որի պատի հաստությունը կլինի . 5մմ։ մմ Խողովակը երկու ծայրերում . կունենա ակոսներ . 23 մմ երկարությամբ մինչև . 33,5 մմ տրամագծով։ Այս միացնող ձողը . կունենա եռակցված առանցք, որի երկարությունը կլինի . 59 մմ։ Վերին և ստորին խողովակները միմյանց . կցվեն գամերի միջոցով։ Մյուս լծակը . բաղկացած կլինի կողերից և առանցքներից։ Լծակի հիմքը . պատրաստված կլինի . 3 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, որը . թեքված կլինի U-աձև պրոֆիլի տեսքով։ U-աձև պրոֆիլը հատման հատվածում . կունենա . 56x56 մմ չափսեր, . կլինեն թեքություններ դեպի ներս՝ . 70 աստիճանի անկյան տակ։ U-աձև պրոֆիլը . թեքված կլինի . 123 աստիճանի անկյան տակ։ Պրոֆիլը . կունենա անցքեր եռակցման առանցքների համար։ Առանցքները . պատրաստված կլինեն . 34 մմ տրամագծով

		խողովակից և . 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում . կունենա ակոսներ . 23 մմ երկարությամբ մինչև . 33,5 մմ տրամագծով: Այս լծակը . կունենա եռակցված առանցքներ՝ . 115 և 185 և 59 մմ երկարությամբ: Կապակցիչ ձողը . կլինի 260x185x60 մմ. չափսերով եռակցված կառույց, որը . պատրաստված կլինի երկու առանցքից: Կապակցիչը . պատրաստված կլինի մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ, . 260x47x60 մմ չափսերով: Այն . կունենա U-աձև պրոֆիլի ձև, թեքված մասերում . կլինեն անցքեր . 34 մմ տրամագծով, ալիքի եզրից . 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները . պատրաստված կլինեն . 34 մմ տրամագծով խողովակից և . 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում . կունենա ակոսներ . 23 մմ երկարությամբ մինչև . 33,5 մմ տրամագծով: Այս միացնող կապակցիչը . կունենա երկու եռակցված առանցք՝ . 115 և 185 մմ երկարությամբ, որոնք . գտնվեն առանցքների միջև . 210մմ հեռավորության վրա: Կողային ամրակները . կունենան . 64x28x122մմ չափսեր, որն իրենից ներկայացնում է թիթեղից պատրաստված ծակ, որը կլինի . 4 մմ հաստությամբ, . 64x122մմ չափսերով: Վերին մասում կլինի . 47մմ տրամագծով անցք: Արտաքին առանցքակալի տրամագիծը կլինի . 62մմ: Առանցքի ամրացման անցքը . կունենա . 33,5 մմ տրամագիծ, իսկ անցքի խորությունը կլինի . 22 մմ: Առանցքակալի նստատեղի տրամագիծը կլինի . 48 մմ, այս մակերեսով այն . տեղադրվի անցքերի մեջ և փականը հենվի կողային պատին: Ձողը կլինի . 3 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղ: Ձողի չափերը . կլինեն . 44x37x384 մմ: Ձողերը . կունենան 6,3 մմ տրամագծով 12 անցք, մեկ հատվածի վրա 6 անցք, որը . գտնվի ձողի երկու կողմերում: Անկերային պտուտակը . պատրաստված կլինի . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից, . 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով խարիսխի պտուտակ: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը կլինի . 18 մմ: M12 պտուտակը . գտնվի երկար հատվածի վերևում: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը . ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪՔ-ԷՍՀՆՊՁՐ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-