ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ЗАО «ЗИСО»	Չափերը՝ . կլինեն . 812 x547x1288 մմ: Բակային մարզասարքը կլինի ամուր կառուցվածքով, որը . կապահովի բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը . նախագծված և արտադրված կլինի ГОСТ Р 57538-2017-ի կամ համարժեք GOUS-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով . ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով . փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը կլինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը . կլինեն ցինկապատ: Մարզասարքը . հագեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը . պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ամբողջ հիմքը . ամրացված կլինի 6x12մմ պողպատից գամերով: Հիմքը .

			բաղկացած կլինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը . պատրաստված կլինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո . կլինեն 681x260 մմ.: Պլատֆորմի վրա . կլինեն անցքեր կենտրոնական . 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերևույթի վրա . լանցքեր արվեն . 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը կլինի 123 մմ., որը . բաղկացած կլինի . 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից՝ թեքված դեպի վեր, որոնք . ապահովեն մեկ թերթիկից բացվել և թեքվել, թեքված կողերի բարձրությունը կլինի 80 մմ .: Կողերը . կունենան անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Պլատֆորմին . ամրացված կլինի մարմին, որը . բաղկացած կլինի երկու կողային պատերից և պատերից՝ առջևից և հետևից և վերևից: Կողային պատերը և պատերը . պատրաստված կլինեն մետաղական թիթեղից, որի հաստությունը կլինի . 2,5 մմ: Կողային պատերը . պատրաստված կլինեն բազմաշերտ երկարավուն մասի տեսքով՝ երկար եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով, կողային պատի բարձրությունը կլինի 673 մմ.: Նստատեղը կլինի շրջանակից (ծող, նստատեղի ամրակ) և պլաստմասե նստատեղից պատրաստված կառուցվածքով: Կցամասը կառույց է, որը . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատից . 2,5 մմ հաստությամբ: Չափերը . կլինեն . 196x156 մմ: Նստատեղի ամրակը . եռակցված կլինի ցողունին: Ցողունը . պատրաստված կլինի . 50x50x2 մմ չժանգոտվող պրոֆիլային խողովակից, . 600 մմ երկարությամբ: Նստատեղը . ամրացվի բրա վրա M8 պտուտակներով /պտուտակներով: Նստատեղի նյութը՝ կլինի պլաստիկ և դիմացկուն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը, խոնավությանը, ինչպես նաև . կունենա ցրտահարության դիմադրություն: Նստատեղը . պատրաստված կլինի դիմացկուն պլաստիկից, ամրացվի կարծրացուցիչներով: Չափերը . կլինեն . 300x240x40 մմ: Սողնակը օգտագործվում է նստատեղի բարձրությունը կարգավորելու համար: Սողնակը կլինի հավաքովի կառուցվածք զսպանակով, որը կարելի է դուրս հանել՝ երկարացնելով ցողունը, բարձրացնելով կամ իջեցնելով նստատեղը և տեղադրելով սողնակը: Ձողը . բաղկացած կլինի . 20 մմ տրամագծով և . 61 մմ երկարությամբ շրջանագծից: Ցողունի մի կողմում . M8 թել արվի . 10 մմ երկարությամբ: Դրա հետևում կլինի . 10 մմ տրամագծով հատված, . 34 մմ գարուն տեղադրելու համար: Ձողի ծայրային մասը . ինքնին պատրաստված կլինի . 10 մմ տրամագծով, . 4 մմ կորության շառավղով: Ապակու մեջ . տեղադրվի . 25 մմ տրամագծով և . 41 մմ երկարությամբ շրջանագծի

		զսպանակաձող: Ապակին . պատրաստված կլինի . 19 մմ տրամագծով անցքով՝ գավազանով և . 35 մմ երկարությամբ զսպանակով: Մյուս կողմում կլինի . 15 մմ տրամագծով անցք: Բռնակը . ինքնին պատրաստված կլինի . 38 մմ տրամագծով և . 32 մմ երկարությամբ շրջանագծից, արտաքին տրամագծի երկայնքով ծալքավոր ծալքով: Բռնակը . բաղկացած կլինի խողովակից և ամրացվի հենաձողինեզրերի միջոցով: Բռնակը կլինի մետաղյա խողովակ՝ . 42 մմ տրամագծով: Պատի հաստությունը կլինի ոչ պակաս, քան 2,8 մմ: Լծակի երկարությունը . կլինի ընդլայնված վիճակում 794 մմ.: Բռնակը . թեքված կլինի «L» տառի տեսքով, ուղիղ հատվածը 71 մմ. է, ճկման շառավիղը ներքին տրամագծով 100 մմ.: Նաև բռնակի երկար հատվածը . թեքվի L-աձև ոլորանին ուղղահայաց հարթության վրա՝ . 170 աստիճան անկյան տակ, . 178 մմ ուղիղ հատվածով, . 100 մմ շառավղով: Երկու թեքված բռնակների միջև հեռավորությունը խողովակների առանցքների միջև կլինի . 500 մմ: Բռնակների ամրացման եղանակը . բացառի դրանց պտտման կամ ապամոնտաժման հնարավորությունը՝ առանց գործիքի օգտագործման: Կանգառների ծայրերը . փակվեն պլաստիկ խցաններով: Անկերային պտուտակը կլինի . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով, խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում կլինի . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը կլինի . 18 մմ: M12 թելը կիրառվում է պտուտակի երկար հատվածի վերին մասում: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը . ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪՔ-ԷԱՋԱՊՁՔ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
5	-	-