# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|---|---|---|
| | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | - | Չափերը՝ պետք է լինեն առնվազն 1075մմx887x811 մմ: Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածքով, որը պետք է ապահովի բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: |

| | | |
|---|---|---|
| | | Մարզասարքը պետք է լինի հարթակից և մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը պետք է փոխկապակցված լինի պողպատե առնվազն 6x12 գամերով: Հիմքը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը ծռվելուց հետո պետք է լինեն 754x264 մմ-ից ոչ պակաս: Հիմքի վրա պետք է լինեն անցքեր առնվազն 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա պետք է անցքեր արվեն առնվազն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ առնվազն 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 40 մմ-ից ոչ պակաս: Պարզ առանցքակալը պետք է պատրաստված լինի ապակիով լցված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի առանցքակալի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 62 մմ: Առանցքի ամրացման անցքը պետք է ունենա առնվազն 33 մմ տրամագիծ, անցքի խորությունը պետք է լինի առնվազն 22 մմ է: Մարզասարքի մարմինը պետք է լինի թիթեղից պատրաստված մարմնի կառուցվածք՝ դրան ամրացված պլաստիկ նստատեղով: Նստատեղի մարմնի առջևի վերին մասում պետք է տեղադրված լինի հենարան, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 380 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին պետք է եռակցված լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պետք է պատրաստված լինի Պ-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ թեքված անկյան տակ: Հավաքված հենարանը պետք է ունենա առնվազն 794x270x390 մմ չափսեր: Առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից երկու կողապատերն պետք է ամրացվեն հենակետին գամերով: Կողային պատերը պետք է սահմանեն նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Մարզասարքի նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով սեղանաձև: Նստատեղի չափերը պետք է լինեն 269x330 մմ-ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելու ժամանակ պետք է լինի առնվազն 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Բռնակը պետք է լինի խողովակների և թիթեղների եռակցված կոնստրուկցիա: Բռնակի հիմքը պետք է լինի խողովակով սկավառակ: Այն պետք է լինի ինքնին թիթեղյա սկավառակից պատրաստված կառույց՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 164 մմ տրամագծով, որը պետք է ունենա առնվազն 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Սկավառակին պետք է եռակցված լինի առնվազն 76 մմ տրամագծով և առնվազն 3,5 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 139 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված մարմին: Մարմնի մեջ պետք է լինի կտրված |

| | | |
|---|---|---|
| | | առնվազն 72x57 մմ չափսերով օվալաձև անցք, որը պետք է գտնվի խողովակի եզրից առնվազն 23 մմ հեռավորության վրա: Լծակի հավաքածուն պետք է ունենա առնվազն 348x177x87 մմ չափսեր: Լծակը պետք է լինի 350x185x50 մմ-ից ոչ պակաս չափսերով կապուղու և երկու առանցքների եռակցված կառուցվածք: Լծակ 2-ը երկու պետք է լինի ենթախմբի կառուցվածք: Հավաքածուն պետք է ունենա առնվազն 64x28x122 մմ չափսեր: Վերին մասում պետք է լինի առնվազն 46 մմ տրամագծով անցք: Անկերային բոլտը պետք է լինի առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում՝ պետք է լինի առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|---|---|---|
| | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | - | Չափերը՝ պետք է լինեն առնվազն 1075մմx887x811 մմ: Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածքով, որը պետք է ապահովի բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳOUS-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: |

| | | |
|---|---|---|
| | | Մարզասարքը պետք է լինի հարթակից և մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը պետք է փոխկապակցված լինի պողպատե առնվազն 6x12 գամերով: Հիմքը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը ծռվելուց հետո պետք է լինեն 754x264 մմ-ից ոչ պակաս: Հիմքի վրա պետք է լինեն անցքեր առնվազն 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա պետք է անցքեր արվեն առնվազն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ առնվազն 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 40 մմ-ից ոչ պակաս: Պարզ առանցքակալը պետք է պատրաստված լինի ապակիով լցված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի առանցքակալի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 62 մմ: Առանցքի ամրացման անցքը պետք է ունենա առնվազն 33 մմ տրամագիծ, անցքի խորությունը պետք է լինի առնվազն 22 մմ է: Մարզասարքի մարմինը պետք է լինի թիթեղից պատրաստված մարմնի կառուցվածք՝ դրան ամրացված պլաստիկ նստատեղով: Նստատեղի մարմնի առջևի վերին մասում պետք է տեղադրված լինի հենարան, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 380 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին պետք է եռակցված լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պետք է պատրաստված լինի Պ-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ թեքված անկյան տակ: Հավաքված հենարանը պետք է ունենա առնվազն 794x270x390 մմ չափսեր: Առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից երկու կողապատերն պետք է ամրացվեն հենակետին գամերով: Կողային պատերը պետք է սահմանեն նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Մարզասարքի նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով սեղանաձև: Նստատեղի չափերը պետք է լինեն 269x330 մմ-ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելու ժամանակ պետք է լինի առնվազն 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Բռնակը պետք է լինի խողովակների և թիթեղների եռակցված կոնստրուկցիա: Բռնակի հիմքը պետք է լինի խողովակով սկավառակ: Այն պետք է լինի ինքնին թիթեղյա սկավառակից պատրաստված կառույց՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 164 մմ տրամագծով, որը պետք է ունենա առնվազն 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Սկավառակին պետք է եռակցված լինի առնվազն 76 մմ տրամագծով և առնվազն 3,5 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 139 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված մարմին: Մարմնի մեջ պետք է լինի կտրված |

| | | |
|---|---|---|
| | | առնվազն 72x57 մմ չափսերով օվալաձև անցք, որը պետք է գտնվի խողովակի եզրից առնվազն 23 մմ հեռավորության վրա: Լծակի հավաքածուն պետք է ունենա առնվազն 348x177x87 մմ չափսեր: Լծակը պետք է լինի 350x185x50 մմ-ից ոչ պակաս չափսերով կապուղու և երկու առանցքների եռակցված կառուցվածք: Լծակ 2-ը երկու պետք է լինի ենթախմբի կառուցվածք: Հավաքածուն պետք է ունենա առնվազն 64x28x122 մմ չափսեր: Վերին մասում պետք է լինի առնվազն 46 մմ տրամագծով անցք: Անկերային բոլտը պետք է լինի առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում՝ պետք է լինի առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |