ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ26/64 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	•Թվային լազերային պրոյեկտոր / Digital Laser Projector •Հատուկ հնարավորություններ / Special Features : •- Daylight View Basic գործառույթ՝ ներկառուցված սենսորը չափում է սենյակում լուսավորության մակարդակն և կարգավորում պատկերի •հստակությունը, գույների կիսատոները, կոնտրաստն և պայծառությունը, պատկերի տեսանելիությունն օպտիմալացնելու համար՝ անկախ սենյակի • լուսավորությունից։/Daylight View Basic function – the built-in sensor measures ambient light levels in a room and adjusts •sharpness, halftone color, contrast, and brightness to optimize image visibility regardless of room illumination; •- Լայնէկրան տեսանյութի արտացոլում (21:9 ֆորմատի տեսակոնֆերանսներ և այլն) պահպանելով կողմերի սկզբնական հարաբերակցությունը։ / •Support of Widescreen Video Content such as 21:9 video conferencing layouts, at its original aspect ratio; •- Digital Zoom Extender գործառույթ՝ մեծացնում է պրոյեկտորի նետման հեռավորությունն օպտիկական մեծացման միջակայքից, •հնարավորություն տալով օգտագործել սենյակում առկա առաստաղի կախիչը կամ տեղադրել պրոյեկտորն էկրանից ավելի հեռու, բացառելով •հնարավոր շինարարական աշխատանքները։ / Digital Zoom Extender - increases the projector’s throw distance beyond its •optical zoom range, making it possible to reuse your existing ceiling mount or install the projector farther from the •screen, saving construction work. •- Digital Image Shift գործառույթ՝ թույլ է տալիս պատկերն տեղաշարժել մինչև 10%-ով ցանկացած ուղղությամբ՝ off-axis պրոյեկցիայի •կամ պրոյեկտորը բարձր առաստաղին կախելու դեպքում։/ Digital Image Shift - allows the image to move up to 10% in any •direction for off-axis or high-ceiling installations. •- Ներկառուցված գիրոսկոպիկ սենսոր ՝ հայտնաբերում է պրոյեկտորի

	թեքության և գլորման անկյունների փոփոխություններն և գրաֆիկորեն •ցուցադրում դրանք սարքի էկրանային մենյույի ցանքում: / The built-in gyro sensor that detects changes in the projector’s pitch •and roll angles, which are graphically displayed in the OSD menu; •- Grid գործառույթ՝ հնարավորություն է տալիս հեռակառավարման վահանակի միջոցով շտկել պատկերի աննշան աղավաղումները, •կարգավորելով հորիզոնական կամ ուղղահայաց գծերը 11 x 17 չափսի ֆիքսված աղյուսակի վրա: / Grid function enables correction of •minor distortion by adjusting horizontal or vertical lines on a fixed 11 x 17 grid via remote control; •- Curved Screen Correction գործառույթ՝ թույլ է տալիս պատկերի յուրաքանչյուր կողմը կարգավորել անկախ, կոր մակերեսների վրա •ցուցադրվող պատկերների ճշգրիտ շտկում կատարելու համար: / Curved Screen Correction - allows each side of the image to be •adjusted independently to conduct accurate correction on curved surfaces, •- Էկրանի 6-կետանոց կարգավորման համակարգ՝ անկյունների և սյունյակների վրա պրոյեկտման դեպքոում հնարավորություն է տալիս կատարել •պատկերի երկրաչափության նուրբ կարգավորումներ:/ 6-Point Screen Adjustment System for Corner and Column Projection - •enables fine-tuned control over image geometry; •- 4 անկյունների անկախ կարգավորում՝ շտկում է պրոյեկտորի կենտրոնից դուրս կամ անկյունային տեղադրումից առաջացած սեղանաձև •աղավաղումները, թույլ տալով հեռակառավարման վահանակի միջոցով անկախ կառավարել պատկերի յուրաքանչյուր անկյունը:/ Independent •4-Corner Adjustment - corrects trapezoidal distortion from off-center or angled projector placement by allowing •independent control of each image corner via remote control; •- 4K DIGITAL LINK գործառույթ՝ HDBaseT™ ստանդարտի վրա հիմնված կապ, որը թույլ է տալիս մեկ CAT 5e LAN մալուխի միջոցով •փոխանցել տեսա, աուդիո և կառավարման ազդանշաններն երկար հեռավորության վրա:/ 4K DIGITAL LINK is a connection based on •HDBaseT™ that supports long-distance video, audio, and control-signal transmission via a single CAT 5e LAN cable; •- Անլար կապ QR կոդի միջոցով՝ թույլ է տալիս անլար կապով փոխանցել տվյալները նոութբուքից կամ սմարթֆոնից սկանավորելով վերջինիս •տեսախցիկի միջոցով էկրանի մենյույի ցանքում ցուցադրվող QR կոդը և սարքն ավտոմատ կերպով կմիանա պրոյեկտորին անլար ցանցի միջոցով •(լրացուցիչ AJ-WM50 անլար մոդուլը ձեռք է բերվում առանձին):/ Wireless connection via QR code – allows to share content •wirelessly1 from a laptop or smartphone. Just scan the QR code shown in the on-screen display menu using a •smartphone’s camera, and a device will connect to the projector automatically over wireless LAN (optional AJ-WM50 •Series Wireless Module is to be acquired separately); •- Անաղմուկ աշխատանք / Quiet Operation (In Quiet 2 Mode, operating noise is as low as 25 dB); •- Ոսպնյակի արգելափակման հայտնաբերում՝ նվազեցնում է լույսի հոսքն, երբ ոսպնյակն ինչ որ կերպ խոչընդոտված է՝ վնասը կանխելու համար: •/ Lens Block detection - reduces light output when lens is •obstructed to prevent damage; •- 360° աստիճան տեղադրում՝ / 360° free installation; •- DICOM սիմուլյացիայի ռեժիմ / DICOM

	Simulation Mode; •- Startup Logo Function; •- Արագ միացում/ Արագ անջատում/ Quick On/Direct Power Off; •- Պատկերի արտացոլման հեղուկ-բյուրեղային տեխնոլոգիա / 3LCD Technology; •- Պայծառությունը՝ 8,000 ANSI Lumens; •- Կետայնությունը/Resolution: իսկական (ֆիզիկական) / Native WUXGA (1,920 x 1,200 pixels / total 2,304,000 pixels) / •Օժանդակվող (ինտերպոլացված) / Supported 4K (3,840 x 2,160 pixels/ total 8,294,400 pixels) resolution; •- Կողմերի հարաբերակցությունը / Aspect Ratio (Native / Supported) - 16:10 / 16 :9, 4:3; 21:9; •- - Պատկերի չափը՝ 30" - 300"; •- - Լազերային լույսի աղբյուր/ Laser Light Sourse; •- Լույսի աղբյուրի շահագործման ժամկետը՝ 20,000 hours (Ստանդարտ / Standard); •- Կոնտրաստը/Contrast - 5,000,000:1; •- Ոսպնյակը/ Lens - Manual Focus / Manual 1.6x Zoom ; •- Throw Ratio - 1.09-1.77:1; •- Թվային խոշորացում / Digital Zoom; •- - Գույներ՝ 1.07 billion colors; - - Ոսպնյակի ուղղահայաց և հորիզոնական տեղաշարժ / Lens shift: Vertical +44%, Horizontal Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին, մատակարարի միջոցներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЛАГА 1820» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ26/64 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	-