

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԱՄ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ԿՈՒՆԻԱՅԻ ԱԶ-ն ՎՀ-ԴՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-9/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ցետանային թիվը 49-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 15 0C ջերմաստիճանում 800-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխա-ջրածինների զանգվածային մասը 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը 550C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 40 0C-ում՝ 1,5-ից մինչև 4,0 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը՝ մինուս 10 0C-ից ոչ բարձր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի վաճառողը:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐԱՍ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ԿՈՒՆՉԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՀ-ԴԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Цетановое число не менее 49: Цетановый указатель не менее 46: Плотность при температуре 15 0С 800-845 кг / м3: Массовая доля полициклических ароматических углеводистых водородов не более 11%.: Температура вспышки не ниже 550С: Остаток углерода (коксельность) в осадке 10% не более 0,3%. вязкость в 40 0С от 1,5 до 4,0 мм2 / с: Температура помутнения: не выше минус 10 0С: Безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА от 2004г. согласно «Техническому регламенту моторного топлива внутреннего сгорания», утвержденному Решением N 1592-н от 11 ноября: Перевозку и разгрузку должен осуществлять продавец: