

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ	Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար անհրաժեշտ է 10 հատ զրուցատաղավար՝ տեղադրումով՝ 2.4*3.1մչափերի : Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստված լինեն համաձայն կից ներկայացվող գծագրերի: Չրուցատաղավարների համար ներկայացված գծագրում փոփոխությունները համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Տեղադրմամ աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները: Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: Չրուցատաղավարներները պետք է տեղադրվեն</p>

		<p>հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պետք է օգտագործված լինի բարձր որակի 50*30մմ չափի փայտե չորսուլ, /արացվեն հիմքի նրա հեղյուս մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 3, մեկ կողմը 2 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ունենան թեքություններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա /2 ոտքով/, պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*60*1.5մմ գմ 19.12 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*30*1.5 մմ գմ 2.1 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ գմ 4.19 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ գմ 39.84 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ գմ 42.65 Պողպատե թիթեղ 150*150*4ՍՍ հատ 6 Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40ՍՍ Մ2 10.15 Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ գմ 3.2 Սեղանի և աթոռների պատրաստում , երեսպատում սրբատաշ տախտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*30մմ չափի փայտե չորսուլներից Մ3 0.1395 Պողպատե մասերի ներկում 2 ամգամ Փայտի լաքապատում Տեղափոխում և տեղադրում Ընդամենը 1 հատի</p>
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ч/п Карлен Рустамян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
2	Карлен Сурена Рустамян Ч/п	Карлен Сурена Рустамян Ч/п	Для нужд административного района Шенгавит г. Еревана необходимо 10 переговорных комнат размером 2,4 * 3,1 метра. Кабинки следует подготовить по прилагаемым чертежам. Согласовать изменения в представленном для собеседников чертеже с аппаратом главы административного района Шенгавит. Сиденье шцր спинка должно быть выполнено из прочных, прочных деревянных четверок, отполированных և полированных. Все используемые материалы оборудование должны соответствовать нормативным требованиям, действующим в Республике Армения, а также параметрическим показателям ршц характеристики продукции. Монтажные работы необходимо производить для обеспечения строительства. нормы, правила, стандарты и техн. Условия: Собеседников следует переместить и разместить на участке, предложенном главой административного района Шенгавит. Кабинки следует размещать на ровной поверхности. Крыша беседки должна быть на 40 см больше размера цоколя. Для изготовления скамейки со спинкой амвона следует

		<p>использовать качественные деревянные бруски размером 50 * 30 мм. Свободное движение /, сиденье и спинка должны быть удобными / иметь наклоны /. Стол-амвон должен быть выполнен на металлической основе (2 фута), толщиной 4 мм из стального листа, обшит полированной доской, покрытой лаком. Монтаж чатов со стальными элементами Труба стальная прямоугольная 60 * 60 * 1,5 мм gm 19,12 Труба стальная прямоугольная 60 * 30 * 1,5 мм gm 2,1 Труба стальная прямоугольная 40 * 40 * 1,5 мм gm 4,19 Труба стальная прямоугольная 40 * 20 * 1,5 мм gm 39,84 труба 20 * 20 * 1,5 мм gm 42,65 Лист стальной 150 * 150 * 4шт.6 Изготовление кровли из цветного оцинкованного листа типа P8 -0,40шт. м2 10,15 Верхний оцинкованный лист 0,55 мм gm 3,2 Подготовка стола ш стулья, обивка полированной доской Монтаж деревянной детали из деревянных брусков размером 50 * 30 мм МЗ 0,1395 Покраска стальных деталей 2 раза</p>
--	--	--