ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Սահակյան Էդուարդ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/70 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ծավալային տառեր	Էդուարդ Սահակյան Ա/Ձ	Լուսավորվող ծավալային տառեր «ՄԱՍԻՍԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ», Երկու տող՝ առաջի տողի տառերի բարձրություն՝ առնվազն 120 սմ, տողի երկարություն՝ առնվազն 580 սմ, երկրորդ տողի տառերի բարձրություն՝ առնվազն 44.5 սմ, տողի երկարություն՝ առնվազն 598 սմ, Տառի ծավալային խորությունը՝ առնվազն 5սմ, Օգտագործված տառատեսակ՝ GHEA Grapalat Bold, Կողային հատվածներ՝ ալյումինե թերթ ոչ պակաս 5սմ լայնությամբ, Երես՝ սպիտակ լուսաթափանց օրգանական ապակի (ոչ պակաս 2,5 մմ), Ետնամաս՝ ՊՎՔ (8-10մմ), Լուսավորություն՝ բարձր որակի լուսադիոդային ժապավեն (4000 K), Սնուցում՝ բարձր որակի սնուցման փոխակերպիչ բլոկ (12 Վ), Ծավալային տառերը պետք է հավաքված լինեն ոչ պակաս 6մմ հաստության թափանցիկ օրգանական ապակուց հարթակի վրա, կտրված տառերի ուրվագծով: Տեղադրումը պետք է իրականացվի առանց մետաղական կոնստրուկցիայի, հնարավորինս քողարված միջտառային լարանցումներով և ներքին տեղադրումով սնուցման փոխակերպիչ բլոկով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Саакян Эдуард в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲՉ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Световые объёмные буквы	Эдуард Саакян ИП	Световые объёмные буквы «МАСИСИ БЖШКАКАН КЕНТРОН» («Масисский медицинский центр») Надпись в две строки: Первая строка: высота букв — не менее 120 см, длина строки — не менее 580 см. Вторая строка: высота букв — не менее 44,5 см, длина строки — не менее 598 см. Глубина объёмных букв: не менее 5 см. Используемый шрифт: GHEA Grapalat Bold. Боковые стенки: алюминиевый лист шириной не менее 5 см. Лицевая часть: белое светорассеивающее органическое стекло (акрил) толщиной не менее 2,5 мм. Задняя часть: ПВХ толщиной 8–10 мм. Подсветка: высококачественная светодиодная лента с цветовой температурой 4000 К. Электропитание: высококачественный блок питания (преобразователь напряжения) на 12 В. Основание: объёмные буквы должны быть закреплены на основании из прозрачного органического стекла толщиной не менее 6 мм, вырезанном по контурам букв. Требования к монтажу: Монтаж должен осуществляться без использования металлической конструкции, с максимально скрытой

			межбуквенной электропроводкой и внутренним размещением блока питания (преобразователя напряжения).