ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Սահակյան Էդուարդ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/70 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ծավալային տառեր	Էդուարդ Սահակյան Ա/Ձ	Լուսավորվող ծավալային տառեր «ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ», Տառերի բարձրություն՝ առնվազն 44 սմ, Ցուցանակի երկարություն՝ առնվազն 350 սմ, Տառի ծավալային խորությունը՝ առնվազն 5սմ, Օգտագործված տառատեսակ՝ GHEA Grapalat Bold, Կողային հատվածներ՝ ալյումինե թերթ ոչ պակաս 5սմ լայնությամբ, Երես՝ սպիտակ լուսաթափանց օրգանական ապակի (ոչ պակաս 2,5 մմ), Ետնամաս՝ ՊՎՔ (8-10մմ), Լուսավորություն՝ բարձր որակի լուսադիոդային ժապավեն (4000 K), Սնուցում՝ բարձր որակի սնուցման փոխակերպիչ բլոկ (12 Վ), Ծավալային տառերը պետք է հավաքված լինեն ոչ պակաս 6մմ հաստության թափանցիկ օրգանական ապակուց հարթակի վրա, կտրված տառերի ուրվագծով: Տեղադրումը պետք է իրականացվի առանց մետաղական կոնստրուկցիայի, հնարավորինս քողարված միջտառային լարանցումներով և ներքին տեղադրումով սնուցման փոխակերպիչ բլոկով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Саакян Эдуард в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Световые объёмные буквы	Эдуард Саакян ИП	Световые объёмные буквы «ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ» («ПРИЁМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ») Технические характеристики: Высота букв: не менее 44 см. Длина вывески: не менее 350 см. Глубина объёмных букв: не менее 5 см. Используемый шрифт: GHEA Grapalat Bold. Боковые стенки: алюминиевый лист шириной не менее 5 см. Лицевая часть: белое светопропускающее органическое стекло (акрил) толщиной не менее 2,5 мм. Задняя часть: ПВХ толщиной 8–10 мм. Подсветка: высококачественная светодиодная лента с цветовой температурой 4000 K. Электропитание: высококачественный блок питания (преобразователь напряжения) на 12 В. Основание: объёмные буквы должны быть закреплены на основании из прозрачного органического стекла толщиной не менее 6 мм, вырезанном по контурам букв. Требования к монтажу: Монтаж должен осуществляться без использования металлической конструкции, с максимально скрытой межбуквенной электропроводкой и внутренним размещением блока питания (преобразователя напряжения).