ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՎԵՐՏ ՍՊԸ-ն ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Karsun	AriAri	KS-DZ0023	Karsun	Ուղեփակոց նախատեսված վերահսկվող տարածքների ավտոմեքենաների մուտքի և ելքի ավտոմատ կառավարման համար: Ուղեփակոցը պետք է ունենա 6 մ երկարությամբ ութանկյունային Telescopic Boom ձող և ապահովի ձողի բացման և փակման ավտոմատ կառավարում: Ուղեփակոցը պետք է հնարավորություն ունենա կառավարել՝ հեռակառավարման վահանակով, հեռախոսի զանգի միջոցով և ավտոմատ բացվի դուրս եկող մեքենաների համար: Ձողի

						բացման/փակման ժամանակը՝ 5 վրկ։ Կորպուսի նյութ-Սառը գլանված պողպատ (cold-rolled steel) Սարքը պետք է համալրված լինի DC 24V առանց խոզանակների (Brushless) շարժիչով՝ 120 Վտ ելքային հզորությամբ և 6 Ա հոսանքով։ Սնուցումը՝ AC 220V, 50Hz կամ AC 110V, 60Hz։ Շարժիչի MCBF ցուցանիշը մինիմում ՝ 3,000,000 աշխատանքային ցիկլ։ Ուղեփակոցի շասսիի չափերը՝ 350×280×1000 մմ, իսկ քաշը՝ 45 կգ։ Շասսիի չափսերի մասով թույլատրելի է մինչև ±10% շեղում տեխնիկական բնութագրում նշված չափերից։ Սարքի աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -35°C-ից մինչև +70°C, աշխատանքային հարաբերական խոնավությունը՝ <90%։ Պաշտպանվածության աստիճան՝ Ոչ պակաս, քան IP54 Արտաքին տեղադրված հեռակառավարման վահանակի ընդունիչ։ Ուղեփակոցը պետք է ունենա ավտոման բացվելու և օգտագործելու հնարավորություն հոսանքի կորստի և/կամ հովհարային անջատման ժամանակ։ Կառավարման պատյանը պետք է

						լինի սառը գլանված թիթեղ , հաստությունը՝ առնվազն 1.2 մմ, գույն՝ սև (այլ գույների պարագայում՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Կառավարման պատյանի դուռը պետք է երեսպատված լինի թրծված ապակիով և ունենա LED լուսային ցուցում, որը կունենա մի քանի գունային երանգ և թույլ կտա տեսողականորեն վերահսկել ուղեփակոցի աշխատանքային վիճակը (ըստ գույնի): Հեռախոսային ծրագրով wifi միջոցով կառավարելու հնարավորություն: Ուղեփակոցի աշխատանքի ժամանակ խոչընդոտ հայտնաբերելու դեպքում ավտոմատ ուղեփակոցի բաց դիրքի ընդունում: Ուղեփակոցի ձողը պետք է ունենա հենակ փակ վիճակում ձողի 0 ական դիրքի համար:- 4հատ Ֆոտոէլեմենտ- Գործողության շառավիղը՝ մինչև 20 մետր Սնուցումը՝ 12-ից 24 Վ (DC/AC) Ալիքի երկարություն՝ 880 նմ Ինֆրակարմիր հաճախականություն՝ 540 Հց Ընթացիկ սպառում. ընդունիչ (RX) - 20 մԱ, հաղորդիչ (TX) - 35 մԱ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝

						-20°C-ից մինչև +70°C Ռելեի ելք՝ առավելագույնը 1 Ա 24 Վ լարման դեպքում Չափերը -127 × 50 × 35 մմ Ֆոտոէլեմենտի չափսերի մասով թույլատրելի է մինչև ±25% շեղում տեխնիկական բնութագրում նշված չափերից: Պաշտպանության աստիճան -IP54-4հատ GSM/GPRS/LTE ունիվերսալ մոնիտորինգի և հաղորդակցման մոդուլ Բջջային կապ՝ ներկառուցված 2G և 4G բջջային կապի մոդուլ Ուղեփակոցի հեռակառավարում՝ CLIP զանգի և SMS-ի միջոցով Պետք է ապահովի լիազորված հեռախոսահամարից մուտքային զանգի նույնականացում և ծրագրավորված ելքի ակտիվացում CLIP կառավարման համար՝ մինչև 10,000 հեռախոսահամար Ունենա 4 ծրագրավորվող OC տիպի ելք, որոնցից մեկը կարող է օգտագործվել ուղեփակոցի կառավարման համար Ելքը պետք է հնարավոր լինի ծրագրավորել՝ ներառյալ որոշակի ժամանակով ակտիվացման ռեժիմը, ինչը հարմար է ուղեփակոցի «OPEN»

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИНВЕРТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՃՔ-ԼԱՀԱՊՁԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
1	Karsun	AriAri	KS-DZ0023	Karsun	Техническая спецификация шлагбаумной системы 1. Автоматический шлагбаум — 4 шт. Шлагбаум, предназначенный для автоматического управления въездом и выездом автомобилей на контролируемые территории. • Шлагбаум должен быть оснащён телескопической восьмиугольной стрелой (Telescopic Boom) длиной 6 м и обеспечивать автоматическое управление ее открытием и закрытием. • Должна быть предусмотрена возможность управления с помощью пульта

իրամանի համար Ունենա 4 ծրագրավորվող մուտք՝ NO/NC, ինչպես նաև AC սնուցման վերահսկման մուտք Սնուցում՝ 12 V DC Կառավարում և ծրագրավորում՝ համակարգչի միջոցով Տեղային միացում՝ USB Micro-B պորտի միջոցով Հեռակա կարգավորում՝ ոջջային ցանցի միջոցով Պետք է ապահովի ելքերի հեռակառավարում CLIP/SMS միջոցով- 4հատ Loop Detector- ներառյալ մալուխ Աշխատանքային լարում-AC 230/110 V ±10%, 50 Հց Անվանական հզորություն-4.5 Վտ Ռելեի կոնտակտների անջատվող լարում/հոսանք-AC 120V/3A Աշխատանքային ջերմաստիճանը--20°C~ +65°C Աշխատանքային խոնավություն-10% ~ 90% Աշխատանքային հաճախականությունը-20 ՄՀց~170 ՄՀց Փոխադրամիջոցի առավելագույն ճանապհման ժամանակը –10 մվ Առաջարկվող օդային ինդուկտիվություն–80-300 մկՀ Չափսեր–78x40x108 մմ-4հատ Հեռակառավարման վահանակների տրամադրում՝ առնվազն 100 հատ՝

					Для транспортного средства, предназначенного для использования в автоматическом режиме открытия для выезжающих автомобилей. Время открытия/закрытия створки: 5 секунд. Материал корпуса: холоднокатаная сталь (Cold-Rolled Steel). Технические характеристики двигателя. Двигатель: бесщёточный (Brushless), постоянного тока, 24 В DC. Выходная мощность двигателя: 120 Вт. Тип двигателя: AC. Напряжение питания: AC 220 В, 50 Гц (или AC 110 В, 60 Гц). Показатель MCBF, двигатель: не менее 3 000 000 рабочих циклов. Габариты и условия эксплуатации: Размеры в собранном виде: 350 × 280 × 1000 мм. Все размеры приведены в миллиметрах, допускается отклонение ±10 мм. Соответствие указанных выше технических характеристик фактическим. Диапазон рабочих температур: от −35 °C до +70 °C. Относительная влажность при эксплуатации: не более 90% без конденсата. Степень защиты: IP54. Принимает сигнал

					дистанционного управления должен быть установлен снаружи. • Должна быть предусмотрена возможность подключения дополнительных устройств безопасности (фотоэлементов, световых барьеров и т. п.) для автоматического открытия шлагбаума при обнаружении препятствия. • Корпус блока управления должен иметь степень защиты не ниже IP54.
					изготовлен из холоднокатаного листового металла толщиной не менее 1,2 мм. Цвет — чёрный; использование других цветов допускается по согласованию с заказчиком. • Дверца блока управления должна быть облицована закалённым стеклом и оснащена светодиодной индикацией (LED) с несколькими цветовыми оттенками, позволяющей визуально контролировать состояние работы шлагбаума по цвету индикатора. • Должна быть предусмотрена возможность управления шлагбаумом через мобильное приложение посредством Wi-Fi. • При обнаружении препятствия во

						время работы шлагбаум должен автоматически переходить в открытое положение. • Стрела шлагбаума должна иметь опору для фиксации в нулевом положении в закрытом состоянии. 2. Фотоэлементы — 4 шт. • Дальность действия: до 20 м. • Напряжение питания: 12–24 В (DC/AC). • Длина волны: 880 нм. • Частота инфракрасного сигнала: 540 Гц. • Потребляемый ток: • приёмник (RX) — 20 мА; • передатчик (TX) — 35 мА. • Рабочая температура: от −20 °C до +70 °C. • Выход реле: максимум 1 А при напряжении 24 В. • Размеры: 127 × 50 × 35 мм. В отношении фотоэлементов допускается отклонение до ±25% от размеров, указанных в технической спецификации. • Степень защиты: IP54. 3. Универсальный модуль GSM/GPRS/LTE для мониторинга и связи — 4 шт. Мобильная связь и управление: • Встроенный модуль мобильной связи 2G и 4G. • Дистанционное управление шлагбаумом посредством CLIP-

						звонка и SMS. • Идентификация входящего звонка с авторизованного телефонного номера и активация запрограммированного выхода. • Поддержка до 10 000 телефонных номеров для управления посредством CLIP. Входы и выходы: • 4 программируемых выхода типа OC (открытый коллектор), один из которых может использоваться для управления шлагбаумом. • Возможность программирования выходов, включая режим активации на заданное время, подходящий для подачи команды «OPEN» на открытие шлагбаума. • 4 программируемых входа NO/NC, а также вход для контроля наличия питания переменного тока (AC). • Возможность дистанционного управления выходами посредством CLIP/SMS. Питание и программирование: • Напряжение питания: 12 В DC. • Управление и программирование с помощью компьютера. • Локальное подключение через порт USB Micro-B. • Возможность удалённой

						настройки через мобильную сеть. 4. Детекторы индукционной петли (Loop Detector) с кабелем — 4 шт. • Рабочее напряжение: AC 230/110 В ±10%, 50 Гц. • Номинальная мощность: 4,5 Вт. • Напряжение и ток коммутации контактов реле: AC 120 В / 3 А. • Рабочая температура: от −20 °C до +65 °C. • Рабочая влажность: 10–90%. • Рабочая частота: 20–170 кГц. • Максимальное время обнаружения транспортного средства: 10 мс. • Рекомендуемая индуктивность петли: 80–300 мкГн. • Размеры: 78 × 40 × 108 мм. • В комплект поставки должен входить кабель. 5. Пульты дистанционного управления Поставщик должен предоставить не менее 100 пультов дистанционного управления с возможностью дополнительного программирования пультов при необходимости. 6. Монтажные работы, пусконаладка и гарантийное обслуживание Поставщик должен полностью выполнить все работы, необходимые для установки,

						настройки и бесперебойного функционирования системы, включая: • Поставку всех необходимых монтажных материалов и оборудования. • Монтаж и установку оборудования. • Установку автомобильных датчиков. • Сверление отверстий в напольном покрытии для прокладки кабелей и последующее восстановление покрытия. • Земляные и бетонные работы, необходимые для установки шлагбаумов. • Прокладку электропитания от ближайшего источника электроснабжения подземным способом. • Монтаж электропроводки. • Настройку и калибровку оборудования. • Программную настройку всей системы. • Демонтаж ранее установленного шлагбаума. • Поставку всех дополнительных материалов, необходимых для бесперебойной работы системы. Стоимость всех перечисленных работ и материалов должна быть включена в общую стоимость предложения. Поставщик также

					обязан обеспечить гарантийное обслуживание оказанных услуг сроком на 2 года. Стоимость гарантийного обслуживания должна быть включена в общую стоимость предложения. Оборудование, предусмотренное технической спецификацией и графиком закупки, должно иметь гарантийный срок не менее 2 лет. Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.