ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄԿԱ ՍԻՍԹԵՄՍ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/111 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	MikroTik	CRS326-24G-2S+RM	CRS326-24G-2S+RM	MikroTik	Կառավարվող կոմուտատոր, բարձրությունը 1U, սեղանի կատարմամբ կամ 19" հենասյունակում (Rack) տեղադրման հնարավորությամբ: Պորտեր՝ 24 × 10/100/1000BASE-T (RJ45), 2 × SFP+ 10 Գբիթ/վրկ, կոնսոլային պորտ RJ45: Պրոցեսոր՝ 2 միջուկ, 800 ՄՀց: Օպերատիվ հիշողություն՝ 512 ՄԲ: Կոմուտացիոն մատրիցա՝ 88 Գբիթ/վրկ, չբլոկավորվող: Հովացում՝ պասիվ, առանց օդափոխիչների: Ֆունկցիաներ՝ VLAN 802.1Q, LACP, STP/RSTP/MSTP, IGMP snooping, DHCP snooping, պորտերի հայելապատում

					(port mirroring), ACL, Jumbo-կադրեր 9000 բայթ, ստատիկ և միջVLAN երթուղավորում: Կառավարում՝ Web, CLI (SSH), SNMP v3: Սնուցման բլոկը լրակազմում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ЭМКА СИСТЕМС» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲՉ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/111 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	MikroTik	CRS326-24G-2S+RM	CRS326-24G-2S+RM	MikroTik	Управляемый коммутатор высотой 1U, для настольного или 19-дюймового стоечного монтажа. Порты: 24 × 10/100/1000BASE-T (RJ45), 2 × SFP+ 10 Гбит/с, консольный порт RJ45. Процессор: 2 ядра, 800 МГц. ОЗУ: 512 МБ. Коммутационная матрица: 88 Гбит/с, неблокирующая. Охлаждение: пассивное, без вентиляторов. Функции: VLAN 802.1Q, LACP, STP/RSTP/MSTP, IGMP snooping, DHCP snooping, зеркалирование портов, ACL, Jumbo frames 9000 bytes, статическая и

					межсетевая маршрутизация VLAN. Управление: веб, CLI (SSH), SNMP v3. Блок питания входит в комплект.