ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԼԼ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՍՊԸ-ն ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/06 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	FALCON	FALCON	Falcon SAE 5 W 30 4լ	Falcon Lubricants	"USO 79345251-185-2019 միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ SAE 5w30 API SN-RC, ILSAC GF-5, Ford WSS-MC-A. -Կինեմատիկ մածուծիկությունը 100°C դեպքում՝ 9,3-11,0 -Մածուծիկության ինդեքսը՝ 160-ից -Բռնկման ջերմաստիճանը բաց տիգլում 225-ից -Սառեցման ջերմաստիճանը -40°C-ից - ջրի զանգվածային բաժինը հետքեր -Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը 0,015-ից -Հիմնային թիվ 7,5 KOH/գ -Սուլֆատային մոխրայնություն 1% -

					ծծմբի զանգվածային բաժինը 0,5% 4լ. տարա"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

LLL ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	FALCON	FALCON	Falcon SAE 5 W 30 4լ	Falcon Lubricants	"USO 79345251-185-2019 միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ SAE 5w30 API SN-RC, ILSAC GF-5, Ford WSS-MC-A. -Կինեմատիկ մածուծիկությունը 100°C դեպքում՝ 9,3-11,0 -Մածուծիկության ինդեքսը՝ 160-ից -Բռնկման ջերմաստիճանը բաց տիգլում 225-ից -Սառեցման ջերմաստիճանը -40°C-ից - ջրի զանգվածային բաժինը հետքեր -Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը 0,015-ից -Հիմնային թիվ 7,5 KOH/գ -Սուլֆատային մոխրայնություն 1% -

					ծծմբի զանգվածային բաժինը 0,5% 4լ. տարա"