ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵԾ ՍՊԸ-ն ԳՊՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՀԵԼԼԵՆԻՔ ՊԵՏՐՈԼԻՈՒՄ	Դիզելային վառելիք (Ամառային) ԳՕՍՏ 32511-2013 ՄՄՏՌ (Մաքսային միության տեխնիկական ռեգլամենտ)- 013/2011 - ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, - ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, - խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, - պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային բաժին՝ ոչ ավել 8%, - ծծմբի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավել 10մգ/կգ, - բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 550C, - 10% թորման մնացորդի կոքսելիություն՝ ոչ ավել 0.3%, - մոխրայնությունը՝ ոչ ավել 0.01%, - ջրի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավել 200մգ/կգ, - ընդհանուր աղտոտվածությունը՝ ոչ ավել 24 մգ/կգ, - պղնձե թիթեղի կոռոզիան 3 ժամ 50OC-ում՝ համապատասխանում 1-ին դասին, - կինեմատիկ մածուցիկությունը 40OC-ում՝ 2-4.5 մմ2/վրկ, - ֆրակցիոն կազմը՝ 250OC-ում թորվում է ոչ ավել 65%, 350OC-ում թորվում է ոչ պակաս 85%, ծավալի 95% թորվում է ոչ բարձր 360OC-ում, - զտման սահմանային ջերմաստիճանը՝ ոչ բարձր -5OC: Մատակարարումը՝ կտրոնային

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵԾ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՊՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P.S.A.	Дизельное топливо (летнее) ГОСТ 32511-2013 ММТР (Технический регламент Таможенного Союза) - 013/2011 - цетановое число не менее 51, - цетановое число - не менее 46, - плотность при 150°С от 820 до 845 кг/м³, - массовая доля полициклических ароматических углеводородов - не более 8%, - массовая доля серы - не более 10 мг/кг, - температура вспышки - не менее 550°С, - коксование 10% остатка перегонки - не более 0,3%, - зольная масса - не более 0,01%, - массовая доля воды - не более 200 мг/кг, - общее загрязнение - не более 24 мг/кг, - коррозия меди и олова в течение 3 часов при 50°С, соответствующая классу 1, - кинематическая вязкость при 40°С: 2-4,5 мм²/с, - фракционный состав: при 250°С не более 65% дистиллята, при 350°С не менее 85% дистиллята, 95% по объему дистиллята при температуре не выше 360°С, - предельная температура фильтрации: не выше -5°С. Доставка: по купону.