ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ջենլայն» ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Energy Power	Energy Power	EP-30	FUJIAN EPOS TECHNOLOGY CO., LTD	Աշխատանքային պայմաններ՝ Անխափան աշխատանք մինչև 25 կՎտ միաժամանակյա առավելագույն բեռի պայմաններում՝ հաշվի առնելով բժշկական սարքավորումների գործարկման (պիկային) հոսանքները: • Տեղադրում՝ Արտաքին (բացօթյա)՝ եղանակակայուն և ձայնամեկուսիչ պաշտպանիչ պատյանով: 2. Էլեկտրական և մեխանիկական պարամետրեր • Անվանական ակտիվ հզորություն՝ 30 կՎտ: • Տեսակ / Փուլայնություն՝ Դիզելային, Եռաֆազ: • Անվանական լարում /

						Հաճախականություն՝ 400/230 Վ, 50 Հց: • Հզորության գործակից (\(\cos \phi\))՝ 0.8: • Շարժիչի պտտման հաճախականություն՝ 1500 պտ/րոպե: • Հովացման համակարգ՝ Հեղուկային (ռադիատորային): • Մեկնարկի համակարգ՝ Էլեկտրական (ավտոմատ լիցքավորվող մարտկոցով): • Լարման կարգավորում՝ Ավտոմատ (AVR համակարգ): 3. Ավտոմատացում և Կառավարում (AMF + ATS) • Ցանցի մոնիտորինգ՝ Հիմնական ցանցի խափանման կամ լարման տատանման ավտոմատ հայտնաբերում: • Գործարկում և Փոխանցում՝ Ավտոմատ գործարկում և բեռի փոխանցում գեներատորին (ԱՎՊ / ATS համակարգ): • Հետադարձ անցում՝ Հիմնական ցանցի վերականգնման դեպքում ավտոմատ վերադարձ հիմնական սնուցմանը: • Թեստավորման ռեժիմներ՝ Պլանային ինքնաախտորոշման ռեժիմ (TEST ռեժիմ): Բեռի տակ փորձարկման (ստուգման) հնարավորություն: • Համապատասխանություն ստանդարտներին. Սարքավորումը

					սերտիֆիկացված է և համապատասխանում է ISO 8528 (G2 դաս), ISO 9001 և CE պահանջներին: Պաշտպանիչ պատյանի աղմուկի մակարդակը չի գերազանցում 75 դԲ-ը՝ 7 մետրից: Տեղափոխման , տեղադրման և կարգաբերման աշխատանքները կատարվելու է մեր ՝ մատակարարի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Ջենլայն» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Energy Power	Energy Power	EP-30	FUJIAN EPOS TECHNOLOGY CO., LTD	Условия эксплуатации: Бесперебойная работа при максимальной одновременной нагрузке до 25 кВт, с учетом рабочих (пиковых) токов медицинского оборудования. • Установка: Наружная (наружная) с защитным кожухом, предохраняющим от атмосферных воздействий и шума. 2. Электрические и механические параметры • Номинальная активная мощность: 30 кВт: • Тип / Фаза: Дизельный, трехфазный: • Номинальное напряжение /

						Частота: 400/230 В, 50 Гц: • Коэффициент мощности (\(\cos \phi\)): 0,8: • Частота вращения двигателя: 1500 об/мин: • Система охлаждения: Жидкостная (радиатор): • Система запуска: Электрическая (с автоматической зарядкой аккумулятора): • Регулировка напряжения: Автоматическая (система AVR): 3. Автоматизация и управление (AMF + ATS) • Мониторинг сети: Автоматическое обнаружение сбоя в основной сети или колебаний напряжения. • Запуск и переключение: Автоматический запуск и переключение нагрузки на генератор (система ATS). • Резервное питание: Автоматический возврат к сети в случае восстановления электроснабжения. • Режимы тестирования: Режим плановой самодиагностики (режим TEST). Возможность тестирования (проверки) под нагрузкой. • Соответствие стандартам: Оборудование сертифицировано и соответствует требованиям ISO

					8528 (класс G2), ISO 9001 и CE. Уровень шума защитного корпуса не превышает 75 дБ на расстоянии 7 метров. Транспортировка, установка и ввод в эксплуатацию будут осуществлены нашим поставщиком.