ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹՈՒՐՎԱՆԴ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ26/65 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Մթերքը տեղավորելու դարակաշարի չափսերն են՝ 1500/500/1200 մմ (Լ/Խ/Բ)։ Տեսակը հավաքովի , բաղկացած է երեք դարակաշարերից։ Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը մեկ դարակի վրա 100 կգ է։ Դարակաշարի մետաղի նյութը AISI 201 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է, իսկ դարակներինը՝ AISI 430 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է։ Դարակի տակ տեղադրվում է լրացուցիչ կապուղի-ուժեղացուցիչ, որը մեծացնում է դարակի ամրությունը։ Դարակների կմախքի մետաղի հաստությունը 1,8 մմ է, դարակաշարինը՝ 1,2 մմ։ Դարակաշարերը պատրաստված են 40մմ տրամագծով պրոֆիլային խողովակից։ Դարակները կարող են կարգավորվել բարձրության վրա 50 մմ քայլերով։ Անվտանգության օգտագործման համար դարակների և շրջանակի տարրերի եզրերը թեքված են։ Ոտքերը կարգավորելի են +/- 20 մմ սահմաններում։ Առաքումը և տեղադրումը իրականացնել մատակարարի կողմից և մատակարարի հաշվին։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТУРВАНД, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ26/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Стеллаж для хранения пищевых продуктов имеет габаритные размеры 1500×500×1200 мм (ширина/глубина/высота). Конструкция является сборной и состоит из трех полок. Максимальная нагрузка на одну полку составляет 100 кг. Каркас выполнен из нержавеющей стали марки AISI 201, а полки — из нержавеющей стали марки AISI 430. Под каждой полкой предусмотрен дополнительный усиливающий элемент для повышения прочности конструкции. Толщина металла составляет 1,8 мм для каркаса и 1,2 мм для полок. Каркас изготовлен из трубчатого профиля диаметром 40 мм. Высоту расположения полок можно регулировать с шагом 50 мм. Для безопасной эксплуатации края полок и элементов каркаса загнуты (скруглены). Ножки стеллажа регулируются по высоте в диапазоне ±20 мм. Доставка и монтаж осуществляются поставщиком за его счет.