ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիգմա Էլեկտրոնիքս ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Yealink	Yealink	Yealink SIP-T33G	Yealink Network Technology Co., Ltd.	Հեռախոսի ֆունկցիաներ Սպասարկվող SIP միացում (account) քանակը ոչ պակաս, քան 4 Էկրան Գունավոր LCD էկրան, անկյունագիծը՝ ոչ պակաս, քան 2,4 դյույմ, թույլատրությունը՝ ոչ պակաս, քան 320x240 պիքսել Ֆունկցիոնալ / ծրագրավորվող ստեղներ: Ոչ պակաս, քան 4 գծային ստեղն՝ լուսադիոդային (LED) ինդիկացիայով, նավիգացիայի և ականջակալի/բարձրախոս կապի կառավարման առանձնացված ստեղների առկայություն Տեղադրում - Սեղանին տեղադրելու, ինչպես

						նաև պատին ամրացնելու հնարավորություն Ինտերֆեյսներ և էլեկտրասնուցում Ցանցային ինտերֆեյսներ ոչ պակաս, քան 2 հատ Gigabit Ethernet (10/100/1000 Մբիթ/վ) պորտեր PoE (Power over Ethernet) տեխնոլոգիայի ապահովում: Առկայություն (IEEE 802.3af ստանդարտ) Միացքներ արտաքին սարքերի համար ոչ պակաս, քան 1 x RJ9 (4P4C) հեռախոսափողի համար, ոչ պակաս, քան 1 x RJ9 (4P4C) լարային ականջակալի համար Էներգիայի սպառում (ցանցից / PoE-ով) ոչ ավելի, քան 1,5 Վտ / ոչ ավելի, քան 2,0 Վտ համապատասխանաբար Աուդիո բնութագրեր Ձայնի որակը HD ձայնի տեխնոլոգիայի ապահովում (լայնաշերտ աուդիո հեռախոսափողում և բարձրախոսում) Բարձրախոս կապի ռեժիմ: Լրիվ դուպլեքս (Full-duplex)՝ ապարատային արձագանքի ճնշման (AEC) տեխնոլոգիայով Նեղաշերտ աուդիոկոդեկների ապահովում: Առկայություն (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով. G.711, G.729AB) Լայնաշերտ

						աուդիոկոդեկների ապահովում: Առկայություն (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով. Opus, G.722) Հեռախոսակապի ֆունկցիոնալություն Տեղային հեռախոսագիրք: Տարողունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 1000 կոնտակտ Հեռավար հեռախոսագիրք: Ինտեգրման պրոտոկոլների ապահովում (XML / LDAP) Տեղային կոնֆերանս-կապ: Միաժամանակ առնվազն 5 կողմի մասնակցության ապահովում (5-way conference) Բազային գործառույթներ: Առկայություն (զանգի պահում, փոխանցում, վերահասցեավորում, խոսափողի անջատում, DND / «չանհանգստացնել» ռեժիմ, զանգերի պատմություն) IP-PBX-ի հետ ինտեգրման գործառույթներԱռկայություն (BLF, BLA, զանգի կայանում (park), կորզում (pickup), Hot-desking) Ցանց, անվտանգություն և կառավարում Ցանցային պրոտոկոլներ IPv4 և IPv6, SIP v1/v2, UDP/TCP/DNS-SRV ապահովում Անվտանգություն և գաղտնագրում

					TLS-ի առկայություն, ձայնի գաղտնագրման համար՝ SRTP, OpenVPN, IEEE802.1X Ցանցային կարգավորումներ: Ստատիկ IP / DHCP, VLAN (802.1p/Q), LLDP/CDP Հեռախոսի կարգավորում՝ վեբ-ինտերֆեյս / հեռախոսի էկրան / Կենտրոնացված կառավարում (Auto-provisioning) FTP / TFTP / HTTP / HTTPS միջոցով, TR-069-ի ապահովում Կոմպլեկտավորում և շահագործման պայմաններ Աշխատանքային ջերմաստիճանը-10 °C-ից մինչև +50 °C Մատակարարման լրակազմ IP-հեռախոս, հեռախոսափող ոլորված լարով, Ethernet ցանցային մալուխ (UTP cat. 5E)՝ ոչ պակաս քան 1.5 մ երկարությամբ, տակդիր: Սնուցման ադապտեր (220Վ ցանցից): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և մատակարարվի գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օրացուցային օր՝ հաշված մատակարարման օրվանից: Ապրանքի մատակարարումը և պահեստում բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սիգմա Էլեկտրոնիքս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					