# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Սիուն ՍՊԸ-ն ԳՍԳՆՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | Աուդիոմետր | Աուդիոմետր | Աուդիոմետր | Աուդիոմետր | Նշանակություն՝ Ախտորոշիչ աուդիոմետր՝ օդային և ոսկրային հաղորդականությամբ տոնային, ինչպես նաև խոսքային աուդիոմետրիայի իրականացման համար։ Ալիքների քանակ՝ Առնվազն 2 ալիք։ Օդային հաղորդականության հաճախականություններ՝ 125–8000 Հց տիրույթը ներառող հաճախականությունների շարք։ Ոսկրային հաղորդականության հաճախականություններ՝ 250–8000 Հց տիրույթը ներառող հաճախականությունների շարք։ Օդային հաղորդականության |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ձայնային մակարդակներ՝ Կարգավորվող ելքային մակարդակ՝ սկսած −10 դԲ HL-ից, առավելագույնը՝ առնվազն 120 դԲ HL Ոսկրային հաղորդականության ձայնային մակարդակներ՝ Կարգավորվող ելքային մակարդակ՝ սկսած −10 դԲ HL-ից, առավելագույնը՝ առնվազն 70 դԲ HL (առավելագույն մակարդակը կարող է կախված լինել հաճախականությունից)։ Մակարդակի փոփոխման քայլ՝ Առնվազն 1 դԲ և 5 դԲ քայլերի ընտրության հնարավորություն։ Տոնային ազդանշաններ՝ Մաքուր տոն, շարունակական, իմպուլսային (ընդհատվող) և հաճախականությամբ մոդուլացված (warble) տոնային ազդանշանների ներկայացման հնարավորություն։ Դիմակավորում՝ Նեղաշերտ աղմուկով (narrow-band noise) և խոսքային աղմուկով (speech noise) դիմակավորման հնարավորություն։ Խոսքային աուդիոմետրիա՝ Կենդանի խոսքի և ձայնագրված խոսքային նյութի միջոցով հետազոտությունների |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | իրականացման հնարավորություն: Լրացուցիչ աուդիոլոգիական թեստեր՝ Պետք է ապահովի ABLB, Stenger, SISI, Tone Decay և Master Hearing Aid (MHA) թեստերը կամ գործառույթները: Ազատ ձայնային դաշտ՝ Ազատ ձայնային դաշտում (free-field) աուդիոմետրիա իրականացնելու հնարավորություն՝ համապատասխան արտաքին բարձրախոսների միացմամբ: Համակարգչի հետ կապ՝ USB ինտերֆեյս՝ համակարգչին միանալու և աուդիոմետրիկ արդյունքները համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ փոխանցելու համար: Պացիենտի հետ հաղորդակցում՝ Օպերատորից պացիենտ խոսքային հաղորդակցման (talk-over / talk-forward) հնարավորություն: Չափերն ու շարժականությունը՝ Սարքի քաշը՝ ոչ ավելի, քան 2.5 կգ՝ առանց լրացուցիչ աքսեսուարների: Ստանդարտներ՝ Համապատասխանություն IEC 60645-1 ստանդարտին՝ աուդիոմետրերի Type 1 կամ 2 դասի պահանջներին, IEC 60601-1 և IEC |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 60601-1-2 ստանդարտներին: Ավտորիզացիա՝ Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից ավտորիզացիա՝ տվյալ մրցույթին մասնակցության, ապրանքը մատակարարելու և տեղադրելու վերաբերյալ: Լրակազմ՝ Աղմուկը նվազեցնող ձայնամեկուսիչ պատյաններ (Audiocups): Աուդիոգրամների տպման համար ջերմային տպիչ՝ ներկառուցված կամ արտաքին: IP30 տիպի ներականջային ականջակալներ: Ձայնամեկուսացված աուդիոմետրիկ խցիկին միացման մալուխների հավաքածու: Օպերատորի ձայնային վերահսկման ականջակալ՝ միկրոֆոնով: Ազատ ձայնային դաշտում աուդիոմետրիկ հետազոտությունների համար բարձրախոս: Հետադարձ խոսքի միկրոֆոն՝ պացիենտից օպերատորին ձայնային հաղորդակցման համար: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, առնվազն մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՍԳՆՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | | | | | |