ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍ ՊԻ ԷՍ ԳՐՈՒՊ-ն ԳՍԳՆՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Resonance կամ Inventis	Resonance կամ Inventis	R27A կամ R15C կամ R15C-T կամ Harp	M.R.S. srl կամ Inventis srl	Նշանակություն՝ Ախտորոշիչ աուդիոմետր՝ օդային և ոսկրային հաղորդականությամբ տոնային, ինչպես նաև խոսքային աուդիոմետրիայի իրականացման համար։ Ալիքների քանակ՝ Առնվազն 2 ալիք։ Օդային հաղորդականության հաճախականություններ՝ 125–8000 Հց տիրույթը ներառող հաճախականությունների շարք։ Ոսկրային հաղորդականության հաճախականություններ՝ 250–8000 Հց տիրույթը ներառող հաճախականությունների շարք։ Օդային հաղորդականության

						ձայնային մակարդակներ՝ Կարգավորվող ելքային մակարդակ՝ սկսած −10 դԲ HL-ից, առավելագույնը՝ առնվազն 120 դԲ HL Ոսկրային հաղորդականության ձայնային մակարդակներ՝ Կարգավորվող ելքային մակարդակ՝ սկսած −10 դԲ HL-ից, առավելագույնը՝ առնվազն 70 դԲ HL (առավելագույն մակարդակը կարող է կախված լինել հաճախականությունից)։ Մակարդակի փոփոխման քայլ՝ Առնվազն 1 դԲ և 5 դԲ քայլերի ընտրության հնարավորություն։ Տոնային ազդանշաններ՝ Մաքուր տոն, շարունակական, իմպուլսային (ընդհատվող) և հաճախականությամբ մոդուլացված (warble) տոնային ազդանշանների ներկայացման հնարավորություն։ Դիմակավորում՝ Նեղաշերտ աղմուկով (narrow-band noise) և խոսքային աղմուկով (speech noise) դիմակավորման հնարավորություն։ Խոսքային աուդիոմետրիա՝ Կենդանի խոսքի և ձայնագրված խոսքային նյութի միջոցով հետազոտությունների

						իրականացման հնարավորություն: Լրացուցիչ աուդիոլոգիական թեստեր՝ Պետք է ապահովի ABLB, Stenger, SISI, Tone Decay և Master Hearing Aid (MHA) թեստերը կամ գործառույթները: Ազատ ձայնային դաշտ՝ Ազատ ձայնային դաշտում (free-field) աուդիոմետրիա իրականացնելու հնարավորություն՝ համապատասխան արտաքին բարձրախոսների միացմամբ: Համակարգչի հետ կապ՝ USB ինտերֆեյս՝ համակարգչին միանալու և աուդիոմետրիկ արդյունքները համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ փոխանցելու համար: Պացիենտի հետ հաղորդակցում՝ Օպերատորից պացիենտ խոսքային հաղորդակցման (talk-over / talk-forward) հնարավորություն: Չափերն ու շարժականությունը՝ Սարքի քաշը՝ 2.5 (±1) կգ՝ առանց լրացուցիչ աքսեսուարների: Ստանդարտներ՝ Համապատասխանություն IEC 60645-1 ստանդարտին՝ աուդիոմետրերի Type 1 կամ 2 դասի պահանջներին, IEC 60601-1 և IEC 60601-1-2 ստանդարտներին:

					Ավտորիզացիա՝ Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից ավտորիզացիա՝ տվյալ մրցույթին մասնակցության, ապրանքը մատակարարելու և տեղադրելու վերաբերյալ: Լրակազմ՝ Աղմուկը նվազեցնող ձայնամեկուսիչ պատյաններ (Audiocups): Աուդիոգրամների տպման համար ջերմային տպիչ՝ ներկառուցված կամ արտաքին: IP30 տիպի ներականջային ականջակալներ: Ձայնամեկուսացված աուդիոմետրիկ խցիկին միացման մալուխների հավաքածու: Օպերատորի ձայնային վերահսկման ականջակալ՝ միկրոֆոնով: Ազատ ձայնային դաշտում աուդիոմետրիկ հետազոտությունների համար բարձրախոս: Հետադարձ խոսքի միկրոֆոն՝ պացիենտից օպերատորին ձայնային հաղորդակցման համար: Սարքը նոր է, չօգտագործված, մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

S P S GROUP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՍԳՆՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					