

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄոսԷսթո ՍՊԸ-ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	eurol LUBRICANTS	Հակասառեցման հեղուկ(антифриз)խտանյութ G-12+	G-12+	Eurol BV	Միջազգային G-12+ ստանդարտի համապատասխան խտանյութ մոնոէթիլենգլիկոլի հիմքով: 50% կոնցենտրատ 50% ջուր հարաբերակցությամբ՝ բյուրեղացման ջերմաստիճանը ոչ պակաս- 380C, սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Միջազգային ստանդարտներ՝ BS 6580, FW HEFT R 443, AFNOR R 15/601, SAE G 1034 GAS K 2234, KSM 2142 - CUNA NC 956-16, UNE 26361 - 88, MPA, ASTM D 3306, 4985, NATO S 759 E/L 1415 C, Porsche/VW/ Audi/Seat/Skoda TL 774 D/F,

				Mersedec MB 325,3, Ford ESE M97B49-A,CUMMINS 85T8-2 (1), Man N.Man 248, 324 SNF,Wartsila 32-9011 (C.W.), Pegaso GN US 6277 N, Renault 41 -0.1 -00.1, Ford WSS - M 97B 44- D, Chrysler MS 9176, CUMMINS 90T8-4, Mask 0.14GS17004, MAN B& W D 36 5600 GM 1899 M (1), Navistar B - 1, Type III VOLVO (Reg.No 260), Ford ESD M97 B49-A, OPEL GM QL 130100, Leyland Trucks LTS22 AF10, John Deere H24B1, CI, Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage(C.W.): 5Կգ. տարրաներով գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Участник УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЭС-ЕЦДЦПР-21/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					