

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆիրմա Ալֆա ՍՊԸ-ն ԲՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Sharp NEC	Sharp NEC	NEC P525UL	Sharp NEC Display Solutions LTD (Japan)	Պռոֆեսիոնալ թվային լազերային պրոյեկտոր NEC P525UL / Professional Digital Laser Projector NEC P525UL: - Պատկերի արտացոլման հեղուկ-բյուրեղային տեխնոլոգիա / 3LCD Technology. - Լույսի լազերային աղբյուր / Laser Light source; Հատուկ հնարավորություններ / Special Features: - Ամբողջովին մեկուսացված օպտիկական լազերային հեղուկ-բյուրեղային հանգույց / Completely Sealed Optical Laser LCD Engine. - Անֆիլտր կառուցվածք / Filter Free design; -

Լույսի աղբյուրի ճշգրտում / Light Source Adjustment; - Հաստատուն պայծառության ռեժիմ / Constant Brightness Mode; - Պատկերի ազատ թեքում / Free Tilt; - Դիմանկարյախն աշխատանքի ռեժիմ / Portrait Setting; - MultiPresenter ֆունկցիա - անլար շնորհանդեսների անցկացում և միաժամանակ մինչև 16 սարքերի էկրանների բաշխում / MultiPresenter Function - enables wireless presentation and screen sharing for up to 16 devices simultaneously. - Plug & Play Optional WLAN; - USB Viewer` առանց համակարգչի շնորհանդես անցկացնելու համար` թույլ է տալիս ֆայլերի տեսադիտում անմիջապես USB կրիչից / USB Viewer - allows files to be displayed directly from a USB stick; - Mouse Control with USB Display; - DICOM Simulation - սահմանում է ստանդարտացված արտացոլման չափորոշիչ մոխրագույն պատկերների համար հիմնված կոնտրաստի նկատմամբ մարդու աչքի զգայունության վրա / DICOM Simulation - defines a standardized display function for gray scale images

based on human sensitivity to contrast. - NaViSet Administrator 2 հատուկ ծրագրային ապահովում բազմաքանակ պրոյեկտորների ղեկավարման համար համակարգչային ցանցի միջոցով / NaViSet Administrator 2 Software to manage all your connected display devices from a centralized location; - ID set , Control ID Function & HTTP Browser Control; - Լույսի աղբյուրի կարգավորում / Light Source Adjustment; - Պատկերի կարգավորում և պատկերի անջատում / Picture Adjust & Picture Mute; - Շնորհանդես և մկնիկի հսկում / Presentation and Mouse Control; - Խոշորացում և պատկերի սառեցում ֆունկցիաներ / Magnify and Freeze functions; - Վիրտուալ հեռակառավարում` պրոյեկտորի բազմաթիվ կարգավորիչները կառավարվում են ոչ միայն հեռակառավարման վահանակով, այլ նաև VGA մալուխի միջոցով միացված համակարգչից / Virtual Remote for direct PC control - the various projector settings can be managed not only using the remote

control unit, but also from a PC connected to it via the VGA cable; - Արագ ստարտ, Ավտոմատ սնուցման միացում և անջատում, Ուղղակի անջատում և Անջատման ժամանակաչափ / Quick Start, Auto Power ON/OFF, Direct Power-Off Function & Off-Timer; - Օգտագործողի տարբերանշանի օպցիոնալ արտացոլում և տեստային նմուշ / Optional User Logo & Test Pattern; - Պայծառությունը / Brightness - 5,000 ANSI Lumens; - Կետայնությունը՝ իսկական (ֆիզիկական)՝ / Native WUXGA (1,920 x 1,200 pixels) / արհեստական (օժանդակվող) / compr. 4K/Ultra HD (max. 3,840 x 2,160 pixels@30 Hz - digital input) resolution; - Կողմերի հարաբերակցություն (իսկական/օժանդակվող) / Aspect Ratio (Native / Supported) - 16:10 / 16:9, 4:3 - Լազերային լույսի աղբյուրի շահագործման ժամկետը / Laser light source life - 20,000 hours; - Կոնտրաստ / Contrast- 500,000:1; - Ձեռքով օպտիկական խոշորացում / Manual Optical Zoom -

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ				
предлагаемого товара				
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
9				
000 Фирма Альфа	Альфа			
представляет полное описание предлагаемого им товара.				
<p>1,6x; - Ոսպնյակի տեղաշարժ / Lens shift - H: ± 29, V: +60, -0; - Հորիզոնական և ուղղահայաց սեղանային շեղումների ձեռքով շտկում / Horizontal and Vertical Manual Keystone Correction: H=$\pm 30^\circ$/ V=$\pm 30^\circ$; - Նետման հարաբերակցություն / Throw ratio: 1.23 - 2:1; - Օպտիկա / Lens: F= 1.5-2.1, f= 17.2-27.6 mm; - Պրոյեկցիոն հեռավորություն / Projection Distance [m]: 0.8 - 13.5; - Պրոյեկտորի պատկերի չափը / Projection Screen Size - 30" - 300" (0.76 - 7.62 m) անկյունագիծ / diagonal; - Վիդեո համատեղելիություն / Video compatibility: NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM; - Մուտքային տերմինալներ / Input terminals: 1 x Mini D-sub 15 pin; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ supporting HDCP; Input: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack for Computer analog; 2 x HDMI audio; - Ելքային տերմինալներ / Output terminals: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable); - Հաղորդակցման տերմինալներ / Communication terminals: 1 x D-Sub</p>				

9 pin (RS-232); 1 x RJ45; Լրացուցիչ (optional) W-LAN, 1 x Type B (for Service); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 2.0 A Power Supply; 1x Type A (W-LAN Dongle). -
Բարձրախոսներ / Speakers - 1 x 20W (mono); - 30 լեզուներով Էկրանային մենյու և գաղտնաբառով անվտանգության համակարգ / OSD with 30 languages & - Password Security System; - Բազմալեզու (ներ. անգլերեն և ռուսերեն) մենյու/ձեռնարկներ / Multilanguage (incl. English and Russian) Menu / Manuals; - Քաշը / Weight - 9.7 kg - Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը / Warranty: - Թվային պրոյեկտորի համար` 3 տարի / For parts and labor - 3 years; - Լազերային լույսի աղբյուրի համար` 3 տարի կամ 10 հազար ժամ կախված այն բանից, թե որ իրադարձությունը տեղի կունենա առաջինը / Laser light Source - 3 years or 10K hours, whichever comes first. Բոլոր սարքավորումները նոր են, չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու

				<p>բեռնաթափումը, տեղադրումը, միացումը, փորձարկումը, ինչպես նաև Պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցումն՝ «Ֆիրմա Ալֆա» ՍՊԸ-ի՝ որպես Sharp NEC Display Solutions LTD (Japan) ընկերության Հայաստանում միակ լիազորված պաշտոնական դիստրիբյուտոր և սպասարկման (սերվիս) կենտրոն կազմակերպության կողմից հրականացվում է պայմանագրի գնի շրջանակներում:</p>
--	--	--	--	---