

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Newtek FRC 0740 R10	Newtek	FRC 0740 R10	Newtek Co., Ltd.	<p>Հիմնականը Իրանը Rackmount 19“ /տեղադրման լրակազմը ներառած/ OS Cisco IOS RJ45 10/100/1000 MB պորտերի քանակը 8 SFP 10/100/1000 MB պորտերի քանակը 2 OSI մակարդակների ապահովում Layer 2 Երթուղման ընդլայնված ծառայությունների ապահովում /advanced routing and infrastructure services/ Layer 2 Հեռակառավարում Telnet, SSH, WebUI IP ստանդարտների ապահովում IPv4, IPv6 SNMP ստանդարտի ապահովում SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3 IGMP ստանդարտի ապահովում IGMP v2;</p>

					<p>IGMPv3 Ստանդարտների ապահովում IEEE 802.1q; IEEE802.1s, 802.1w, 802.1d</p> <p>Արտոնագրերը Ներառված բոլոր անհրաժեշտ արտոնագրերը՝ առանց ժամանակային սահմանափակման:</p> <p>Շրջապատող միջավայրի պահանջները Աշխատանքային ջերմաստիճան 5° to 45°C Աշխատանքային խոնավություն non- condensing 5% - 90% Սնուցումը Էլ. սնուցումը 220 Վ / 50Հց</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2208-ЕЦДЦП2Р-21/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Newtek FRC 0740 R10	Newtek	FRC 0740 R10	Newtek Co., Ltd.	Главное: Стойка Иран 19 дюймов / с установочным комплектом / ОС Cisco IOS: RJ45 10/100/1000 МБ Количество портов 8: Количество портов SFP 10/100/1000 МБ: 2 Поддержка уровней OSI Layer 2: Расширенные услуги маршрутизации и инфраструктуры / Уровень 2: Удаленное управление Telnet, SSH, WebUI Поддержка стандартов IP IPv4, IPv6 Поддержка стандарта SNMP: SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3 Поддержка стандарта IGMP IGMP v2; IGMPv3: Соответствие стандартам IEEE 802.1q; IEEE802.1s,

					802.1w, 802.1d: Патенты Включены все необходимые патенты, без ограничений по времени. Требования к окружающей среде Рабочая температура от 5 ° до 45 ° С Рабочая влажность без конденсации 5% - 90% Источник питания: Эл. почта Электропитание 220 В / 50 Гц
--	--	--	--	--	--